

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

**Тел:** [+7 495 374-62-64](tel:+74953746264) | **Email:** [sale@ru-midea.com](mailto:sale@ru-midea.com) | <https://ru-midea.com>

**Полные характеристики, описание и фото на Наружный блок кондиционера Midea серия M-OE-Q1 M3OG-21HFN8-Q1 (Midea серия M-OE-Q1 M3OG-21HFN8-Q1)**

---

**Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки**

**Тел:** [+7 495 374-62-64](tel:+74953746264) | **Email:** [sale@ru-midea.com](mailto:sale@ru-midea.com) | <https://ru-midea.com>

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

**Тел:** [+7 495 374-62-64](tel:+74953746264) | **Email:** [sale@ru-midea.com](mailto:sale@ru-midea.com) | <https://ru-midea.com>

## Описание Наружный блок кондиционера Midea серия M-OE-Q1 M3OG-21HFN8-Q1

### Описание

Наружные блоки мульти-сплит-систем Midea - универсальное и надёжное решение для подключения от 2 до 5 внутренних блоков разного типа и мощности.

- Full DC-инверторные технологии
- Подключение от 2 до 5 внутренних блоков
- Экологически безопасный хладагент R-32
- Антикоррозионная защита PrimeGuard™
- Охлаждение и обогрев при низких наружных температурах

### Характеристики

| Основные характеристики              |                            |
|--------------------------------------|----------------------------|
| Группа товара                        | Мультисистемы              |
| Тип товара                           | Наружный блок              |
| Тип наружного блока                  | Мультисистема              |
| Серия                                | M-OE-Q1                    |
| Хладагент                            | R32                        |
| Для помещения площадью, м2           | 60                         |
| Основные режимы работы               | Охлаждение/нагрев          |
| Наименование                         | Наружный блок кондиционера |
| Инверторная технология               | Да                         |
| Производительность                   |                            |
| Холодопроизводительность, кВт        | 6,59~6,2~1,99              |
| Холодопроизводительность, кВт, макс. | 6,59                       |
| Холодопроизводительность, кВт, ном.  | 6,2                        |
| Теплопроизводительность, кВт         | 6,51~6,5~1,99              |
| Теплопроизводительность, кВт, макс.  | 6,51                       |

**Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки**

**Тел:** [+7 495 374-62-64](tel:+74953746264) | **Email:** [sale@ru-midea.com](mailto:sale@ru-midea.com) | <https://ru-midea.com>

## Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

**Тел:** [+7 495 374-62-64](tel:+74953746264) | **Email:** [sale@ru-midea.com](mailto:sale@ru-midea.com) | <https://ru-midea.com>

|                                                    |                      |
|----------------------------------------------------|----------------------|
| Теплопроизводительность, кВт, ном.                 | 6,5                  |
| Потребляемая мощность, охлаждение, кВт             | 2,2~1,9~0,18         |
| Потребляемая мощность, охлаждение, кВт, ном.       | 1,9                  |
| Потребляемая мощность, нагрев, кВт                 | 1,8~1,74~0,35        |
| Потребляемая мощность, нагрев, кВт, ном.           | 1,74                 |
| Электропитание, ф / В / Гц                         | 1~, 220-240 В, 50 Гц |
| Коэффициент энергоэффективности, охл., EER         | 3,23                 |
| Класс энергоэффективности, охлаждение              | A                    |
| EER / Класс                                        | 3,23/A               |
| Коэффициент энергоэффективности, обогрев, COP      | 3,71                 |
| Класс энергоэффективности, обогрев                 | A                    |
| COP / Класс                                        | 3,71/A               |
| <b>Технические характеристики</b>                  |                      |
| Расход воздуха, охлаждение, м3/ч                   | 58                   |
| Диапазон рабочих температур, охлаждение, °C        | -15~50               |
| Диапазон рабочих температур, нагрев, °C            | -15~24               |
| <b>Компоненты</b>                                  |                      |
| Количество хладагента, кг                          | 1,5                  |
| <b>Параметры трубопровода</b>                      |                      |
| Максимальная длина трассы, м                       | 60                   |
| Максимальная длина трассы, до внутреннего блока, м | 30                   |
| Максимальный перепад высот, м                      | 15                   |
| Максимальный перепад высот, наружный блок выше, м  | 10                   |
| Максимальный перепад высот, наружный блок ниже, м  | 15                   |
| Трубопровод со стороны жидкости, Ø, мм             | 3x6.35               |
| Трубопровод со стороны газа, Ø, мм                 | 3x9.52               |
| <b>Габариты</b>                                    |                      |

**Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки**

**Тел:** [+7 495 374-62-64](tel:+74953746264) | **Email:** [sale@ru-midea.com](mailto:sale@ru-midea.com) | <https://ru-midea.com>

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

**Тел:** [+7 495 374-62-64](tel:+74953746264) | **Email:** [sale@ru-midea.com](mailto:sale@ru-midea.com) | <https://ru-midea.com>

|                                |             |
|--------------------------------|-------------|
| Габариты, ШхГхВ, мм            | 890x342x673 |
| Вес нетто, кг                  | 43,3        |
| <b>Дополнительные сведения</b> |             |
| Срок эксплуатации              | 10 лет      |
| Страна изготовитель            | Китай       |

## Документация

[IOM FREE MATCH\\_outdoor\\_DM23-03.01.14.pdf](#)

[TM\\_Multi\\_R32.pdf](#)

**Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки**

**Тел:** [+7 495 374-62-64](tel:+74953746264) | **Email:** [sale@ru-midea.com](mailto:sale@ru-midea.com) | <https://ru-midea.com>

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

**Тел:** [+7 495 374-62-64](tel:+74953746264) | **Email:** [sale@ru-midea.com](mailto:sale@ru-midea.com) | <https://ru-midea.com>

## **Характеристики Наружный блок кондиционера Midea серия M-OE-Q1 M3OG-21HFN8-Q1**

|                                                     |                            |
|-----------------------------------------------------|----------------------------|
| <b>Группа товара</b>                                | Мультисистемы              |
| <b>Серия</b>                                        | M-OE-Q1                    |
| <b>Наименование</b>                                 | Наружный блок кондиционера |
| <b>Тип товара</b>                                   | Наружный блок              |
| <b>Хладагент</b>                                    | R32                        |
| <b>Для помещения площадью, м2</b>                   | 60                         |
| <b>Основные режимы работы</b>                       | Охлаждение/нагрев          |
| <b>Инверторная технология</b>                       | Да                         |
| <b>Тип наружного блока</b>                          | Мультисистема              |
| <b>Габариты, ШхГхВ, мм</b>                          | 890x342x673                |
| <b>Вес нетто, кг</b>                                | 43,3                       |
| <b>Холодопроизводительность, кВт</b>                | 6,59~6,2~1,99              |
| <b>Холодопроизводительность, кВт, макс.</b>         | 6,59                       |
| <b>Холодопроизводительность, кВт, ном.</b>          | 6,2                        |
| <b>Теплопроизводительность, кВт</b>                 | 6,51~6,5~1,99              |
| <b>Теплопроизводительность, кВт, макс.</b>          | 6,51                       |
| <b>Теплопроизводительность, кВт, ном.</b>           | 6,5                        |
| <b>Потребляемая мощность, охлаждение, кВт</b>       | 2,2~1,9~0,18               |
| <b>Потребляемая мощность, охлаждение, кВт, ном.</b> | 1,9                        |
| <b>Потребляемая мощность, нагрев, кВт</b>           | 1,8~1,74~0,35              |
| <b>Потребляемая мощность, нагрев, кВт, ном.</b>     | 1,74                       |

**Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки**

**Тел:** [+7 495 374-62-64](tel:+74953746264) | **Email:** [sale@ru-midea.com](mailto:sale@ru-midea.com) | <https://ru-midea.com>

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

**Тел:** [+7 495 374-62-64](tel:+74953746264) | **Email:** [sale@ru-midea.com](mailto:sale@ru-midea.com) | <https://ru-midea.com>

|                                                    |                      |
|----------------------------------------------------|----------------------|
| Электропитание, ф / В / Гц                         | 1~, 220-240 В, 50 Гц |
| Коэффициент энергоэффективности, охл., EER         | 3,23                 |
| Класс энергоэффективности, охлаждение              | A                    |
| EER / Класс                                        | 3,23/A               |
| Коэффициент энергоэффективности, обогрев, COP      | 3,71                 |
| Класс энергоэффективности, обогрев                 | A                    |
| COP / Класс                                        | 3,71/A               |
| Диапазон рабочих температур, охлаждение, °C        | -15~50               |
| Диапазон рабочих температур, нагрев, °C            | -15~24               |
| Расход воздуха, охлаждение, м3/ч                   | 58                   |
| Количество хладагента, кг                          | 1,5                  |
| Максимальная длина трассы, м                       | 60                   |
| Максимальный перепад высот, м                      | 15                   |
| Трубопровод со стороны жидкости, Ø, мм             | 3x6.35               |
| Трубопровод со стороны газа, Ø, мм                 | 3x9.52               |
| Максимальная длина трассы, до внутреннего блока, м | 30                   |
| Максимальный перепад высот, наружный блок выше, м  | 10                   |
| Максимальный перепад высот, наружный блок ниже, м  | 15                   |
| Срок эксплуатации                                  | 10 лет               |
| Страна изготовитель                                | Китай                |

**Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки**

**Тел:** [+7 495 374-62-64](tel:+74953746264) | **Email:** [sale@ru-midea.com](mailto:sale@ru-midea.com) | <https://ru-midea.com>

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

**Тел:** [+7 495 374-62-64](tel:+74953746264) | **Email:** [sale@ru-midea.com](mailto:sale@ru-midea.com) | <https://ru-midea.com>

## **Фотографии Наружный блок кондиционера Midea серия M-OE-Q1 M3OG-21HFN8-Q1**



**Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки**

**Тел:** [+7 495 374-62-64](tel:+74953746264) | **Email:** [sale@ru-midea.com](mailto:sale@ru-midea.com) | <https://ru-midea.com>