

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: [+7 495 374-62-64](tel:+74953746264) | **Email:** sale@ru-midea.com | <https://ru-midea.com>

Полные характеристики, описание и фото на Модульный чиллер Midea серия MCCH MCCH185A-SA3L (Midea серия MCCH MCCH185A-SA3L)

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: [+7 495 374-62-64](tel:+74953746264) | **Email:** sale@ru-midea.com | <https://ru-midea.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: [+7 495 374-62-64](tel:+74953746264) | **Email:** sale@ru-midea.com | <https://ru-midea.com>

Описание Модульный чиллер Midea серия МССН МССН185А-SA3L

Описание

Модульные чиллеры - это универсальное оборудование для систем холодо- и теплоснабжения. Возможность объединять в группу несколько модульных чиллеров различной производительности позволяет точно подбирать суммарную мощность системы. Широкий диапазон производительности: от 185 до 2 МВт по холоду и теплу.

- Спиральный компрессор
- Модульная конструкция с возможностью объединения до 8 наружных блоков
- С функцией теплового насоса
- Проводной пульт в комплекте
- Серия чиллеров оснащена низкотемпературным комплектом - работа на охлаждение до -10 °С

Характеристики

Основные характеристики	
Группа товара	Чиллеры
Тип товара	Моноблок
Тип наружного блока	Чиллер с воздушным охлаждением
Серия	МССН
Хладагент	R410A
Основные режимы работы	Охлаждение/нагрев
Наименование	Модульный чиллер
Инверторная технология	Нет
Производительность	
Холодопроизводительность, кВт	185
Холодопроизводительность, кВт, ном.	185
Теплопроизводительность, кВт	200

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: [+7 495 374-62-64](tel:+74953746264) | **Email:** sale@ru-midea.com | <https://ru-midea.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: [+7 495 374-62-64](tel:+74953746264) | **Email:** sale@ru-midea.com | <https://ru-midea.com>

Теплопроизводительность, кВт, ном.	200
Потребляемая мощность, охлаждение, кВт	63
Потребляемая мощность, охлаждение, кВт, ном.	63
Потребляемая мощность, нагрев, кВт	61
Потребляемая мощность, нагрев, кВт, ном.	61
Рабочий ток, охлаждение, А	110
Рабочий ток, нагрев, А	107
Электропитание, ф / В / Гц	3~, 380-400 В, 50 Гц
Технические характеристики	
Уровень звукового давления, охлаждение, дБ(А)	74
Уровень звуковой мощности, охлаждение, дБ(А)	74
Температура воды на выходе, нагрев, °С	45~50
Компоненты	
Перепад давлений по воде в испарителе, кПа	30
Тип соединения, испаритель	Гибкое
Тип конденсатора	Трубчатый с алюминиевым оребрением
Количество конденсаторов	6
Расход воды в испарителе, м3/ч	31,8
Тип испарителя	Кожухотрубный
Количество контуров	6
Количество хладагента, кг	7,0х6
Количество компрессоров	6
Тип компрессора	Спиральный (постоянная скорость)
Габариты	
Габариты, ШхГхВ, мм	2850х2110х2000
Вес нетто, кг	1730

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: [+7 495 374-62-64](tel:+74953746264) | **Email:** sale@ru-midea.com | <https://ru-midea.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: [+7 495 374-62-64](tel:+74953746264) | **Email:** sale@ru-midea.com | <https://ru-midea.com>

Характеристики Модульный чиллер Midea серия MCCN MCCN185A-SA3L

Группа товара	Чиллеры
Серия	MCCN
Наименование	Модульный чиллер
Тип товара	Моноблок
Хладагент	R410A
Основные режимы работы	Охлаждение/нагрев
Инверторная технология	Нет
Тип наружного блока	Чиллер с воздушным охлаждением
Габариты, ШхГхВ, мм	2850x2110x2000
Вес нетто, кг	1730
Холодопроизводительность, кВт	185
Холодопроизводительность, кВт, ном.	185
Теплопроизводительность, кВт	200
Теплопроизводительность, кВт, ном.	200
Потребляемая мощность, охлаждение, кВт	63
Потребляемая мощность, охлаждение, кВт, ном.	63
Потребляемая мощность, нагрев, кВт	61
Потребляемая мощность, нагрев, кВт, ном.	61
Рабочий ток, охлаждение, А	110
Рабочий ток, нагрев, А	107
Электропитание, ф / В / Гц	3~, 380-400 В, 50 Гц
Уровень звукового давления, охлаждение, дБ(А)	74
Уровень звуковой мощности,	74

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: [+7 495 374-62-64](tel:+74953746264) | **Email:** sale@ru-midea.com | <https://ru-midea.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: [+7 495 374-62-64](tel:+74953746264) | **Email:** sale@ru-midea.com | <https://ru-midea.com>

охлаждение, дБ(А)

Температура воды на выходе, нагрев, °С	45~50
Количество хладагента, кг	7,0х6
Тип компрессора	Спиральный (постоянная скорость)
Тип соединения, испаритель	Гибкое
Тип конденсатора	Трубчатый с алюминиевым оребрением
Перепад давлений по воде в испарителе, кПа	30
Расход воды в испарителе, м3/ч	31,8
Тип испарителя	Кожухотрубный
Количество компрессоров	6
Количество контуров	6
Количество конденсаторов	6

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: [+7 495 374-62-64](tel:+74953746264) | **Email:** sale@ru-midea.com | <https://ru-midea.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: [+7 495 374-62-64](tel:+74953746264) | **Email:** sale@ru-midea.com | <https://ru-midea.com>

Фотографии Модульный чиллер Midea серия МССН МССН185А-SA3L



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: [+7 495 374-62-64](tel:+74953746264) | **Email:** sale@ru-midea.com | <https://ru-midea.com>