

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: [+7 495 374-62-64](tel:+74953746264) | **Email:** sale@ru-midea.com | <https://ru-midea.com>

Полные характеристики, описание и фото на Модульный чиллер Midea серия MCCH MCCH250A-SA3L (Midea серия MCCH MCCH250A-SA3L)

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: [+7 495 374-62-64](tel:+74953746264) | **Email:** sale@ru-midea.com | <https://ru-midea.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: [+7 495 374-62-64](tel:+74953746264) | **Email:** sale@ru-midea.com | <https://ru-midea.com>

Описание Модульный чиллер Midea серия МССН МССН250А-SA3L

Описание

Модульные чиллеры - это универсальное оборудование для систем холодо- и теплоснабжения. Возможность объединять в группу несколько модульных чиллеров различной производительности позволяет точно подбирать суммарную мощность системы. Широкий диапазон производительности: от 185 до 2 МВт по холоду и теплу.

- Спиральный компрессор
- Модульная конструкция с возможностью объединения до 8 наружных блоков
- С функцией теплового насоса
- Проводной пульт в комплекте
- Серия чиллеров оснащена низкотемпературным комплектом - работа на охлаждение до -10 °С

Характеристики

Основные характеристики	
Группа товара	Чиллеры
Тип товара	Моноблок
Тип наружного блока	Чиллер с воздушным охлаждением
Серия	МССН
Хладагент	R410A
Основные режимы работы	Охлаждение/нагрев
Наименование	Модульный чиллер
Инверторная технология	Нет
Производительность	
Холодопроизводительность, кВт	250
Холодопроизводительность, кВт, ном.	250
Теплопроизводительность, кВт	270

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: [+7 495 374-62-64](tel:+74953746264) | **Email:** sale@ru-midea.com | <https://ru-midea.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: [+7 495 374-62-64](tel:+74953746264) | **Email:** sale@ru-midea.com | <https://ru-midea.com>

Теплопроизводительность, кВт, ном.	270
Потребляемая мощность, охлаждение, кВт	78.3
Потребляемая мощность, охлаждение, кВт, ном.	78,3
Потребляемая мощность, нагрев, кВт	80
Потребляемая мощность, нагрев, кВт, ном.	80
Рабочий ток, охлаждение, А	141.9
Рабочий ток, нагрев, А	146
Электропитание, ф / В / Гц	3~, 380-400 В, 50 Гц
Технические характеристики	
Уровень звукового давления, охлаждение, дБ(А)	74
Температура воды на выходе, нагрев, °С	22~50
Компоненты	
Тип соединения, испаритель	Гибкое
Присоединительный размер испарителя, DN	100
Тип конденсатора	Трубчатый с алюминиевым оребрением
Количество конденсаторов	8
Перепад давлений по воде в испарителе, кПа	40
Расход воды в испарителе, мЗ/ч	43
Тип испарителя	Кожухотрубный
Количество контуров	4
Количество компрессоров	8
Тип компрессора	Спиральный (постоянная скорость)
Габариты	
Габариты, ШхГхВ, мм	3800x2000x2130
Вес нетто, кг	2450

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: [+7 495 374-62-64](tel:+74953746264) | **Email:** sale@ru-midea.com | <https://ru-midea.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: [+7 495 374-62-64](tel:+74953746264) | **Email:** sale@ru-midea.com | <https://ru-midea.com>

Характеристики Модульный чиллер Midea серия MCCH MCCH250A-SA3L

Группа товара	Чиллеры
Серия	MCCH
Наименование	Модульный чиллер
Тип товара	Моноблок
Хладагент	R410A
Основные режимы работы	Охлаждение/нагрев
Инверторная технология	Нет
Тип наружного блока	Чиллер с воздушным охлаждением
Габариты, ШхГхВ, мм	3800x2000x2130
Вес нетто, кг	2450
Холодопроизводительность, кВт	250
Холодопроизводительность, кВт, ном.	250
Теплопроизводительность, кВт	270
Теплопроизводительность, кВт, ном.	270
Потребляемая мощность, охлаждение, кВт	78.3
Потребляемая мощность, охлаждение, кВт, ном.	78,3
Потребляемая мощность, нагрев, кВт	80
Потребляемая мощность, нагрев, кВт, ном.	80
Рабочий ток, охлаждение, А	141.9
Рабочий ток, нагрев, А	146
Электропитание, ф / В / Гц	3~, 380-400 В, 50 Гц
Уровень звукового давления, охлаждение, дБ(А)	74
Температура воды на выходе,	22~50

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: [+7 495 374-62-64](tel:+74953746264) | **Email:** sale@ru-midea.com | <https://ru-midea.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: [+7 495 374-62-64](tel:+74953746264) | **Email:** sale@ru-midea.com | <https://ru-midea.com>

нагрев, °C	
Тип компрессора	Спиральный (постоянная скорость)
Тип соединения, испаритель	Гибкое
Присоединительный размер испарителя, DN	100
Тип конденсатора	Трубчатый с алюминиевым оребрением
Перепад давлений по воде в испарителе, кПа	40
Расход воды в испарителе, м3/ч	43
Тип испарителя	Кожухотрубный
Количество компрессоров	8
Количество контуров	4
Количество конденсаторов	8

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: [+7 495 374-62-64](tel:+74953746264) | **Email:** sale@ru-midea.com | <https://ru-midea.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: [+7 495 374-62-64](tel:+74953746264) | **Email:** sale@ru-midea.com | <https://ru-midea.com>

Фотографии Модульный чиллер Midea серия МССН МССН250А-SА3L



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: [+7 495 374-62-64](tel:+74953746264) | **Email:** sale@ru-midea.com | <https://ru-midea.com>