

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

**Тел:** [+7 495 374-62-64](tel:+74953746264) | **Email:** [sale@ru-midea.com](mailto:sale@ru-midea.com) | <https://ru-midea.com>

## **Полные характеристики, описание и фото на Модульный чиллер со спиральным компрессором Midea серия MCCH-B MCCH35B-SA3L (Midea серия MCCH-B MCCH35B-SA3L)**

---

**Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки**

**Тел:** [+7 495 374-62-64](tel:+74953746264) | **Email:** [sale@ru-midea.com](mailto:sale@ru-midea.com) | <https://ru-midea.com>

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

**Тел:** [+7 495 374-62-64](tel:+74953746264) | **Email:** [sale@ru-midea.com](mailto:sale@ru-midea.com) | <https://ru-midea.com>

## Описание Модульный чиллер со спиральным компрессором Midea серия MCCN-B MCCN35B-SA3L

### Описание

Модульные чиллеры - это универсальное оборудование для систем холодо- и теплоснабжения. Конструкция обеспечивает равномерную наработку компрессоров и снижение пусковых токов. Широкий диапазон производительности: от 35 до 2080 кВт по холоду и теплу благодаря модульности.

- Спиральный компрессор
- Модульная конструкция с возможностью объединения до 16 агрегатов
- Запуск системы можно осуществлять поэтапно, по мере установки и подключения холодильных машин
- Проводной пульт в комплекте
- Серия чиллеров оснащена низкотемпературным комплектом - работа на охлаждение до -10 °C
- С функцией теплового насоса

### Характеристики

| Основные характеристики |                                             |
|-------------------------|---------------------------------------------|
| Группа товара           | Чиллеры                                     |
| Тип товара              | Моноблок                                    |
| Тип наружного блока     | Чиллер с воздушным охлаждением              |
| Серия                   | MCCN-B                                      |
| Хладагент               | R410A                                       |
| Основные режимы работы  | Охлаждение/нагрев                           |
| Наименование            | Модульный чиллер со спиральным компрессором |
| Инверторная технология  | Нет                                         |

**Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки**

**Тел:** [+7 495 374-62-64](tel:+74953746264) | **Email:** [sale@ru-midea.com](mailto:sale@ru-midea.com) | <https://ru-midea.com>

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

**Тел:** [+7 495 374-62-64](tel:+74953746264) | **Email:** [sale@ru-midea.com](mailto:sale@ru-midea.com) | <https://ru-midea.com>

**Производительность**

|                                               |                      |
|-----------------------------------------------|----------------------|
| Холодопроизводительность, кВт                 | 35,00                |
| Холодопроизводительность, кВт, ном.           | 35,00                |
| Теплопроизводительность, кВт                  | 37,00                |
| Теплопроизводительность, кВт, ном.            | 37,00                |
| Потребляемая мощность, охлаждение, кВт        | 10,00                |
| Потребляемая мощность, охлаждение, кВт, ном.  | 10,00                |
| Потребляемая мощность, нагрев, кВт            | 9,80                 |
| Потребляемая мощность, нагрев, кВт, ном.      | 9,80                 |
| Электропитание, ф / В / Гц                    | 3~, 380-415 В, 50 Гц |
| Коэффициент энергоэффективности, охл., EER    | 3,04                 |
| Коэффициент энергоэффективности, обогрев, COP | 3,27                 |
| Максимальный ток, А                           | 27                   |

**Технические характеристики**

|                                              |        |
|----------------------------------------------|--------|
| Уровень звуковой мощности, охлаждение, дБ(А) | 65     |
| Температура воды на выходе, нагрев, °С       | 25~50  |
| Диапазон рабочих температур, охлаждение, °С  | -10~46 |
| Диапазон рабочих температур, нагрев, °С      | -15~24 |

**Компоненты**

|                                            |                                    |
|--------------------------------------------|------------------------------------|
| Присоединительный размер испарителя, DN    | 40                                 |
| Тип конденсатора                           | Трубчатый с алюминиевым оребрением |
| Количество вентиляторов                    | 1                                  |
| Расход воздуха вентилятора, м3/ч           | 13500                              |
| Перепад давлений по воде в испарителе, кПа | 55                                 |
| Расход воды в испарителе, м3/ч             | 6                                  |
| Объем воды в испарителе, л                 | 10                                 |
| Тип испарителя                             | Труба в трубе                      |
| Количество хладагента, кг                  | 5,4                                |
| Количество компрессоров                    | 1                                  |

**Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки**

**Тел:** [+7 495 374-62-64](tel:+74953746264) | **Email:** [sale@ru-midea.com](mailto:sale@ru-midea.com) | <https://ru-midea.com>

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

**Тел:** [+7 495 374-62-64](tel:+74953746264) | **Email:** [sale@ru-midea.com](mailto:sale@ru-midea.com) | <https://ru-midea.com>

|                     |                                          |
|---------------------|------------------------------------------|
| Тип компрессора     | Спиральный постоянной производительности |
| <b>Габариты</b>     |                                          |
| Габариты, ШхГхВ, мм | 1020x980x1770                            |
| Вес нетто, кг       | 320                                      |

## Документация

[IOM-MCCH\\_B-SA3L-DM18-03.01.24.pdf](#)

**Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки**

**Тел:** [+7 495 374-62-64](tel:+74953746264) | **Email:** [sale@ru-midea.com](mailto:sale@ru-midea.com) | <https://ru-midea.com>

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

**Тел:** [+7 495 374-62-64](tel:+74953746264) | **Email:** [sale@ru-midea.com](mailto:sale@ru-midea.com) | <https://ru-midea.com>

## **Характеристики Модульный чиллер со спиральным компрессором Midea серия MCCN-В MCCN35B-SA3L**

|                                                     |                                             |
|-----------------------------------------------------|---------------------------------------------|
| <b>Группа товара</b>                                | Чиллеры                                     |
| <b>Серия</b>                                        | MCCN-B                                      |
| <b>Наименование</b>                                 | Модульный чиллер со спиральным компрессором |
| <b>Тип товара</b>                                   | Моноблок                                    |
| <b>Хладагент</b>                                    | R410A                                       |
| <b>Основные режимы работы</b>                       | Охлаждение/нагрев                           |
| <b>Инверторная технология</b>                       | Нет                                         |
| <b>Тип наружного блока</b>                          | Чиллер с воздушным охлаждением              |
| <b>Габариты, ШхГхВ, мм</b>                          | 1020x980x1770                               |
| <b>Вес нетто, кг</b>                                | 320                                         |
| <b>Холодопроизводительность, кВт</b>                | 35,00                                       |
| <b>Холодопроизводительность, кВт, ном.</b>          | 35,00                                       |
| <b>Теплопроизводительность, кВт</b>                 | 37,00                                       |
| <b>Теплопроизводительность, кВт, ном.</b>           | 37,00                                       |
| <b>Потребляемая мощность, охлаждение, кВт</b>       | 10,00                                       |
| <b>Потребляемая мощность, охлаждение, кВт, ном.</b> | 10,00                                       |
| <b>Потребляемая мощность, нагрев, кВт</b>           | 9,80                                        |
| <b>Потребляемая мощность, нагрев, кВт, ном.</b>     | 9,80                                        |
| <b>Электропитание, ф / В / Гц</b>                   | 3~, 380-415 В, 50 Гц                        |
| <b>Коэффициент энергоэффективности, охл., EER</b>   | 3,04                                        |
| <b>Коэффициент энергоэффективности, обогрев,</b>    | 3,27                                        |

**Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки**

**Тел:** [+7 495 374-62-64](tel:+74953746264) | **Email:** [sale@ru-midea.com](mailto:sale@ru-midea.com) | <https://ru-midea.com>

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

**Тел:** [+7 495 374-62-64](tel:+74953746264) | **Email:** [sale@ru-midea.com](mailto:sale@ru-midea.com) | <https://ru-midea.com>

**COP**

|                                              |                                          |
|----------------------------------------------|------------------------------------------|
| Максимальный ток, А                          | 27                                       |
| Диапазон рабочих температур, охлаждение, °C  | -10~46                                   |
| Диапазон рабочих температур, нагрев, °C      | -15~24                                   |
| Уровень звуковой мощности, охлаждение, дБ(А) | 65                                       |
| Температура воды на выходе, нагрев, °C       | 25~50                                    |
| Количество хладагента, кг                    | 5,4                                      |
| Тип компрессора                              | Спиральный постоянной производительности |
| Присоединительный размер испарителя, DN      | 40                                       |
| Тип конденсатора                             | Трубчатый с алюминиевым оребрением       |
| Количество вентиляторов                      | 1                                        |
| Перепад давлений по воде в испарителе, кПа   | 55                                       |
| Расход воды в испарителе, м3/ч               | 6                                        |
| Тип испарителя                               | Труба в трубе                            |
| Количество компрессоров                      | 1                                        |
| Расход воздуха вентилятора, м3/ч             | 13500                                    |
| Объем воды в испарителе, л                   | 10                                       |

**Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки**

**Тел:** [+7 495 374-62-64](tel:+74953746264) | **Email:** [sale@ru-midea.com](mailto:sale@ru-midea.com) | <https://ru-midea.com>

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

**Тел:** [+7 495 374-62-64](tel:+74953746264) | **Email:** [sale@ru-midea.com](mailto:sale@ru-midea.com) | <https://ru-midea.com>

## **Фотографии Модульный чиллер со спиральным компрессором Midea серия MCSH-В MCSH35B-SA3L**



**Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки**

**Тел:** [+7 495 374-62-64](tel:+74953746264) | **Email:** [sale@ru-midea.com](mailto:sale@ru-midea.com) | <https://ru-midea.com>