

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: [+7 495 374-62-64](tel:+74953746264) | **Email:** sale@ru-midea.com | <https://ru-midea.com>

Полные характеристики, описание и фото на Мини-чиллер с ротационным компрессором Midea серия ECO mini MGRH-A-Z MGRH16A-PR3Z (Midea серия ECO mini MGRH-A-Z MGRH16A-PR3Z)

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: [+7 495 374-62-64](tel:+74953746264) | **Email:** sale@ru-midea.com | <https://ru-midea.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: [+7 495 374-62-64](tel:+74953746264) | **Email:** sale@ru-midea.com | <https://ru-midea.com>

Описание Мини-чиллер с ротационным компрессором Midea серия ECO mini MGRH-A-Z MGRH16A-PR3Z

Описание

Мини-чиллеры Midea серии Eco mini обладают малым уровнем шума, просты в монтаже и техническом обслуживании. Высокая энергоэффективность и надежность блоков обеспечивают низкую стоимость эксплуатации, поэтому они широко используются в жилых помещениях, загородных домах, небольших офисных зданиях, ресторанах и других объектах.

- Инверторный ротационный компрессор
- Модульная конструкция с возможностью объединения до 6 наружных блоков
- Озонобезопасный фреон R32
- 2 исполнения: 1-фазное и 3-фазное
- Встроенный гидравлический модуль
- С функцией теплового насоса

Характеристики

Основные характеристики

Группа товара	Чиллеры
Тип товара	Моноблок
Тип наружного блока	Чиллер с воздушным охлаждением
Серия	ECO mini MGRH-A-Z
Хладагент	R32
Основные режимы работы	Охлаждение/нагрев
Наименование	Мини-чиллер с ротационным компрессором
Инверторная технология	Да
Производительность	
Холодопроизводительность, кВт	14,1
Холодопроизводительность, кВт, ном.	14,1

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: [+7 495 374-62-64](tel:+74953746264) | **Email:** sale@ru-midea.com | <https://ru-midea.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: [+7 495 374-62-64](tel:+74953746264) | **Email:** sale@ru-midea.com | <https://ru-midea.com>

Теплопроизводительность, кВт	16,2
Теплопроизводительность, кВт, ном.	16,2
Потребляемая мощность, охлаждение, кВт	4,828
Потребляемая мощность, охлаждение, кВт, ном.	4,828
Потребляемая мощность, нагрев, кВт	4,696
Потребляемая мощность, нагрев, кВт, ном.	4,696
Электропитание, ф / В / Гц	3~, 380-415 В, 50 Гц
Коэффициент энергоэффективности, охл., EER	2,9
Коэффициент энергоэффективности, обогрев, COP	3,45
Технические характеристики	
Уровень звуковой мощности, охлаждение, дБ(А)	72
Температура воды на выходе, нагрев, °C	25~65
Диапазон рабочих температур, охлаждение, °C	-5~43
Диапазон рабочих температур, нагрев, °C	-25~35
Компоненты	
Количество хладагента, кг	1,8
Тип компрессора	Двухроторный инверторный компрессор постоянного тока
Габариты	
Габариты, ШхГхВ, мм	1040x410x865
Вес нетто, кг	106

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: [+7 495 374-62-64](tel:+74953746264) | **Email:** sale@ru-midea.com | <https://ru-midea.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: [+7 495 374-62-64](tel:+74953746264) | **Email:** sale@ru-midea.com | <https://ru-midea.com>

Характеристики Мини-чиллер с ротационным компрессором Midea серия ECO mini MGRH-A-Z MGRH16A-PR3Z

Группа товара	Чиллеры
Серия	ECO mini MGRH-A-Z
Наименование	Мини-чиллер с ротационным компрессором
Тип товара	Моноблок
Хладагент	R32
Основные режимы работы	Охлаждение/нагрев
Инверторная технология	Да
Тип наружного блока	Чиллер с воздушным охлаждением
Габариты, ШхГхВ, мм	1040x410x865
Вес нетто, кг	106
Холодопроизводительность, кВт	14,1
Холодопроизводительность, кВт, ном.	14,1
Теплопроизводительность, кВт	16,2
Теплопроизводительность, кВт, ном.	16,2
Потребляемая мощность, охлаждение, кВт	4,828
Потребляемая мощность, охлаждение, кВт, ном.	4,828
Потребляемая мощность, нагрев, кВт	4,696
Потребляемая мощность, нагрев, кВт, ном.	4,696
Электропитание, ф / В / Гц	3~, 380-415 В, 50 Гц
Коэффициент энергоэффективности, охл., EER	2,9
Коэффициент энергоэффективности, обогрев,	3,45

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: [+7 495 374-62-64](tel:+74953746264) | **Email:** sale@ru-midea.com | <https://ru-midea.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: [+7 495 374-62-64](tel:+74953746264) | **Email:** sale@ru-midea.com | <https://ru-midea.com>

COP

Диапазон рабочих температур, охлаждение, °C	-5~43
Диапазон рабочих температур, нагрев, °C	-25~35
Уровень звуковой мощности, охлаждение, дБ(А)	72
Температура воды на выходе, нагрев, °C	25~65
Количество хладагента, кг	1,8
Тип компрессора	Двухроторный инверторный компрессор постоянного тока

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: [+7 495 374-62-64](tel:+74953746264) | **Email:** sale@ru-midea.com | <https://ru-midea.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: [+7 495 374-62-64](tel:+74953746264) | **Email:** sale@ru-midea.com | <https://ru-midea.com>

Фотографии Мини-чиллер с ротационным компрессором Midea серия ECO mini MGRH-A-Z MGRH16A-PR3Z



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: [+7 495 374-62-64](tel:+74953746264) | **Email:** sale@ru-midea.com | <https://ru-midea.com>