

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: [+7 495 374-62-64](tel:+74953746264) | **Email:** sale@ru-midea.com | <https://ru-midea.com>

**Полные характеристики, описание и
фото на Внутренний блок
кондиционера Midea серия MI2-T2(A)
MI2-112T2DHN1(A) (Midea серия
MI2-T2(A) MI2-112T2DHN1(A))**

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: [+7 495 374-62-64](tel:+74953746264) | **Email:** sale@ru-midea.com | <https://ru-midea.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: [+7 495 374-62-64](tel:+74953746264) | **Email:** sale@ru-midea.com | <https://ru-midea.com>

Описание Внутренний блок кондиционера Midea серия MI2-T2(A) MI2-112T2DHN1(A)

Описание

Компактный средненапорный блок с повышенным статическим давлением для подключения воздуховодов.

- Статическое давление до 80 - 150 Па
- Встроенный дренажный насос
- Подмес свежего воздуха
- Задание уставки температуры с точностью 0.5 или 1 °C
- 7 скоростей вентилятора + авто
- 5 положений жалюзи + качание

Характеристики

Основные характеристики

Группа товара	VRF системы
Тип товара	Внутренний блок
Серия	MI2-T2(A)
Хладагент	R410A
Основные режимы работы	Охлаждение/нагрев
Наименование	Внутренний блок кондиционера
Инверторная технология	Да

Производительность

Холодопроизводительность, кВт	11,2
Холодопроизводительность, кВт, ном.	11,2
Теплопроизводительность, кВт	12,5
Теплопроизводительность, кВт, ном.	12,5
Потребляемая мощность, охлаждение, кВт	0,205
Потребляемая мощность, охлаждение, кВт, 0,205	

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: [+7 495 374-62-64](tel:+74953746264) | **Email:** sale@ru-midea.com | <https://ru-midea.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: [+7 495 374-62-64](tel:+74953746264) | **Email:** sale@ru-midea.com | <https://ru-midea.com>

ном.

Потребляемая мощность, нагрев, кВт	0,205
Потребляемая мощность, нагрев, кВт, ном.	0,205
Электропитание, ф / В / Гц	1~, 220-240 В, 50 Гц
Максимальный ток, А	2,54
Технические характеристики	
Внешнее статическое давление, Па	150
Высота подъема конденсата, мм	700
Расход воздуха, охлаждение, м3/ч	1870/1760/1660/1560/1460/1365/1275
Расход воздуха, нагрев, м3/ч	1870/1760/1660/1560/1460/1365/1275
Уровень звукового давления, охлаждение, дБ(А)	40/38/37/36/35/34/33
Уровень звукового давления, нагрев, дБ(А)	40/38/37/36/35/34/33
Параметры трубопровода	
Трубопровод со стороны жидкости, Ø, мм	9,53
Трубопровод со стороны газа, Ø, мм	15,9
Габариты	
Габариты, ШхГхВ, мм	1290x300x865
Вес нетто, кг	46

Документация

[22~140 T2 IOM_MSP DUCT_DM21-02.02.42.pdf](#)

[TM_Midea_Medium-high Static Pressure Duct_VRF_20201024_V7-c08dd.pdf](#)

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: [+7 495 374-62-64](tel:+74953746264) | **Email:** sale@ru-midea.com | <https://ru-midea.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: [+7 495 374-62-64](tel:+74953746264) | **Email:** sale@ru-midea.com | <https://ru-midea.com>

Характеристики Внутренний блок кондиционера Midea серия MI2-T2(A) MI2-112T2DHN1(A)

Группа товара	VRF системы
Серия	MI2-T2(A)
Наименование	Внутренний блок кондиционера
Тип товара	Внутренний блок
Хладагент	R410A
Основные режимы работы	Охлаждение/нагрев
Инверторная технология	Да
Габариты, ШхГхВ, мм	1290x300x865
Вес нетто, кг	46
Холодопроизводительность, кВт	11,2
Холодопроизводительность, кВт, ном.	11,2
Теплопроизводительность, кВт	12,5
Теплопроизводительность, кВт, ном.	12,5
Потребляемая мощность, охлаждение, кВт	0,205
Потребляемая мощность, охлаждение, кВт, ном.	0,205
Потребляемая мощность, нагрев, кВт	0,205
Потребляемая мощность, нагрев, кВт, ном.	0,205
Электропитание, ф / В / Гц	1~, 220-240 В, 50 Гц
Максимальный ток, А	2,54
Расход воздуха, охлаждение, м3/ч	1870/1760/1660/1560/1460/1365/1275
Уровень звукового давления, охлаждение, дБ(А)	40/38/37/36/35/34/33

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: [+7 495 374-62-64](tel:+74953746264) | **Email:** sale@ru-midea.com | <https://ru-midea.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: [+7 495 374-62-64](tel:+74953746264) | **Email:** sale@ru-midea.com | <https://ru-midea.com>

Высота подъема конденсата, мм	700
Расход воздуха, нагрев, мЗ/ч	1870/1760/1660/1560/1460/1365/1275
Уровень звукового давления, нагрев, дБ(А)	40/38/37/36/35/34/33
Внешнее статическое давление, Па	150
Трубопровод со стороны жидкости, Ø, мм	9,53
Трубопровод со стороны газа, Ø, мм	15,9

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: [+7 495 374-62-64](tel:+74953746264) | **Email:** sale@ru-midea.com | <https://ru-midea.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: [+7 495 374-62-64](tel:+74953746264) | **Email:** sale@ru-midea.com | <https://ru-midea.com>

Фотографии Внутренний блок кондиционера Midea серия MI2-T2(A) MI2-112T2DHN1(A)



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: [+7 495 374-62-64](tel:+74953746264) | **Email:** sale@ru-midea.com | <https://ru-midea.com>