

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: [+7 495 374-62-64](tel:+74953746264) | **Email:** sale@ru-midea.com | <https://ru-midea.com>

**Полные характеристики, описание и
фото на Внутренний блок
кондиционера Midea серия MI2-DL
MI2-160DL DHN1 (Midea серия MI2-DL
MI2-160DL DHN1)**

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: [+7 495 374-62-64](tel:+74953746264) | **Email:** sale@ru-midea.com | <https://ru-midea.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: [+7 495 374-62-64](tel:+74953746264) | **Email:** sale@ru-midea.com | <https://ru-midea.com>

Описание Внутренний блок кондиционера Midea серия MI2-DL MI2-160DL DHN1

Описание

Универсальная установка, хороший выбор для протяженных помещений благодаря мощному вентилятору.

- Универсальная установка
- Отключаемый цифровой дисплей
- Задание уставки температуры с точностью 0.5 или 1 °C
- 7 скоростей вентилятора + авто
- 5 положений жалюзи + качание
- Горизонтальное регулирование жалюзи

Характеристики

Основные характеристики

Группа товара	VRF системы
Тип товара	Внутренний блок
Серия	MI2-DL
Хладагент	R410A
Основные режимы работы	Охлаждение/нагрев
Наименование	Внутренний блок кондиционера
Инверторная технология	Да

Производительность

Холодопроизводительность, кВт	16
Холодопроизводительность, кВт, ном.	16
Теплопроизводительность, кВт	18
Теплопроизводительность, кВт, ном.	18
Потребляемая мощность, охлаждение, кВт	0,288
Потребляемая мощность, охлаждение, кВт, 0,288	

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: [+7 495 374-62-64](tel:+74953746264) | **Email:** sale@ru-midea.com | <https://ru-midea.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: [+7 495 374-62-64](tel:+74953746264) | **Email:** sale@ru-midea.com | <https://ru-midea.com>

ном.

Потребляемая мощность, нагрев, кВт	0,288
Потребляемая мощность, нагрев, кВт, ном.	0,288
Электропитание, ф / В / Гц	1~, 220-240 В, 50 Гц
Максимальный ток, А	1,8

Технические характеристики

Расход воздуха, охлаждение, м3/ч	2300/2240/2180/2100/2005/1950/1800
Расход воздуха, нагрев, м3/ч	2300/2240/2180/2100/2005/1950/1800
Уровень звукового давления, охлаждение, дБ(А)	50/49/48/47/46/45/44
Уровень звукового давления, нагрев, дБ(А)	50/49/48/47/46/45/44

Параметры трубопровода

Трубопровод со стороны жидкости, Ø, мм	9,53
Трубопровод со стороны газа, Ø, мм	15,9

Габариты

Габариты, ШхГхВ, мм	1670x244x680
Вес нетто, кг	48

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: [+7 495 374-62-64](tel:+74953746264) | **Email:** sale@ru-midea.com | <https://ru-midea.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: [+7 495 374-62-64](tel:+74953746264) | **Email:** sale@ru-midea.com | <https://ru-midea.com>

Характеристики Внутренний блок кондиционера Midea серия MI2-DL MI2-160DL DHN1

Группа товара	VRF системы
Серия	MI2-DL
Наименование	Внутренний блок кондиционера
Тип товара	Внутренний блок
Хладагент	R410A
Основные режимы работы	Охлаждение/нагрев
Инверторная технология	Да
Габариты, ШхГхВ, мм	1670x244x680
Вес нетто, кг	48
Холодопроизводительность, кВт	16
Холодопроизводительность, кВт, ном.	16
Теплопроизводительность, кВт	18
Теплопроизводительность, кВт, ном.	18
Потребляемая мощность, охлаждение, кВт	0,288
Потребляемая мощность, охлаждение, кВт, ном.	0,288
Потребляемая мощность, нагрев, кВт	0,288
Потребляемая мощность, нагрев, кВт, ном.	0,288
Электропитание, ф / В / Гц	1~, 220-240 В, 50 Гц
Максимальный ток, А	1,8
Расход воздуха, охлаждение, м3/ч	2300/2240/2180/2100/2005/1950/1800
Уровень звукового давления, охлаждение, дБ(А)	50/49/48/47/46/45/44

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: [+7 495 374-62-64](tel:+74953746264) | **Email:** sale@ru-midea.com | <https://ru-midea.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: [+7 495 374-62-64](tel:+74953746264) | **Email:** sale@ru-midea.com | <https://ru-midea.com>

Расход воздуха, нагрев, мЗ/ч	2300/2240/2180/2100/2005/1950/1800
Уровень звукового давления, нагрев, дБ(А)	50/49/48/47/46/45/44
Трубопровод со стороны жидкости, Ø, мм	9,53
Трубопровод со стороны газа, Ø, мм	15,9

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: [+7 495 374-62-64](tel:+74953746264) | **Email:** sale@ru-midea.com | <https://ru-midea.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: [+7 495 374-62-64](tel:+74953746264) | **Email:** sale@ru-midea.com | <https://ru-midea.com>

Фотографии Внутренний блок кондиционера Midea серия MI2-DL MI2-160DL DHN1



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: [+7 495 374-62-64](tel:+74953746264) | **Email:** sale@ru-midea.com | <https://ru-midea.com>