

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: [+7 495 374-62-64](tel:+74953746264) | **Email:** sale@ru-midea.com | <https://ru-midea.com>

**Полные характеристики, описание и
фото на Внутренний блок
кондиционера Midea серия MI2-G
MI2-22GDHN1 (Midea серия MI2-G
MI2-22GDHN1)**

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: [+7 495 374-62-64](tel:+74953746264) | **Email:** sale@ru-midea.com | <https://ru-midea.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: [+7 495 374-62-64](tel:+74953746264) | **Email:** sale@ru-midea.com | <https://ru-midea.com>

Описание Внутренний блок кондиционера Midea серия MI2-G MI2-22GDHN1

Описание

Стильный дизайн, простота установки и тихая работа делает их идеальным выбором для большинства помещений.

- Несколько вариантов подключения трубопроводов: с левой, с правой или с задней стороны
- Отключаемый цифровой дисплей
- Задание уставки температуры с точностью 0.5 или 1 °C
- 7 скоростей вентилятора + авто
- 5 положений жалюзи + качание

Характеристики

Основные характеристики	
Группа товара	VRF системы
Тип товара	Внутренний блок
Тип внутреннего блока	Настенный
Серия	MI2-G
Хладагент	R410A
Основные режимы работы	Охлаждение/нагрев
Наименование	Внутренний блок кондиционера
Инверторная технология	Да
Производительность	
Холодопроизводительность, кВт	2,2
Холодопроизводительность, кВт, ном.	2,2
Теплопроизводительность, кВт	2,4
Теплопроизводительность, кВт, ном.	2,4
Потребляемая мощность, охлаждение, кВт	0,028

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: [+7 495 374-62-64](tel:+74953746264) | **Email:** sale@ru-midea.com | <https://ru-midea.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: [+7 495 374-62-64](tel:+74953746264) | **Email:** sale@ru-midea.com | <https://ru-midea.com>

Потребляемая мощность, охлаждение, кВт, 0,028
ном.

Потребляемая мощность, нагрев, кВт	0,028
------------------------------------	-------

Потребляемая мощность, нагрев, кВт, ном.	0,028
--	-------

Электропитание, ф / В / Гц	1~, 220-240 В, 50 Гц
----------------------------	----------------------

Максимальный ток, А	0,32
---------------------	------

Технические характеристики

Расход воздуха, охлаждение, м3/ч	422/411/402/393/380/368/356
----------------------------------	-----------------------------

Уровень звукового давления, охлаждение, дБ(А)	31/30/30/30/29/29/29
---	----------------------

Параметры трубопровода

Трубопровод со стороны жидкости, Ø, мм	6,35
--	------

Трубопровод со стороны газа, Ø, мм	12,7
------------------------------------	------

Габариты

Габариты, ШхГхВ, мм	835x280x203
---------------------	-------------

Вес нетто, кг	8,4
---------------	-----

Документация

[IM_MI2-G_DM21-03.01.68.pdf](#)

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: [+7 495 374-62-64](tel:+74953746264) | **Email:** sale@ru-midea.com | <https://ru-midea.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: [+7 495 374-62-64](tel:+74953746264) | **Email:** sale@ru-midea.com | <https://ru-midea.com>

Характеристики Внутренний блок кондиционера Midea серия MI2-G MI2-22GDHN1

Группа товара	VRF системы
Серия	MI2-G
Наименование	Внутренний блок кондиционера
Тип товара	Внутренний блок
Тип внутреннего блока	Настенный
Хладагент	R410A
Основные режимы работы	Охлаждение/нагрев
Инверторная технология	Да
Габариты, ШхГхВ, мм	835x280x203
Вес нетто, кг	8,4
Холодопроизводительность, кВт	2,2
Холодопроизводительность, кВт, ном.	2,2
Теплопроизводительность, кВт	2,4
Теплопроизводительность, кВт, ном.	2,4
Потребляемая мощность, охлаждение, кВт	0,028
Потребляемая мощность, охлаждение, кВт, ном.	0,028
Потребляемая мощность, нагрев, кВт	0,028
Потребляемая мощность, нагрев, кВт, ном.	0,028
Электропитание, ф / В / Гц	1~, 220-240 В, 50 Гц
Максимальный ток, А	0,32
Расход воздуха, охлаждение, м3/ч	422/411/402/393/380/368/356
Уровень звукового давления,	31/30/30/30/29/29/29

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: [+7 495 374-62-64](tel:+74953746264) | **Email:** sale@ru-midea.com | <https://ru-midea.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: [+7 495 374-62-64](tel:+74953746264) | **Email:** sale@ru-midea.com | <https://ru-midea.com>

охлаждение, дБ(А)

Трубопровод со стороны	6,35
------------------------	------

жидкости, Ø, мм

Трубопровод со стороны газа, Ø, мм	12,7
------------------------------------	------

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: [+7 495 374-62-64](tel:+74953746264) | **Email:** sale@ru-midea.com | <https://ru-midea.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: [+7 495 374-62-64](tel:+74953746264) | **Email:** sale@ru-midea.com | <https://ru-midea.com>

Фотографии Внутренний блок кондиционера Midea серия MI2-G MI2-22GDHN1



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: [+7 495 374-62-64](tel:+74953746264) | **Email:** sale@ru-midea.com | <https://ru-midea.com>