

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: [+7 495 374-62-64](tel:+74953746264) | **Email:** sale@ru-midea.com | <https://ru-midea.com>

**Полные характеристики, описание и
фото на Внутренний блок
кондиционера Midea серия MI2-G
MI2-36GDHN1 (Midea серия MI2-G
MI2-36GDHN1)**

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: [+7 495 374-62-64](tel:+74953746264) | **Email:** sale@ru-midea.com | <https://ru-midea.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: [+7 495 374-62-64](tel:+74953746264) | **Email:** sale@ru-midea.com | <https://ru-midea.com>

Описание Внутренний блок кондиционера Midea серия MI2-G MI2-36GDHN1

Описание

Стильный дизайн, простота установки и тихая работа делает их идеальным выбором для большинства помещений.

- Несколько вариантов подключения трубопроводов: с левой, с правой или с задней стороны
- Отключаемый цифровой дисплей
- Задание уставки температуры с точностью 0.5 или 1 °C
- 7 скоростей вентилятора + авто
- 5 положений жалюзи + качание

Характеристики

Основные характеристики

Группа товара	VRF системы
Тип товара	Внутренний блок
Тип внутреннего блока	Настенный
Серия	MI2-G
Хладагент	R410A
Основные режимы работы	Охлаждение/нагрев
Наименование	Внутренний блок кондиционера
Инверторная технология	Да

Производительность

Холодопроизводительность, кВт	3,6
Холодопроизводительность, кВт, ном.	3,6
Теплопроизводительность, кВт	4
Теплопроизводительность, кВт, ном.	4
Потребляемая мощность, охлаждение, кВт	0,03

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: [+7 495 374-62-64](tel:+74953746264) | **Email:** sale@ru-midea.com | <https://ru-midea.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: [+7 495 374-62-64](tel:+74953746264) | **Email:** sale@ru-midea.com | <https://ru-midea.com>

Потребляемая мощность, охлаждение, кВт, 0,03
ном.

Потребляемая мощность, нагрев, кВт	0,03
------------------------------------	------

Потребляемая мощность, нагрев, кВт, ном.	0,03
--	------

Электропитание, ф / В / Гц	1~, 220-240 В, 50 Гц
----------------------------	----------------------

Максимальный ток, А	0,45
---------------------	------

Технические характеристики

Расход воздуха, охлаждение, м3/ч	656/628/591/573/544/515/488
----------------------------------	-----------------------------

Уровень звукового давления, охлаждение, дБ(А)	33/32/32/31/31/30/30
---	----------------------

Параметры трубопровода

Трубопровод со стороны жидкости, Ø, мм	6,35
--	------

Трубопровод со стороны газа, Ø, мм	12,7
------------------------------------	------

Габариты

Габариты, ШхГхВ, мм	990x315x223
---------------------	-------------

Вес нетто, кг	11,4
---------------	------

Документация

[IM_MI2-G_DM21-03.01.68.pdf](#)

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: [+7 495 374-62-64](tel:+74953746264) | **Email:** sale@ru-midea.com | <https://ru-midea.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: [+7 495 374-62-64](tel:+74953746264) | **Email:** sale@ru-midea.com | <https://ru-midea.com>

Характеристики Внутренний блок кондиционера Midea серия MI2-G MI2-36GDHN1

Группа товара	VRF системы
Серия	MI2-G
Наименование	Внутренний блок кондиционера
Тип товара	Внутренний блок
Тип внутреннего блока	Настенный
Хладагент	R410A
Основные режимы работы	Охлаждение/нагрев
Инверторная технология	Да
Габариты, ШхГхВ, мм	990x315x223
Вес нетто, кг	11,4
Холодопроизводительность, кВт	3,6
Холодопроизводительность, кВт, ном.	3,6
Теплопроизводительность, кВт	4
Теплопроизводительность, кВт, ном.	4
Потребляемая мощность, охлаждение, кВт	0,03
Потребляемая мощность, охлаждение, кВт, ном.	0,03
Потребляемая мощность, нагрев, кВт	0,03
Потребляемая мощность, нагрев, кВт, ном.	0,03
Электропитание, ф / В / Гц	1~, 220-240 В, 50 Гц
Максимальный ток, А	0,45
Расход воздуха, охлаждение, м3/ч	656/628/591/573/544/515/488
Уровень звукового давления,	33/32/32/31/31/30/30

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: [+7 495 374-62-64](tel:+74953746264) | **Email:** sale@ru-midea.com | <https://ru-midea.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: [+7 495 374-62-64](tel:+74953746264) | **Email:** sale@ru-midea.com | <https://ru-midea.com>

охлаждение, дБ(А)

Трубопровод со стороны	6,35
-------------------------------	-------------

жидкости, Ø, мм

Трубопровод со стороны газа, Ø,	12,7
--	-------------

мм

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: [+7 495 374-62-64](tel:+74953746264) | **Email:** sale@ru-midea.com | <https://ru-midea.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: [+7 495 374-62-64](tel:+74953746264) | **Email:** sale@ru-midea.com | <https://ru-midea.com>

Фотографии Внутренний блок кондиционера Midea серия MI2-G MI2-36GDHN1



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: [+7 495 374-62-64](tel:+74953746264) | **Email:** sale@ru-midea.com | <https://ru-midea.com>