

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: [+7 495 374-62-64](tel:+74953746264) | **Email:** sale@ru-midea.com | <https://ru-midea.com>

**Полные характеристики, описание и
фото на Внутренний блок
кондиционера Midea серия MI2-T1
MI2-400T1DHN1 (Midea серия MI2-T1
MI2-400T1DHN1)**

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: [+7 495 374-62-64](tel:+74953746264) | **Email:** sale@ru-midea.com | <https://ru-midea.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: [+7 495 374-62-64](tel:+74953746264) | **Email:** sale@ru-midea.com | <https://ru-midea.com>

Описание Внутренний блок кондиционера Midea серия MI2-T1 MI2-400T1DHN1

Описание

Высокое внешнее статическое давление позволяет подключить протяженную сеть воздуховодов, идеально подходит для больших помещений.

- Статическое давление до 200 - 400 Па
- Точная настройка внешнего статического давления (20 ступеней)
- Дренажный поддон с двойной обшивкой
- Задание уставки температуры с точностью 0.5 или 1 °C
- 7 скоростей вентилятора + авто

Характеристики

Основные характеристики	
Группа товара	VRF системы
Тип товара	Внутренний блок
Серия	MI2-T1
Хладагент	R410A
Основные режимы работы	Охлаждение/нагрев
Наименование	Внутренний блок кондиционера
Инверторная технология	Да
Производительность	
Холодопроизводительность, кВт	40
Холодопроизводительность, кВт, ном.	40
Теплопроизводительность, кВт	45
Теплопроизводительность, кВт, ном.	45
Потребляемая мощность, охлаждение, кВт	1,8
Потребляемая мощность, охлаждение, кВт, ном.	1,8

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: [+7 495 374-62-64](tel:+74953746264) | **Email:** sale@ru-midea.com | <https://ru-midea.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: [+7 495 374-62-64](tel:+74953746264) | **Email:** sale@ru-midea.com | <https://ru-midea.com>

Потребляемая мощность, нагрев, кВт	1,8
Потребляемая мощность, нагрев, кВт, ном.	1,8
Электропитание, ф / В / Гц	1~, 220-240 В, 50 Гц
Максимальный ток, А	12,5
Технические характеристики	
Внешнее статическое давление, Па	400
Расход воздуха, охлаждение, м3/ч	6500/6150/5800/5450/5100/4750/4400
Расход воздуха, нагрев, м3/ч	6500/6150/5800/5450/5100/4750/4400
Уровень звукового давления, охлаждение, дБ(А)	60/59/58/57/55/54/52
Уровень звукового давления, нагрев, дБ(А)	60/59/58/57/55/54/52
Параметры трубопровода	
Трубопровод со стороны жидкости, Ø, мм	15,9
Трубопровод со стороны газа, Ø, мм	28,6
Габариты	
Габариты, ШхГхВ, мм	2010x680x905
Вес нетто, кг	220

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: [+7 495 374-62-64](tel:+74953746264) | **Email:** sale@ru-midea.com | <https://ru-midea.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: [+7 495 374-62-64](tel:+74953746264) | **Email:** sale@ru-midea.com | <https://ru-midea.com>

Характеристики Внутренний блок кондиционера Midea серия MI2-T1 MI2-400T1DHN1

Группа товара	VRF системы
Серия	MI2-T1
Наименование	Внутренний блок кондиционера
Тип товара	Внутренний блок
Хладагент	R410A
Основные режимы работы	Охлаждение/нагрев
Инверторная технология	Да
Габариты, ШхГхВ, мм	2010x680x905
Вес нетто, кг	220
Холодопроизводительность, кВт	40
Холодопроизводительность, кВт, ном.	40
Теплопроизводительность, кВт	45
Теплопроизводительность, кВт, ном.	45
Потребляемая мощность, охлаждение, кВт	1,8
Потребляемая мощность, охлаждение, кВт, ном.	1,8
Потребляемая мощность, нагрев, кВт	1,8
Потребляемая мощность, нагрев, кВт, ном.	1,8
Электропитание, ф / В / Гц	1~, 220-240 В, 50 Гц
Максимальный ток, А	12,5
Расход воздуха, охлаждение, м3/ч	6500/6150/5800/5450/5100/4750/4400
Уровень звукового давления, охлаждение, дБ(А)	60/59/58/57/55/54/52

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: [+7 495 374-62-64](tel:+74953746264) | **Email:** sale@ru-midea.com | <https://ru-midea.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: [+7 495 374-62-64](tel:+74953746264) | **Email:** sale@ru-midea.com | <https://ru-midea.com>

Расход воздуха, нагрев, мЗ/ч	6500/6150/5800/5450/5100/4750/4400
Уровень звукового давления, нагрев, дБ(А)	60/59/58/57/55/54/52
Внешнее статическое давление, Па	400
Трубопровод со стороны жидкости, Ø, мм	15,9
Трубопровод со стороны газа, Ø, мм	28,6

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: [+7 495 374-62-64](tel:+74953746264) | **Email:** sale@ru-midea.com | <https://ru-midea.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: [+7 495 374-62-64](tel:+74953746264) | **Email:** sale@ru-midea.com | <https://ru-midea.com>

Фотографии Внутренний блок кондиционера Midea серия MI2-T1 MI2-400T1DHN1



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: [+7 495 374-62-64](tel:+74953746264) | **Email:** sale@ru-midea.com | <https://ru-midea.com>