

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: [+7 495 374-62-64](tel:+74953746264) | **Email:** sale@ru-midea.com | <https://ru-midea.com>

**Полные характеристики, описание и
фото на Внутренний блок
кондиционера Midea серия MI2-Q4
MI2-45Q4DHN1 (Midea серия MI2-Q4
MI2-45Q4DHN1)**

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: [+7 495 374-62-64](tel:+74953746264) | **Email:** sale@ru-midea.com | <https://ru-midea.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: [+7 495 374-62-64](tel:+74953746264) | **Email:** sale@ru-midea.com | <https://ru-midea.com>

Описание Внутренний блок кондиционера Midea серия MI2-Q4 MI2-45Q4DHN1

Описание

Воздушный поток на 360° для быстрого и равномерного охлаждения и обогрева помещений, подходит для стандартных потолков.

- Круговое распределение воздуха
- Встроенный дренажный насос
- Подмес свежего воздуха
- Задание уставки температуры с точностью 0.5 или 1 °C
- 7 скоростей вентилятора + авто
- 5 положений жалюзи + качание

Характеристики

Основные характеристики	
Группа товара	VRF системы
Тип товара	Внутренний блок
Тип внутреннего блока	Кассетный
Серия	MI2-Q4
Хладагент	R410A
Основные режимы работы	Охлаждение/нагрев
Наименование	Внутренний блок кондиционера
Инверторная технология	Да
Производительность	
Холодопроизводительность, кВт	4,5
Холодопроизводительность, кВт, ном.	4,5
Теплопроизводительность, кВт	5
Теплопроизводительность, кВт, ном.	5
Потребляемая мощность, охлаждение, кВт	0,05

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: [+7 495 374-62-64](tel:+74953746264) | **Email:** sale@ru-midea.com | <https://ru-midea.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: [+7 495 374-62-64](tel:+74953746264) | **Email:** sale@ru-midea.com | <https://ru-midea.com>

Потребляемая мощность, охлаждение, кВт, 0,05
ном.

Потребляемая мощность, нагрев, кВт	0,05
------------------------------------	------

Потребляемая мощность, нагрев, кВт, ном.	0,05
--	------

Электропитание, ф / В / Гц	1~, 220-240 В, 50 Гц
----------------------------	----------------------

Максимальный ток, А	0,56
---------------------	------

Технические характеристики

Расход воздуха, охлаждение, м3/ч	893/866/804/744/714/698/635
----------------------------------	-----------------------------

Уровень звукового давления, охлаждение, дБ(А)	35/34/31/31/30/28/26
---	----------------------

Параметры трубопровода

Трубопровод со стороны жидкости, Ø, мм	6,35
--	------

Трубопровод со стороны газа, Ø, мм	12,7
------------------------------------	------

Габариты

Габариты, ШхГхВ, мм	840x230x840
---------------------	-------------

Вес нетто, кг	23,2
---------------	------

Документация

[IOM_MI2-Q4_DM21-03.01.61.pdf](#)

[IOM_MI2-Q4_DM21-03.01.61.pdf](#)

[TM_Midea_Four-way Cassette_VRF_2020.pdf](#)

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: [+7 495 374-62-64](tel:+74953746264) | **Email:** sale@ru-midea.com | <https://ru-midea.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: [+7 495 374-62-64](tel:+74953746264) | **Email:** sale@ru-midea.com | <https://ru-midea.com>

Характеристики Внутренний блок кондиционера Midea серия MI2-Q4 MI2-45Q4DHN1

Группа товара	VRF системы
Серия	MI2-Q4
Наименование	Внутренний блок кондиционера
Тип товара	Внутренний блок
Тип внутреннего блока	Кассетный
Хладагент	R410A
Основные режимы работы	Охлаждение/нагрев
Инверторная технология	Да
Габариты, ШхГхВ, мм	840x230x840
Вес нетто, кг	23,2
Холодопроизводительность, кВт	4,5
Холодопроизводительность, кВт, ном.	4,5
Теплопроизводительность, кВт	5
Теплопроизводительность, кВт, ном.	5
Потребляемая мощность, охлаждение, кВт	0,05
Потребляемая мощность, охлаждение, кВт, ном.	0,05
Потребляемая мощность, нагрев, кВт	0,05
Потребляемая мощность, нагрев, кВт, ном.	0,05
Электропитание, ф / В / Гц	1~, 220-240 В, 50 Гц
Максимальный ток, А	0,56
Расход воздуха, охлаждение, м3/ч	893/866/804/744/714/698/635
Уровень звукового давления,	35/34/31/31/30/28/26

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: [+7 495 374-62-64](tel:+74953746264) | **Email:** sale@ru-midea.com | <https://ru-midea.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: [+7 495 374-62-64](tel:+74953746264) | **Email:** sale@ru-midea.com | <https://ru-midea.com>

охлаждение, дБ(А)

Трубопровод со стороны	6,35
-------------------------------	-------------

жидкости, Ø, мм

Трубопровод со стороны газа, Ø,	12,7
--	-------------

мм

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: [+7 495 374-62-64](tel:+74953746264) | **Email:** sale@ru-midea.com | <https://ru-midea.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: [+7 495 374-62-64](tel:+74953746264) | **Email:** sale@ru-midea.com | <https://ru-midea.com>

Фотографии Внутренний блок кондиционера Midea серия MI2-Q4 MI2-45Q4DHN1



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: [+7 495 374-62-64](tel:+74953746264) | **Email:** sale@ru-midea.com | <https://ru-midea.com>