

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: [+7 495 374-62-64](tel:+74953746264) | **Email:** sale@ru-midea.com | <https://ru-midea.com>

**Полные характеристики, описание и
фото на Внутренний блок
кондиционера Midea серия MI2-T2
MI2-45T2DHN1 (Midea серия MI2-T2
MI2-45T2DHN1)**

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: [+7 495 374-62-64](tel:+74953746264) | **Email:** sale@ru-midea.com | <https://ru-midea.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: [+7 495 374-62-64](tel:+74953746264) | **Email:** sale@ru-midea.com | <https://ru-midea.com>

Описание Внутренний блок кондиционера Midea серия MI2-T2 MI2-45T2DHN1

Описание

Тонкая, компактная конструкция блока для воздухораспределения с использованием воздуховодов.

- Статическое давление до 50 - 150 Па
- Встроенный дренажный насос
- Подмес свежего воздуха
- Задание уставки температуры с точностью 0.5 или 1 °C
- 7 скоростей вентилятора + авто
- 5 положений жалюзи + качание

Характеристики

Основные характеристики

Группа товара	VRF системы
Тип товара	Внутренний блок
Тип внутреннего блока	Канальный средненапорный
Серия	MI2-T2
Хладагент	R410A
Основные режимы работы	Охлаждение/нагрев
Наименование	Внутренний блок кондиционера
Инверторная технология	Да

Производительность

Холодопроизводительность, кВт	4,5
Холодопроизводительность, кВт, ном.	4,5
Теплопроизводительность, кВт	5
Теплопроизводительность, кВт, ном.	5
Потребляемая мощность, охлаждение, кВт	0,092

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: [+7 495 374-62-64](tel:+74953746264) | **Email:** sale@ru-midea.com | <https://ru-midea.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: [+7 495 374-62-64](tel:+74953746264) | **Email:** sale@ru-midea.com | <https://ru-midea.com>

Потребляемая мощность, охлаждение, кВт, 0,092
ном.

Потребляемая мощность, нагрев, кВт	0,092
------------------------------------	-------

Потребляемая мощность, нагрев, кВт, ном.	0,092
--	-------

Электропитание, ф / В / Гц	1~, 220-240 В, 50 Гц
----------------------------	----------------------

Максимальный ток, А	1
---------------------	---

Технические характеристики

Внешнее статическое давление, Па	50
----------------------------------	----

Расход воздуха, охлаждение, м3/ч	800/740/680/620/540/480/400
----------------------------------	-----------------------------

Уровень звукового давления, охлаждение, дБ(А)	36/34/32/31/29/27/25
---	----------------------

Параметры трубопровода

Трубопровод со стороны жидкости, Ø, мм	6,35
--	------

Трубопровод со стороны газа, Ø, мм	12,7
------------------------------------	------

Габариты

Габариты, ШхГхВ, мм	1000x210x500
---------------------	--------------

Вес нетто, кг	21,5
---------------	------

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: [+7 495 374-62-64](tel:+74953746264) | **Email:** sale@ru-midea.com | <https://ru-midea.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: [+7 495 374-62-64](tel:+74953746264) | **Email:** sale@ru-midea.com | <https://ru-midea.com>

Характеристики Внутренний блок кондиционера Midea серия MI2-T2 MI2-45T2DHN1

Группа товара	VRF системы
Серия	MI2-T2
Наименование	Внутренний блок кондиционера
Тип товара	Внутренний блок
Тип внутреннего блока	Канальный средненапорный
Хладагент	R410A
Основные режимы работы	Охлаждение/нагрев
Инверторная технология	Да
Габариты, ШхГхВ, мм	1000x210x500
Вес нетто, кг	21,5
Холодопроизводительность, кВт	4,5
Холодопроизводительность, кВт, ном.	4,5
Теплопроизводительность, кВт	5
Теплопроизводительность, кВт, ном.	5
Потребляемая мощность, охлаждение, кВт	0,092
Потребляемая мощность, охлаждение, кВт, ном.	0,092
Потребляемая мощность, нагрев, кВт	0,092
Потребляемая мощность, нагрев, кВт, ном.	0,092
Электропитание, ф / В / Гц	1~, 220-240 В, 50 Гц
Максимальный ток, А	1
Расход воздуха, охлаждение, м3/ч	800/740/680/620/540/480/400
Уровень звукового давления,	36/34/32/31/29/27/25

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: [+7 495 374-62-64](tel:+74953746264) | **Email:** sale@ru-midea.com | <https://ru-midea.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: [+7 495 374-62-64](tel:+74953746264) | **Email:** sale@ru-midea.com | <https://ru-midea.com>

охлаждение, дБ(А)

Внешнее статическое давление,	50
-------------------------------	----

Па

Трубопровод со стороны	6,35
------------------------	------

жидкости, Ø, мм

Трубопровод со стороны газа, Ø,	12,7
---------------------------------	------

мм

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: [+7 495 374-62-64](tel:+74953746264) | **Email:** sale@ru-midea.com | <https://ru-midea.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: [+7 495 374-62-64](tel:+74953746264) | **Email:** sale@ru-midea.com | <https://ru-midea.com>

Фотографии Внутренний блок кондиционера Midea серия MI2-T2 MI2-45T2DHN1



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: [+7 495 374-62-64](tel:+74953746264) | **Email:** sale@ru-midea.com | <https://ru-midea.com>