

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: [+7 495 374-62-64](tel:+74953746264) | **Email:** sale@ru-midea.com | <https://ru-midea.com>

**Полные характеристики, описание и
фото на Внутренний блок
кондиционера Midea серия MI2-T2
MI2-56T2DHN1 (Midea серия MI2-T2
MI2-56T2DHN1)**

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: [+7 495 374-62-64](tel:+74953746264) | **Email:** sale@ru-midea.com | <https://ru-midea.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: [+7 495 374-62-64](tel:+74953746264) | **Email:** sale@ru-midea.com | <https://ru-midea.com>

Описание Внутренний блок кондиционера Midea серия MI2-T2 MI2-56T2DHN1

Описание

Тонкая, компактная конструкция блока для воздухораспределения с использованием воздуховодов.

- Статическое давление до 50 - 150 Па
- Встроенный дренажный насос
- Подмес свежего воздуха
- Задание уставки температуры с точностью 0.5 или 1 °C
- 7 скоростей вентилятора + авто
- 5 положений жалюзи + качание

Характеристики

Основные характеристики

Группа товара	VRF системы
Тип товара	Внутренний блок
Тип внутреннего блока	Канальный средненапорный
Серия	MI2-T2
Хладагент	R410A
Основные режимы работы	Охлаждение/нагрев
Наименование	Внутренний блок кондиционера
Инверторная технология	Да

Производительность

Холодопроизводительность, кВт	5,6
Холодопроизводительность, кВт, ном.	5,6
Теплопроизводительность, кВт	6,3
Теплопроизводительность, кВт, ном.	6,3
Потребляемая мощность, охлаждение, кВт	0,092

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: [+7 495 374-62-64](tel:+74953746264) | **Email:** sale@ru-midea.com | <https://ru-midea.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: [+7 495 374-62-64](tel:+74953746264) | **Email:** sale@ru-midea.com | <https://ru-midea.com>

Потребляемая мощность, охлаждение, кВт, 0,092
ном.

Потребляемая мощность, нагрев, кВт	0,092
------------------------------------	-------

Потребляемая мощность, нагрев, кВт, ном.	0,092
--	-------

Электропитание, ф / В / Гц	1~, 220-240 В, 50 Гц
----------------------------	----------------------

Максимальный ток, А	1
---------------------	---

Технические характеристики

Внешнее статическое давление, Па	50
----------------------------------	----

Расход воздуха, охлаждение, м3/ч	830/760/720/680/640/600/560
----------------------------------	-----------------------------

Уровень звукового давления, охлаждение, дБ(А)	36/34/33/32/30/29/28
---	----------------------

Параметры трубопровода

Трубопровод со стороны жидкости, Ø, мм	9,53
--	------

Трубопровод со стороны газа, Ø, мм	15,9
------------------------------------	------

Габариты

Габариты, ШхГхВ, мм	1000x210x500
---------------------	--------------

Вес нетто, кг	21,5
---------------	------

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: [+7 495 374-62-64](tel:+74953746264) | **Email:** sale@ru-midea.com | <https://ru-midea.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: [+7 495 374-62-64](tel:+74953746264) | **Email:** sale@ru-midea.com | <https://ru-midea.com>

Характеристики Внутренний блок кондиционера Midea серия MI2-T2 MI2-56T2DHN1

Группа товара	VRF системы
Серия	MI2-T2
Наименование	Внутренний блок кондиционера
Тип товара	Внутренний блок
Тип внутреннего блока	Канальный средненапорный
Хладагент	R410A
Основные режимы работы	Охлаждение/нагрев
Инверторная технология	Да
Габариты, ШхГхВ, мм	1000x210x500
Вес нетто, кг	21,5
Холодопроизводительность, кВт	5,6
Холодопроизводительность, кВт, ном.	5,6
Теплопроизводительность, кВт	6,3
Теплопроизводительность, кВт, ном.	6,3
Потребляемая мощность, охлаждение, кВт	0,092
Потребляемая мощность, охлаждение, кВт, ном.	0,092
Потребляемая мощность, нагрев, кВт	0,092
Потребляемая мощность, нагрев, кВт, ном.	0,092
Электропитание, ф / В / Гц	1~, 220-240 В, 50 Гц
Максимальный ток, А	1
Расход воздуха, охлаждение, м3/ч	830/760/720/680/640/600/560
Уровень звукового давления,	36/34/33/32/30/29/28

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: [+7 495 374-62-64](tel:+74953746264) | **Email:** sale@ru-midea.com | <https://ru-midea.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: [+7 495 374-62-64](tel:+74953746264) | **Email:** sale@ru-midea.com | <https://ru-midea.com>

охлаждение, дБ(А)

Внешнее статическое давление,	50
-------------------------------	----

Па

Трубопровод со стороны	9,53
------------------------	------

жидкости, Ø, мм

Трубопровод со стороны газа, Ø,	15,9
---------------------------------	------

мм

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: [+7 495 374-62-64](tel:+74953746264) | **Email:** sale@ru-midea.com | <https://ru-midea.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: [+7 495 374-62-64](tel:+74953746264) | **Email:** sale@ru-midea.com | <https://ru-midea.com>

Фотографии Внутренний блок кондиционера Midea серия MI2-T2 MI2-56T2DHN1



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: [+7 495 374-62-64](tel:+74953746264) | **Email:** sale@ru-midea.com | <https://ru-midea.com>