

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: [+7 495 374-62-64](tel:+74953746264) | **Email:** sale@ru-midea.com | <https://ru-midea.com>

Полные характеристики, описание и фото на Внутренний блок кондиционера Midea серия MI2-T2(A) MI2-71T2DHN1(A) (Midea серия MI2-T2(A) MI2-71T2DHN1(A))

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: [+7 495 374-62-64](tel:+74953746264) | **Email:** sale@ru-midea.com | <https://ru-midea.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: [+7 495 374-62-64](tel:+74953746264) | **Email:** sale@ru-midea.com | <https://ru-midea.com>

Описание Внутренний блок кондиционера Midea серия MI2-T2(A) MI2-71T2DHN1(A)

Описание

Компактный средненапорный блок с повышенным статическим давлением для подключения воздуховодов.

- Статическое давление до 80 - 150 Па
- Встроенный дренажный насос
- Подмес свежего воздуха
- Задание уставки температуры с точностью 0.5 или 1 °C
- 7 скоростей вентилятора + авто
- 5 положений жалюзи + качание

Характеристики

Основные характеристики

Группа товара	VRF системы
Тип товара	Внутренний блок
Серия	MI2-T2(A)
Хладагент	R410A
Основные режимы работы	Охлаждение/нагрев
Наименование	Внутренний блок кондиционера
Инверторная технология	Да

Производительность

Холодопроизводительность, кВт	7,1
Холодопроизводительность, кВт, ном.	7,1
Теплопроизводительность, кВт	8
Теплопроизводительность, кВт, ном.	8
Потребляемая мощность, охлаждение, кВт	0,103
Потребляемая мощность, охлаждение, кВт, 0,103	

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: [+7 495 374-62-64](tel:+74953746264) | **Email:** sale@ru-midea.com | <https://ru-midea.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: [+7 495 374-62-64](tel:+74953746264) | **Email:** sale@ru-midea.com | <https://ru-midea.com>

ном.

Потребляемая мощность, нагрев, кВт	0,103
Потребляемая мощность, нагрев, кВт, ном.	0,103
Электропитание, ф / В / Гц	1~, 220-240 В, 50 Гц
Максимальный ток, А	2
Технические характеристики	
Внешнее статическое давление, Па	150
Высота подъема конденсата, мм	700
Расход воздуха, охлаждение, м3/ч	1270/1200/1130/1060/990/920/850
Расход воздуха, нагрев, м3/ч	1270/1200/1130/1060/990/920/850
Уровень звукового давления, охлаждение, дБ(А)	38/36/34/32/31/29/28
Уровень звукового давления, нагрев, дБ(А)	38/36/34/32/31/29/28
Параметры трубопровода	
Трубопровод со стороны жидкости, Ø, мм	9,53
Трубопровод со стороны газа, Ø, мм	15,9
Габариты	
Габариты, ШхГхВ, мм	1230x270x775
Вес нетто, кг	35,5

Документация

[22~140 T2 IOM_MSP DUCT_DM21-02.02.42.pdf](#)

[TM_Midea_Medium-high Static Pressure Duct_VRF_20201024_V7-c08dd.pdf](#)

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: [+7 495 374-62-64](tel:+74953746264) | **Email:** sale@ru-midea.com | <https://ru-midea.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: [+7 495 374-62-64](tel:+74953746264) | **Email:** sale@ru-midea.com | <https://ru-midea.com>

Характеристики Внутренний блок кондиционера Midea серия MI2-T2(A) MI2-71T2DHN1(A)

Группа товара	VRF системы
Серия	MI2-T2(A)
Наименование	Внутренний блок кондиционера
Тип товара	Внутренний блок
Хладагент	R410A
Основные режимы работы	Охлаждение/нагрев
Инверторная технология	Да
Габариты, ШхГхВ, мм	1230x270x775
Вес нетто, кг	35,5
Холодопроизводительность, кВт	7,1
Холодопроизводительность, кВт, ном.	7,1
Теплопроизводительность, кВт	8
Теплопроизводительность, кВт, ном.	8
Потребляемая мощность, охлаждение, кВт	0,103
Потребляемая мощность, охлаждение, кВт, ном.	0,103
Потребляемая мощность, нагрев, кВт	0,103
Потребляемая мощность, нагрев, кВт, ном.	0,103
Электропитание, ф / В / Гц	1~, 220-240 В, 50 Гц
Максимальный ток, А	2
Расход воздуха, охлаждение, м3/ч	1270/1200/1130/1060/990/920/850
Уровень звукового давления, охлаждение, дБ(А)	38/36/34/32/31/29/28

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: [+7 495 374-62-64](tel:+74953746264) | **Email:** sale@ru-midea.com | <https://ru-midea.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: [+7 495 374-62-64](tel:+74953746264) | **Email:** sale@ru-midea.com | <https://ru-midea.com>

Высота подъема конденсата, мм	700
Расход воздуха, нагрев, мЗ/ч	1270/1200/1130/1060/990/920/850
Уровень звукового давления, нагрев, дБ(А)	38/36/34/32/31/29/28
Внешнее статическое давление, Па	150
Трубопровод со стороны жидкости, Ø, мм	9,53
Трубопровод со стороны газа, Ø, мм	15,9

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: [+7 495 374-62-64](tel:+74953746264) | **Email:** sale@ru-midea.com | <https://ru-midea.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: [+7 495 374-62-64](tel:+74953746264) | **Email:** sale@ru-midea.com | <https://ru-midea.com>

Фотографии Внутренний блок кондиционера Midea серия MI2-T2(A) MI2-71T2DHN1(A)



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: [+7 495 374-62-64](tel:+74953746264) | **Email:** sale@ru-midea.com | <https://ru-midea.com>