

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: [+7 495 374-62-64](tel:+74953746264) | **Email:** sale@ru-midea.com | <https://ru-midea.com>

Полные характеристики, описание и фото на Внутренний блок кондиционера Midea серия MI2-G MI2-80GDHN1 (Midea серия MI2-G MI2-80GDHN1)

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: [+7 495 374-62-64](tel:+74953746264) | **Email:** sale@ru-midea.com | <https://ru-midea.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: [+7 495 374-62-64](tel:+74953746264) | **Email:** sale@ru-midea.com | <https://ru-midea.com>

Описание Внутренний блок кондиционера Midea серия MI2-G MI2-80GDHN1

Описание

Стильный дизайн, простота установки и тихая работа делает их идеальным выбором для большинства помещений.

- Несколько вариантов подключения трубопроводов: с левой, с правой или с задней стороны
- Отключаемый цифровой дисплей
- Задание уставки температуры с точностью 0.5 или 1 °C
- 7 скоростей вентилятора + авто
- 5 положений жалюзи + качание

Характеристики

Основные характеристики

Группа товара	VRF системы
Тип товара	Внутренний блок
Тип внутреннего блока	Настенный
Серия	MI2-G
Хладагент	R410A
Основные режимы работы	Охлаждение/нагрев
Наименование	Внутренний блок кондиционера
Инверторная технология	Да

Производительность

Холодопроизводительность, кВт	8
Холодопроизводительность, кВт, ном.	8
Теплопроизводительность, кВт	9
Теплопроизводительность, кВт, ном.	9
Потребляемая мощность, охлаждение, кВт	0,055

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: [+7 495 374-62-64](tel:+74953746264) | **Email:** sale@ru-midea.com | <https://ru-midea.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: [+7 495 374-62-64](tel:+74953746264) | **Email:** sale@ru-midea.com | <https://ru-midea.com>

Потребляемая мощность, охлаждение, кВт, 0,055
ном.

Потребляемая мощность, нагрев, кВт	0,055
------------------------------------	-------

Потребляемая мощность, нагрев, кВт, ном.	0,055
--	-------

Электропитание, ф / В / Гц	1~, 220-240 В, 50 Гц
----------------------------	----------------------

Максимальный ток, А	0,9
---------------------	-----

Технические характеристики

Расход воздуха, охлаждение, м3/ч	1195/1130/1065/1005/940/875/809
----------------------------------	---------------------------------

Уровень звукового давления, охлаждение, дБ(А)	44/43/42/39/38/37/36
---	----------------------

Параметры трубопровода

Трубопровод со стороны жидкости, Ø, мм	9,53
--	------

Трубопровод со стороны газа, Ø, мм	15,9
------------------------------------	------

Габариты

Габариты, ШхГхВ, мм	1194x343x262
---------------------	--------------

Вес нетто, кг	17
---------------	----

Документация

[IM_MI2-G_DM21-03.01.68.pdf](#)

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: [+7 495 374-62-64](tel:+74953746264) | **Email:** sale@ru-midea.com | <https://ru-midea.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: [+7 495 374-62-64](tel:+74953746264) | **Email:** sale@ru-midea.com | <https://ru-midea.com>

Характеристики Внутренний блок кондиционера Midea серия MI2-G MI2-80GDHN1

Группа товара	VRF системы
Серия	MI2-G
Наименование	Внутренний блок кондиционера
Тип товара	Внутренний блок
Тип внутреннего блока	Настенный
Хладагент	R410A
Основные режимы работы	Охлаждение/нагрев
Инверторная технология	Да
Габариты, ШхГхВ, мм	1194x343x262
Вес нетто, кг	17
Холодопроизводительность, кВт	8
Холодопроизводительность, кВт, ном.	8
Теплопроизводительность, кВт	9
Теплопроизводительность, кВт, ном.	9
Потребляемая мощность, охлаждение, кВт	0,055
Потребляемая мощность, охлаждение, кВт, ном.	0,055
Потребляемая мощность, нагрев, кВт	0,055
Потребляемая мощность, нагрев, кВт, ном.	0,055
Электропитание, ф / В / Гц	1~, 220-240 В, 50 Гц
Максимальный ток, А	0,9
Расход воздуха, охлаждение, м3/ч	1195/1130/1065/1005/940/875/809
Уровень звукового давления,	44/43/42/39/38/37/36

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: [+7 495 374-62-64](tel:+74953746264) | **Email:** sale@ru-midea.com | <https://ru-midea.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: [+7 495 374-62-64](tel:+74953746264) | **Email:** sale@ru-midea.com | <https://ru-midea.com>

охлаждение, дБ(А)

Трубопровод со стороны	9,53
-------------------------------	-------------

жидкости, Ø, мм

Трубопровод со стороны газа, Ø,	15,9
--	-------------

мм

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: [+7 495 374-62-64](tel:+74953746264) | **Email:** sale@ru-midea.com | <https://ru-midea.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: [+7 495 374-62-64](tel:+74953746264) | **Email:** sale@ru-midea.com | <https://ru-midea.com>

Фотографии Внутренний блок кондиционера Midea серия MI2-G MI2-80GDHN1



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: [+7 495 374-62-64](tel:+74953746264) | **Email:** sale@ru-midea.com | <https://ru-midea.com>