

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: [+7 495 374-62-64](tel:+74953746264) | **Email:** sale@ru-midea.com | <https://ru-midea.com>

Полные характеристики, описание и фото на Фанкойл Midea серия МК-A3U МК10A3UCBS (Midea серия МК-A3U МК10A3UCBS)

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: [+7 495 374-62-64](tel:+74953746264) | **Email:** sale@ru-midea.com | <https://ru-midea.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: [+7 495 374-62-64](tel:+74953746264) | **Email:** sale@ru-midea.com | <https://ru-midea.com>

Описание Фанкойл Midea серия МК-A3U MK10A3UCBS

Описание

Канальные фанкойлы, оснащенные двигателем переменного тока ведущего производителя Welling, разработаны, чтобы в наибольшей степени соответствовать реальным потребностям пользователя: быть экономичными, удобными в эксплуатации, а главное — создавать комфорт в любом помещении.

- Фильтр в комплекте
- Встроенный дренажный поддон
- Стандартно левое подключение
- Опционально доступен сенсорный проводной пульт с Modbus
- Внешнее статическое давление 50 Па

Характеристики

Основные характеристики

Группа товара	Фанкойлы
Тип товара	Внутренний блок
Тип внутреннего блока	Канальный средненапорный
Серия	МК-A3U
Исполнение	2-трубный
Хладагент	Вода
Основные режимы работы	Охлаждение/нагрев
Наименование	Фанкойл

Производительность

Холодопроизводительность, кВт	9,27~8,08~6,35
Холодопроизводительность, кВт, макс.	9,27

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: [+7 495 374-62-64](tel:+74953746264) | **Email:** sale@ru-midea.com | <https://ru-midea.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: [+7 495 374-62-64](tel:+74953746264) | Email: sale@ru-midea.com | <https://ru-midea.com>

Холодопроизводительность, кВт, ном.	8,08
Теплопроизводительность, кВт	16~13,16~9,61
Теплопроизводительность, кВт, макс.	16,00
Теплопроизводительность, кВт, ном.	13,16
Потребляемая мощность, охлаждение, кВт	0,204~0,141~0,125
Потребляемая мощность, охлаждение, кВт, ном.	0,14
Потребляемая мощность, нагрев, кВт	0,204~0,141~0,125
Потребляемая мощность, нагрев, кВт, ном.	0,14
Рабочий ток, А	0,93/0,64/0,57
Электропитание, ф / В / Гц	1~, 220-240 В, 50 Гц
Технические характеристики	
Внешнее статическое давление, Па	30
Расход воздуха, охлаждение, м3/ч	1700/1284/856
Расход воды, охлаждение, л/ч	1590/1590/1590
Расход воды, нагрев, л/ч	1590/1590/1590
Гидросопротивление, охлаждение, кПа	40/31/23
Гидросопротивление, нагрев, кПа	32/25/19
Уровень звукового давления, охлаждение, дБ(А)	51/45/40
Параметры трубопровода	
Размер труб по воде, холодная, дюйм	3/4
Размер труб по воде, горячая, дюйм	3/4
Габариты	
Габариты, ШхГхВ, мм	1385x482x240
Вес нетто, кг	26

Документация

[IOM_MK_CBS_DM22-03.06.52.pdf](#)

[Two-pipe Duct FCU_MK-CBS_DM23-01.01.71.pdf](#)

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: [+7 495 374-62-64](tel:+74953746264) | Email: sale@ru-midea.com | <https://ru-midea.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: [+7 495 374-62-64](tel:+74953746264) | **Email:** sale@ru-midea.com | <https://ru-midea.com>

Характеристики Фанкойл Midea серия МК-A3U MK10A3UCBS

Группа товара	Фанкойлы
Серия	МК-A3U
Наименование	Фанкойл
Тип товара	Внутренний блок
Тип внутреннего блока	Канальный средненапорный
Хладагент	Вода
Основные режимы работы	Охлаждение/нагрев
Исполнение	2-трубный
Габариты, ШхГхВ, мм	1385x482x240
Вес нетто, кг	26
Холодопроизводительность, кВт	9,27~8,08~6,35
Холодопроизводительность, кВт, макс.	9,27
Холодопроизводительность, кВт, ном.	8,08
Теплопроизводительность, кВт	16~13,16~9,61
Теплопроизводительность, кВт, макс.	16,00
Теплопроизводительность, кВт, ном.	13,16
Потребляемая мощность, охлаждение, кВт	0,204~0,141~0,125
Потребляемая мощность, охлаждение, кВт, ном.	0,14
Потребляемая мощность, нагрев, кВт	0,204~0,141~0,125
Потребляемая мощность, нагрев, кВт, ном.	0,14
Электропитание, ф / В / Гц	1~, 220-240 В, 50 Гц
Рабочий ток, А	0,93/0,64/0,57

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: [+7 495 374-62-64](tel:+74953746264) | **Email:** sale@ru-midea.com | <https://ru-midea.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: [+7 495 374-62-64](tel:+74953746264) | **Email:** sale@ru-midea.com | <https://ru-midea.com>

Расход воздуха, охлаждение, м3/ч	1700/1284/856
Уровень звукового давления, охлаждение, дБ(А)	51/45/40
Внешнее статическое давление, Па	30
Расход воды, охлаждение, л/ч	1590/1590/1590
Расход воды, нагрев, л/ч	1590/1590/1590
Гидросопротивление, охлаждение, кПа	40/31/23
Гидросопротивление, нагрев, кПа	32/25/19
Размер труб по воде, холодная, дюйм	3/4
Размер труб по воде, горячая, дюйм	3/4

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: [+7 495 374-62-64](tel:+74953746264) | **Email:** sale@ru-midea.com | <https://ru-midea.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: [+7 495 374-62-64](tel:+74953746264) | **Email:** sale@ru-midea.com | <https://ru-midea.com>

Фотографии Фанкойл Midea серия МК-A3U МК10A3UCBS



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: [+7 495 374-62-64](tel:+74953746264) | **Email:** sale@ru-midea.com | <https://ru-midea.com>