

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: [+7 495 374-62-64](tel:+74953746264) | **Email:** sale@ru-midea.com | <https://ru-midea.com>

Полные характеристики, описание и фото на Фанкойл Midea серия МК-А3Н МК12А3НСBS (Midea серия МК-А3Н МК12А3НСBS)

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: [+7 495 374-62-64](tel:+74953746264) | **Email:** sale@ru-midea.com | <https://ru-midea.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: [+7 495 374-62-64](tel:+74953746264) | **Email:** sale@ru-midea.com | <https://ru-midea.com>

Описание Фанкойл Midea серия МК-АЗН МК12АЗНCBS

Описание

Канальные фанкойлы, оснащенные двигателем переменного тока ведущего производителя Welling, разработаны, чтобы в наибольшей степени соответствовать реальным потребностям пользователя: быть экономичными, удобными в эксплуатации, а главное — создавать комфорт в любом помещении.

- Фильтр в комплекте
- Встроенный дренажный поддон
- Стандартно левое подключение
- Опционально доступен сенсорный проводной пульт с Modbus
- Внешнее статическое давление 30 Па

Характеристики

Основные характеристики

Группа товара	Фанкойлы
Тип товара	Внутренний блок
Тип внутреннего блока	Канальный средненапорный
Серия	МК-АЗН
Исполнение	2-трубный
Хладагент	Вода
Основные режимы работы	Охлаждение/нагрев
Наименование	Фанкойл

Производительность

Холодопроизводительность, кВт	11,2~9,57~7,67
Холодопроизводительность, кВт, макс.	11,20

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: [+7 495 374-62-64](tel:+74953746264) | **Email:** sale@ru-midea.com | <https://ru-midea.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: [+7 495 374-62-64](tel:+74953746264) | **Email:** sale@ru-midea.com | <https://ru-midea.com>

Холодопроизводительность, кВт, ном.	9,57
Теплопроизводительность, кВт	19,2~15,78~11,53
Теплопроизводительность, кВт, макс.	19,20
Теплопроизводительность, кВт, ном.	15,78
Потребляемая мощность, охлаждение, кВт	0,206~0,157~0,126
Потребляемая мощность, охлаждение, кВт, ном.	0,16
Потребляемая мощность, нагрев, кВт	0,206~0,157~0,126
Потребляемая мощность, нагрев, кВт, ном.	0,16
Рабочий ток, А	0,94/0,71/0,57
Электропитание, ф / В / Гц	1~, 220-240 В, 50 Гц
Технические характеристики	
Внешнее статическое давление, Па	30
Расход воздуха, охлаждение, м3/ч	2040/1544/1029
Расход воды, охлаждение, л/ч	1930/1930/1930
Расход воды, нагрев, л/ч	1930/1930/1930
Гидросопротивление, охлаждение, кПа	40/32/24
Гидросопротивление, нагрев, кПа	32/26/20
Уровень звукового давления, охлаждение, дБ(А)	48/42/35
Параметры трубопровода	
Размер труб по воде, холодная, дюйм	3/4
Размер труб по воде, горячая, дюйм	3/4
Габариты	
Габариты, ШхГхВ, мм	1675x482x240
Вес нетто, кг	33,8

Документация

[IOM_MK_CBS_DM22-03.06.52.pdf](#)

[Two-pipe Duct FCU_MK-CBS_DM23-01.01.71.pdf](#)

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: [+7 495 374-62-64](tel:+74953746264) | **Email:** sale@ru-midea.com | <https://ru-midea.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: [+7 495 374-62-64](tel:+74953746264) | **Email:** sale@ru-midea.com | <https://ru-midea.com>

Характеристики Фанкойл Midea серия МК-А3Н МК12А3НCBS

Группа товара	Фанкойлы
Серия	МК-А3Н
Наименование	Фанкойл
Тип товара	Внутренний блок
Тип внутреннего блока	Канальный средненапорный
Хладагент	Вода
Основные режимы работы	Охлаждение/нагрев
Исполнение	2-трубный
Габариты, ШхГхВ, мм	1675x482x240
Вес нетто, кг	33,8
Холодопроизводительность, кВт	11,2~9,57~7,67
Холодопроизводительность, кВт, макс.	11,20
Холодопроизводительность, кВт, ном.	9,57
Теплопроизводительность, кВт	19,2~15,78~11,53
Теплопроизводительность, кВт, макс.	19,20
Теплопроизводительность, кВт, ном.	15,78
Потребляемая мощность, охлаждение, кВт	0,206~0,157~0,126
Потребляемая мощность, охлаждение, кВт, ном.	0,16
Потребляемая мощность, нагрев, кВт	0,206~0,157~0,126
Потребляемая мощность, нагрев, кВт, ном.	0,16
Электропитание, ф / В / Гц	1~, 220-240 В, 50 Гц
Рабочий ток, А	0,94/0,71/0,57

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: [+7 495 374-62-64](tel:+74953746264) | **Email:** sale@ru-midea.com | <https://ru-midea.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: [+7 495 374-62-64](tel:+74953746264) | **Email:** sale@ru-midea.com | <https://ru-midea.com>

Расход воздуха, охлаждение, м3/ч	2040/1544/1029
Уровень звукового давления, охлаждение, дБ(А)	48/42/35
Внешнее статическое давление, Па	30
Расход воды, охлаждение, л/ч	1930/1930/1930
Расход воды, нагрев, л/ч	1930/1930/1930
Гидросопротивление, охлаждение, кПа	40/32/24
Гидросопротивление, нагрев, кПа	32/26/20
Размер труб по воде, холодная, дюйм	3/4
Размер труб по воде, горячая, дюйм	3/4

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: [+7 495 374-62-64](tel:+74953746264) | **Email:** sale@ru-midea.com | <https://ru-midea.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: [+7 495 374-62-64](tel:+74953746264) | **Email:** sale@ru-midea.com | <https://ru-midea.com>

Фотографии Фанкойл Midea серия МК-А3Н МК12А3НСBS



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: [+7 495 374-62-64](tel:+74953746264) | **Email:** sale@ru-midea.com | <https://ru-midea.com>