

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: [+7 495 374-62-64](tel:+74953746264) | **Email:** sale@ru-midea.com | <https://ru-midea.com>

Полные характеристики, описание и фото на Фанкойл Midea серия МК-A3S МК14A3SCBS (Midea серия МК-A3S МК14A3SCBS)

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: [+7 495 374-62-64](tel:+74953746264) | **Email:** sale@ru-midea.com | <https://ru-midea.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: [+7 495 374-62-64](tel:+74953746264) | **Email:** sale@ru-midea.com | <https://ru-midea.com>

Описание Фанкойл Midea серия МК-A3S MK14A3SCBS

Описание

Канальные фанкойлы, оснащенные двигателем переменного тока ведущего производителя Welling, разработаны, чтобы в наибольшей степени соответствовать реальным потребностям пользователя: быть экономичными, удобными в эксплуатации, а главное — создавать комфорт в любом помещении.

- Фильтр в комплекте
- Встроенный дренажный поддон
- Стандартно левое подключение
- Опционально доступен сенсорный проводной пульт с Modbus
- Внешнее статическое давление 12 Па

Характеристики

Основные характеристики

Группа товара	Фанкойлы
Тип товара	Внутренний блок
Тип внутреннего блока	Канальный средненапорный
Серия	МК-A3S
Исполнение	2-трубный
Хладагент	Вода
Основные режимы работы	Охлаждение/нагрев
Наименование	Фанкойл

Производительность

Холодопроизводительность, кВт	13~11,3~8,9
Холодопроизводительность, кВт, макс.	13,00

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: [+7 495 374-62-64](tel:+74953746264) | **Email:** sale@ru-midea.com | <https://ru-midea.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: [+7 495 374-62-64](tel:+74953746264) | **Email:** sale@ru-midea.com | <https://ru-midea.com>

Холодопроизводительность, кВт, ном.	11,30
Теплопроизводительность, кВт	22,17~18,23~13,37
Теплопроизводительность, кВт, макс.	22,17
Теплопроизводительность, кВт, ном.	18,23
Потребляемая мощность, охлаждение, кВт	0,221~0,177~0,14
Потребляемая мощность, охлаждение, кВт, ном.	0,18
Потребляемая мощность, нагрев, кВт	0,221~0,177~0,14
Потребляемая мощность, нагрев, кВт, ном.	0,18
Рабочий ток, А	1,00/0,80/0,64
Электропитание, ф / В / Гц	1~, 220-240 В, 50 Гц
Технические характеристики	
Внешнее статическое давление, Па	12
Расход воздуха, охлаждение, м3/ч	2380/1785/1190
Расход воды, охлаждение, л/ч	2240/2240/2240
Расход воды, нагрев, л/ч	2240/2240/2240
Гидросопротивление, охлаждение, кПа	50/39/31
Гидросопротивление, нагрев, кПа	40/32/25
Уровень звукового давления, охлаждение, дБ(А)	52/47.1/34
Параметры трубопровода	
Размер труб по воде, холодная, дюйм	3/4
Размер труб по воде, горячая, дюйм	3/4
Габариты	
Габариты, ШхГхВ, мм	1915x482x240
Вес нетто, кг	35,3

Документация

[IOM_MK_CBS_DM22-03.06.52.pdf](#)

[Two-pipe Duct FCU_MK-CBS_DM23-01.01.71.pdf](#)

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: [+7 495 374-62-64](tel:+74953746264) | **Email:** sale@ru-midea.com | <https://ru-midea.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: [+7 495 374-62-64](tel:+74953746264) | **Email:** sale@ru-midea.com | <https://ru-midea.com>

Характеристики Фанкойл Midea серия МК-A3S MK14A3SCBS

Группа товара	Фанкойлы
Серия	МК-A3S
Наименование	Фанкойл
Тип товара	Внутренний блок
Тип внутреннего блока	Канальный средненапорный
Хладагент	Вода
Основные режимы работы	Охлаждение/нагрев
Исполнение	2-трубный
Габариты, ШхГхВ, мм	1915x482x240
Вес нетто, кг	35,3
Холодопроизводительность, кВт	13~11,3~8,9
Холодопроизводительность, кВт, макс.	13,00
Холодопроизводительность, кВт, ном.	11,30
Теплопроизводительность, кВт	22,17~18,23~13,37
Теплопроизводительность, кВт, макс.	22,17
Теплопроизводительность, кВт, ном.	18,23
Потребляемая мощность, охлаждение, кВт	0,221~0,177~0,14
Потребляемая мощность, охлаждение, кВт, ном.	0,18
Потребляемая мощность, нагрев, кВт	0,221~0,177~0,14
Потребляемая мощность, нагрев, кВт, ном.	0,18
Электропитание, ф / В / Гц	1~, 220-240 В, 50 Гц
Рабочий ток, А	1,00/0,80/0,64

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: [+7 495 374-62-64](tel:+74953746264) | **Email:** sale@ru-midea.com | <https://ru-midea.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: [+7 495 374-62-64](tel:+74953746264) | **Email:** sale@ru-midea.com | <https://ru-midea.com>

Расход воздуха, охлаждение, м3/ч	2380/1785/1190
Уровень звукового давления, охлаждение, дБ(А)	52/47.1/34
Внешнее статическое давление, Па	12
Расход воды, охлаждение, л/ч	2240/2240/2240
Расход воды, нагрев, л/ч	2240/2240/2240
Гидросопротивление, охлаждение, кПа	50/39/31
Гидросопротивление, нагрев, кПа	40/32/25
Размер труб по воде, холодная, дюйм	3/4
Размер труб по воде, горячая, дюйм	3/4

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: [+7 495 374-62-64](tel:+74953746264) | **Email:** sale@ru-midea.com | <https://ru-midea.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: [+7 495 374-62-64](tel:+74953746264) | **Email:** sale@ru-midea.com | <https://ru-midea.com>

Фотографии Фанкойл Midea серия МК-A3S MK14A3SCBS



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: [+7 495 374-62-64](tel:+74953746264) | **Email:** sale@ru-midea.com | <https://ru-midea.com>