

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: [+7 495 374-62-64](tel:+74953746264) | **Email:** sale@ru-midea.com | <https://ru-midea.com>

Полные характеристики, описание и фото на Фанкойл Midea серия МКА-ФА МКА-600ФА (Midea серия МКА-ФА МКА-600ФА)

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: [+7 495 374-62-64](tel:+74953746264) | **Email:** sale@ru-midea.com | <https://ru-midea.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: [+7 495 374-62-64](tel:+74953746264) | **Email:** sale@ru-midea.com | <https://ru-midea.com>

Описание Фанкойл Midea серия МКА-FA МКА-600FA

Описание

Кассетные фанкойлы, оснащенные двигателем переменного тока ведущего производителя Welling, разработаны, чтобы в наибольшей степени соответствовать реальным потребностям пользователя: быть экономичными, удобными в эксплуатации, а главное — создавать комфорт в любом помещении.

- Ик-пульт в комплекте
- Фильтр в комплекте
- Встроенный дренажный насос
- Автоматический перезапуск

Характеристики

Основные характеристики

Группа товара	Фанкойлы
Тип товара	Внутренний блок
Тип внутреннего блока	Кассетный
Серия	МКА-FA
Исполнение	4-трубный
Хладагент	Вода
Основные режимы работы	Охлаждение/нагрев
Наименование	Фанкойл

Производительность

Холодопроизводительность, кВт	3,28~3,01~2,44
Холодопроизводительность, кВт, макс.	3,28
Холодопроизводительность, кВт, ном.	3,01
Теплопроизводительность, кВт	5,99~4,56~3,77

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: [+7 495 374-62-64](tel:+74953746264) | **Email:** sale@ru-midea.com | <https://ru-midea.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: [+7 495 374-62-64](tel:+74953746264) | **Email:** sale@ru-midea.com | <https://ru-midea.com>

Теплопроизводительность, кВт, макс.	5,99
Теплопроизводительность, кВт, ном.	4,56
Потребляемая мощность, охлаждение, кВт	0,124~0,089~0,068
Потребляемая мощность, охлаждение, кВт, ном.	0,09
Потребляемая мощность, нагрев, кВт	0,124~0,089~0,068
Потребляемая мощность, нагрев, кВт, ном.	0,09
Рабочий ток, А	0,74
Электропитание, ф / В / Гц	1~, 220-240 В, 50 Гц
Технические характеристики	
Высота подъема конденсата, мм	750
Расход воздуха, охлаждение, м3/ч	1123/749/587
Расход воды, охлаждение, л/ч	740/650/530
Расход воды, нагрев, л/ч	550/420/350
Гидросопротивление, охлаждение, кПа	20/13/10
Гидросопротивление, нагрев, кПа	25/20/16
Уровень звукового давления, охлаждение, дБ(А)	42/32/26
Параметры трубопровода	
Размер труб по воде, холодная, дюйм	3/4
Размер труб по воде, горячая, дюйм	1/2
Габариты	
Габариты, ШхГхВ, мм	840x840x300
Вес нетто, кг	35

Документация

[IOM 4-pipe_2-pipe Fan Coil Unit of Four-way Cassette_DM23-03.01.92.pdf](#)

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: [+7 495 374-62-64](tel:+74953746264) | **Email:** sale@ru-midea.com | <https://ru-midea.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: [+7 495 374-62-64](tel:+74953746264) | **Email:** sale@ru-midea.com | <https://ru-midea.com>

Характеристики Фанкойл Midea серия МКА-FA МКА-600FA

Группа товара	Фанкойлы
Серия	МКА-FA
Наименование	Фанкойл
Тип товара	Внутренний блок
Тип внутреннего блока	Кассетный
Хладагент	Вода
Основные режимы работы	Охлаждение/нагрев
Исполнение	4-трубный
Габариты, ШхГхВ, мм	840x840x300
Вес нетто, кг	35
Холодопроизводительность, кВт	3,28~3,01~2,44
Холодопроизводительность, кВт, макс.	3,28
Холодопроизводительность, кВт, ном.	3,01
Теплопроизводительность, кВт	5,99~4,56~3,77
Теплопроизводительность, кВт, макс.	5,99
Теплопроизводительность, кВт, ном.	4,56
Потребляемая мощность, охлаждение, кВт	0,124~0,089~0,068
Потребляемая мощность, охлаждение, кВт, ном.	0,09
Потребляемая мощность, нагрев, кВт	0,124~0,089~0,068
Потребляемая мощность, нагрев, кВт, ном.	0,09
Электропитание, ф / В / Гц	1~, 220-240 В, 50 Гц
Рабочий ток, А	0,74

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: [+7 495 374-62-64](tel:+74953746264) | **Email:** sale@ru-midea.com | <https://ru-midea.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: [+7 495 374-62-64](tel:+74953746264) | **Email:** sale@ru-midea.com | <https://ru-midea.com>

Расход воздуха, охлаждение, м3/ч	1123/749/587
Уровень звукового давления, охлаждение, дБ(А)	42/32/26
Высота подъема конденсата, мм	750
Расход воды, охлаждение, л/ч	740/650/530
Расход воды, нагрев, л/ч	550/420/350
Гидросопротивление, охлаждение, кПа	20/13/10
Гидросопротивление, нагрев, кПа	25/20/16
Размер труб по воде, холодная, дюйм	3/4
Размер труб по воде, горячая, дюйм	1/2


Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: [+7 495 374-62-64](tel:+74953746264) | **Email:** sale@ru-midea.com | <https://ru-midea.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: [+7 495 374-62-64](tel:+74953746264) | **Email:** sale@ru-midea.com | <https://ru-midea.com>

Фотографии Фанкойл Midea серия МКА-ФА МКА-600FA



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: [+7 495 374-62-64](tel:+74953746264) | **Email:** sale@ru-midea.com | <https://ru-midea.com>