

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: [+7 495 374-62-64](tel:+74953746264) | **Email:** sale@ru-midea.com | <https://ru-midea.com>

Полные характеристики, описание и фото на Фанкойл Midea серия MKD-A MKD-500A (Midea серия MKD-A MKD-500A)

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: [+7 495 374-62-64](tel:+74953746264) | **Email:** sale@ru-midea.com | <https://ru-midea.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: [+7 495 374-62-64](tel:+74953746264) | **Email:** sale@ru-midea.com | <https://ru-midea.com>

Описание Фанкойл Midea серия MKD-A MKD-500A

Описание

Фанкойлы кассетного типа, оснащенные двигателем переменного тока ведущего производителя Welling, разработаны, чтобы в наибольшей степени соответствовать реальным потребностям пользователя: быть экономичными, удобными в эксплуатации, а главное — создавать комфорт в любом помещении.

- Ик-пульт в комплекте
- Фильтр в комплекте
- Встроенный дренажный насос
- Автоматический перезапуск

Характеристики

Основные характеристики

Группа товара	Фанкойлы
Тип товара	Внутренний блок
Тип внутреннего блока	Кассетный 600x600
Серия	MKD-A
Исполнение	2-трубный
Хладагент	Вода
Основные режимы работы	Охлаждение/нагрев
Наименование	Фанкойл

Производительность

Холодопроизводительность, кВт	4,06~3,2~2,52
Холодопроизводительность, кВт, макс.	4,06
Холодопроизводительность, кВт, ном.	3,20

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: [+7 495 374-62-64](tel:+74953746264) | **Email:** sale@ru-midea.com | <https://ru-midea.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: [+7 495 374-62-64](tel:+74953746264) | **Email:** sale@ru-midea.com | <https://ru-midea.com>

Теплопроизводительность, кВт	4,57~3,48~2,73
Теплопроизводительность, кВт, макс.	4,57
Теплопроизводительность, кВт, ном.	3,48
Потребляемая мощность, охлаждение, кВт	0,092~0,056~0,041
Потребляемая мощность, охлаждение, кВт, ном.	0,06
Потребляемая мощность, нагрев, кВт	0,092~0,056~0,041
Потребляемая мощность, нагрев, кВт, ном.	0,06
Рабочий ток, А	0,40
Электропитание, ф / В / Гц	1~, 220-240 В, 50 Гц
Технические характеристики	
Высота подъема конденсата, мм	500
Расход воздуха, охлаждение, м3/ч	756/535/423
Расход воды, охлаждение, л/ч	730/580/450
Расход воды, нагрев, л/ч	830/630/500
Гидросопротивление, охлаждение, кПа	20/15/10
Гидросопротивление, нагрев, кПа	20/15/15
Уровень звукового давления, охлаждение, дБ(А)	45/42/34
Параметры трубопровода	
Размер труб по воде, холодная, дюйм	3/4
Размер труб по воде, горячая, дюйм	3/4
Габариты	
Габариты, ШхГхВ, мм	575x575x261
Вес нетто, кг	16,5

Документация

[IOM 4-pipe_2-pipe Fan Coil Unit of Four-way Cassette_DM23-03.01.92.pdf](#)

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: [+7 495 374-62-64](tel:+74953746264) | **Email:** sale@ru-midea.com | <https://ru-midea.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: [+7 495 374-62-64](tel:+74953746264) | **Email:** sale@ru-midea.com | <https://ru-midea.com>

Характеристики Фанкойл Midea серия MKD-A MKD-500A

Группа товара	Фанкойлы
Серия	MKD-A
Наименование	Фанкойл
Тип товара	Внутренний блок
Тип внутреннего блока	Кассетный 600x600
Хладагент	Вода
Основные режимы работы	Охлаждение/нагрев
Исполнение	2-трубный
Габариты, ШхГхВ, мм	575x575x261
Вес нетто, кг	16,5
Холодопроизводительность, кВт	4,06~3,2~2,52
Холодопроизводительность, кВт, макс.	4,06
Холодопроизводительность, кВт, ном.	3,20
Теплопроизводительность, кВт	4,57~3,48~2,73
Теплопроизводительность, кВт, макс.	4,57
Теплопроизводительность, кВт, ном.	3,48
Потребляемая мощность, охлаждение, кВт	0,092~0,056~0,041
Потребляемая мощность, охлаждение, кВт, ном.	0,06
Потребляемая мощность, нагрев, кВт	0,092~0,056~0,041
Потребляемая мощность, нагрев, кВт, ном.	0,06
Электропитание, ф / В / Гц	1~, 220-240 В, 50 Гц
Рабочий ток, А	0,40

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: [+7 495 374-62-64](tel:+74953746264) | **Email:** sale@ru-midea.com | <https://ru-midea.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: [+7 495 374-62-64](tel:+74953746264) | **Email:** sale@ru-midea.com | <https://ru-midea.com>

Расход воздуха, охлаждение, м3/ч	756/535/423
Уровень звукового давления, охлаждение, дБ(А)	45/42/34
Высота подъема конденсата, мм	500
Расход воды, охлаждение, л/ч	730/580/450
Расход воды, нагрев, л/ч	830/630/500
Гидросопротивление, охлаждение, кПа	20/15/10
Гидросопротивление, нагрев, кПа	20/15/15
Размер труб по воде, холодная, дюйм	3/4
Размер труб по воде, горячая, дюйм	3/4

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: [+7 495 374-62-64](tel:+74953746264) | **Email:** sale@ru-midea.com | <https://ru-midea.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: [+7 495 374-62-64](tel:+74953746264) | **Email:** sale@ru-midea.com | <https://ru-midea.com>

Фотографии Фанкойл Midea серия MKD-A MKD-500A



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: [+7 495 374-62-64](tel:+74953746264) | **Email:** sale@ru-midea.com | <https://ru-midea.com>