

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: [+7 495 374-62-64](tel:+74953746264) | **Email:** sale@ru-midea.com | <https://ru-midea.com>

Полные характеристики, описание и фото на Фанкойл Midea серия MKD-V MKD-V300 (Midea серия MKD-V MKD-V300)

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: [+7 495 374-62-64](tel:+74953746264) | **Email:** sale@ru-midea.com | <https://ru-midea.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: [+7 495 374-62-64](tel:+74953746264) | **Email:** sale@ru-midea.com | <https://ru-midea.com>

Описание Фанкойл Midea серия MKD-V MKD-V300

Описание

Четырехпоточные фанкойлы кассетного типа, оснащенные высокоэффективным бесщеточным двигателем постоянного тока. DC inverter технологии позволяют снизить энергопотребление, обеспечивают высокоточное поддержание температуры воздуха в помещении и снижают уровень шума.

- Ик-пульт в комплекте
- Фильтр в комплекте
- Встроенный дренажный насос
- Автоматический перезапуск
- Распределение воздушного потока на 360°

Характеристики

Основные характеристики

Группа товара	Фанкойлы
Тип товара	Внутренний блок
Тип внутреннего блока	Кассетный 600x600
Серия	MKD-V
Исполнение	2-трубный
Хладагент	Вода
Основные режимы работы	Охлаждение/нагрев
Наименование	Фанкойл

Производительность

Холодопроизводительность, кВт	2,98~2,53~2
Холодопроизводительность, кВт, макс.	2,98
Холодопроизводительность, кВт, ном.	2,53
Теплопроизводительность, кВт	2,61~2,31~2,24

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: [+7 495 374-62-64](tel:+74953746264) | **Email:** sale@ru-midea.com | <https://ru-midea.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: [+7 495 374-62-64](tel:+74953746264) | **Email:** sale@ru-midea.com | <https://ru-midea.com>

Теплопроизводительность, кВт, макс.	2,61
Теплопроизводительность, кВт, ном.	2,31
Потребляемая мощность, охлаждение, кВт	0,015~0,009~0,005
Потребляемая мощность, охлаждение, кВт, ном.	0,01
Потребляемая мощность, нагрев, кВт	0,014~0,009~0,005
Потребляемая мощность, нагрев, кВт, ном.	0,01
Рабочий ток, А	0,20
Электропитание, ф / В / Гц	1~, 220-240 В, 50 Гц
Технические характеристики	
Высота подъема конденсата, мм	500
Расход воздуха, охлаждение, м3/ч	535/429/322
Расход воды, охлаждение, л/ч	530/450/350
Расход воды, нагрев, л/ч	640/540/420
Гидросопротивление, охлаждение, кПа	10.0/7.0/5.0
Гидросопротивление, нагрев, кПа	12.1/8.5/5.3
Уровень звукового давления, охлаждение, дБ(А)	39/33/27
Параметры трубопровода	
Размер труб по воде, холодная, дюйм	3/4
Размер труб по воде, горячая, дюйм	3/4
Габариты	
Габариты, ШхГхВ, мм	575x575x261
Вес нетто, кг	16,5

Документация

[IOM 4-pipe_2-pipe Fan Coil Unit of Four-way Cassette_DM23-03.01.92.pdf](#)

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: [+7 495 374-62-64](tel:+74953746264) | **Email:** sale@ru-midea.com | <https://ru-midea.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: [+7 495 374-62-64](tel:+74953746264) | **Email:** sale@ru-midea.com | <https://ru-midea.com>

Характеристики Фанкойл Midea серия MKD-V MKD-V300

Группа товара	Фанкойлы
Серия	MKD-V
Наименование	Фанкойл
Тип товара	Внутренний блок
Тип внутреннего блока	Кассетный 600x600
Хладагент	Вода
Основные режимы работы	Охлаждение/нагрев
Исполнение	2-трубный
Габариты, ШхГхВ, мм	575x575x261
Вес нетто, кг	16,5
Холодопроизводительность, кВт	2,98~2,53~2
Холодопроизводительность, кВт, макс.	2,98
Холодопроизводительность, кВт, ном.	2,53
Теплопроизводительность, кВт	2,61~2,31~2,24
Теплопроизводительность, кВт, макс.	2,61
Теплопроизводительность, кВт, ном.	2,31
Потребляемая мощность, охлаждение, кВт	0,015~0,009~0,005
Потребляемая мощность, охлаждение, кВт, ном.	0,01
Потребляемая мощность, нагрев, кВт	0,014~0,009~0,005
Потребляемая мощность, нагрев, кВт, ном.	0,01
Электропитание, ф / В / Гц	1~, 220-240 В, 50 Гц
Рабочий ток, А	0,20

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: [+7 495 374-62-64](tel:+74953746264) | **Email:** sale@ru-midea.com | <https://ru-midea.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: [+7 495 374-62-64](tel:+74953746264) | **Email:** sale@ru-midea.com | <https://ru-midea.com>

Расход воздуха, охлаждение, м3/ч	535/429/322
Уровень звукового давления, охлаждение, дБ(А)	39/33/27
Высота подъема конденсата, мм	500
Расход воды, охлаждение, л/ч	530/450/350
Расход воды, нагрев, л/ч	640/540/420
Гидросопротивление, охлаждение, кПа	10.0/7.0/5.0
Гидросопротивление, нагрев, кПа	12.1/8.5/5.3
Размер труб по воде, холодная, дюйм	3/4
Размер труб по воде, горячая, дюйм	3/4

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: [+7 495 374-62-64](tel:+74953746264) | **Email:** sale@ru-midea.com | <https://ru-midea.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: [+7 495 374-62-64](tel:+74953746264) | **Email:** sale@ru-midea.com | <https://ru-midea.com>

Фотографии Фанкойл Midea серия MKD-V MKD-V300



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: [+7 495 374-62-64](tel:+74953746264) | **Email:** sale@ru-midea.com | <https://ru-midea.com>