

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: [+7 495 374-62-64](tel:+74953746264) | **Email:** sale@ru-midea.com | <https://ru-midea.com>

Полные характеристики, описание и фото на Фанкойл Midea серия MKD-V MKD-V500 (Midea серия MKD-V MKD-V500)

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: [+7 495 374-62-64](tel:+74953746264) | **Email:** sale@ru-midea.com | <https://ru-midea.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: [+7 495 374-62-64](tel:+74953746264) | **Email:** sale@ru-midea.com | <https://ru-midea.com>

Описание Фанкойл Midea серия MKD-V MKD-V500

Описание

Четырехпоточные фанкойлы кассетного типа, оснащенные высокоэффективным бесщеточным двигателем постоянного тока. DC inverter технологии позволяют снизить энергопотребление, обеспечивают высокоточное поддержание температуры воздуха в помещении и снижают уровень шума.

- Ик-пульт в комплекте
- Фильтр в комплекте
- Встроенный дренажный насос
- Автоматический перезапуск
- Распределение воздушного потока на 360°

Характеристики

Основные характеристики

Группа товара	Фанкойлы
Тип товара	Внутренний блок
Тип внутреннего блока	Кассетный 600x600
Серия	MKD-V
Исполнение	2-трубный
Хладагент	Вода
Основные режимы работы	Охлаждение/нагрев
Наименование	Фанкойл

Производительность

Холодопроизводительность, кВт	4,2~3,48~3,01
Холодопроизводительность, кВт, макс.	4,20
Холодопроизводительность, кВт, ном.	3,48
Теплопроизводительность, кВт	4,95~3,99~3,26

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: [+7 495 374-62-64](tel:+74953746264) | **Email:** sale@ru-midea.com | <https://ru-midea.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: [+7 495 374-62-64](tel:+74953746264) | **Email:** sale@ru-midea.com | <https://ru-midea.com>

Теплопроизводительность, кВт, макс.	4,95
Теплопроизводительность, кВт, ном.	3,99
Потребляемая мощность, охлаждение, кВт	0,043~0,028~0,021
Потребляемая мощность, охлаждение, кВт, ном.	0,03
Потребляемая мощность, нагрев, кВт	0,033~0,018~0,011
Потребляемая мощность, нагрев, кВт, ном.	0,02
Рабочий ток, А	0,30
Электропитание, ф / В / Гц	1~, 220-240 В, 50 Гц
Технические характеристики	
Высота подъема конденсата, мм	500
Расход воздуха, охлаждение, м3/ч	781/611/494
Расход воды, охлаждение, л/ч	750/610/540
Расход воды, нагрев, л/ч	870/700/580
Гидросопротивление, охлаждение, кПа	12.3/8.6/7.4
Гидросопротивление, нагрев, кПа	9.4/8.23/6.1
Уровень звукового давления, охлаждение, дБ(А)	43/38/32
Параметры трубопровода	
Размер труб по воде, холодная, дюйм	3/4
Размер труб по воде, горячая, дюйм	3/4
Габариты	
Габариты, ШхГхВ, мм	575x575x261
Вес нетто, кг	16,5

Документация

[IOM 4-pipe_2-pipe Fan Coil Unit of Four-way Cassette_DM23-03.01.92.pdf](#)

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: [+7 495 374-62-64](tel:+74953746264) | **Email:** sale@ru-midea.com | <https://ru-midea.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: [+7 495 374-62-64](tel:+74953746264) | **Email:** sale@ru-midea.com | <https://ru-midea.com>

Характеристики Фанкойл Midea серия MKD-V MKD-V500

Группа товара	Фанкойлы
Серия	MKD-V
Наименование	Фанкойл
Тип товара	Внутренний блок
Тип внутреннего блока	Кассетный 600x600
Хладагент	Вода
Основные режимы работы	Охлаждение/нагрев
Исполнение	2-трубный
Габариты, ШхГхВ, мм	575x575x261
Вес нетто, кг	16,5
Холодопроизводительность, кВт	4,2~3,48~3,01
Холодопроизводительность, кВт, макс.	4,20
Холодопроизводительность, кВт, ном.	3,48
Теплопроизводительность, кВт	4,95~3,99~3,26
Теплопроизводительность, кВт, макс.	4,95
Теплопроизводительность, кВт, ном.	3,99
Потребляемая мощность, охлаждение, кВт	0,043~0,028~0,021
Потребляемая мощность, охлаждение, кВт, ном.	0,03
Потребляемая мощность, нагрев, кВт	0,033~0,018~0,011
Потребляемая мощность, нагрев, кВт, ном.	0,02
Электропитание, ф / В / Гц	1~, 220-240 В, 50 Гц
Рабочий ток, А	0,30

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: [+7 495 374-62-64](tel:+74953746264) | **Email:** sale@ru-midea.com | <https://ru-midea.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: [+7 495 374-62-64](tel:+74953746264) | **Email:** sale@ru-midea.com | <https://ru-midea.com>

Расход воздуха, охлаждение, м3/ч	781/611/494
Уровень звукового давления, охлаждение, дБ(А)	43/38/32
Высота подъема конденсата, мм	500
Расход воды, охлаждение, л/ч	750/610/540
Расход воды, нагрев, л/ч	870/700/580
Гидросопротивление, охлаждение, кПа	12.3/8.6/7.4
Гидросопротивление, нагрев, кПа	9.4/8.23/6.1
Размер труб по воде, холодная, дюйм	3/4
Размер труб по воде, горячая, дюйм	3/4

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: [+7 495 374-62-64](tel:+74953746264) | **Email:** sale@ru-midea.com | <https://ru-midea.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: [+7 495 374-62-64](tel:+74953746264) | **Email:** sale@ru-midea.com | <https://ru-midea.com>

Фотографии Фанкойл Midea серия MKD-V MKD-V500



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: [+7 495 374-62-64](tel:+74953746264) | **Email:** sale@ru-midea.com | <https://ru-midea.com>