

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: [+7 495 374-62-64](tel:+74953746264) | **Email:** sale@ru-midea.com | <https://ru-midea.com>

Полные характеристики, описание и фото на Фанкойл Midea серия MKT2-V MKT2-V1200 (Midea серия MKT2-V MKT2-V1200)

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: [+7 495 374-62-64](tel:+74953746264) | **Email:** sale@ru-midea.com | <https://ru-midea.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: [+7 495 374-62-64](tel:+74953746264) | **Email:** sale@ru-midea.com | <https://ru-midea.com>

Описание Фанкойл Midea серия MKT2-V MKT2-V1200

Описание

Канальные фанкойлы, оснащенные высокоэффективным бесщеточным двигателем постоянного тока. DC inverter технологии позволяют снизить энергопотребление, обеспечивают высокоточное поддержание температуры воздуха в помещении и снижают уровень шума.

- Фильтр в комплекте
- Встроенный дренажный поддон
- Стандартно левое подключение
- Опционально доступен сенсорный проводной пульт с Modbus
- 2-рядный теплообменник

Характеристики

Основные характеристики

Группа товара	Фанкойлы
Тип товара	Внутренний блок
Тип внутреннего блока	Канальный средненапорный
Серия	MKT2-V
Исполнение	2-трубный
Хладагент	Вода
Основные режимы работы	Охлаждение/нагрев
Наименование	Фанкойл

Производительность

Холодопроизводительность, кВт	9,83~8,5~6,46
Холодопроизводительность, кВт, макс.	9,83
Холодопроизводительность, кВт, ном.	8,50
Теплопроизводительность, кВт	12,58~10,24~7,57

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: [+7 495 374-62-64](tel:+74953746264) | **Email:** sale@ru-midea.com | <https://ru-midea.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: [+7 495 374-62-64](tel:+74953746264) | **Email:** sale@ru-midea.com | <https://ru-midea.com>

Теплопроизводительность, кВт, макс.	12,58
Теплопроизводительность, кВт, ном.	10,24
Потребляемая мощность, охлаждение, кВт	0,111~0,053~0,024
Потребляемая мощность, охлаждение, кВт, ном.	0,05
Потребляемая мощность, нагрев, кВт	0,118~0,055~0,024
Потребляемая мощность, нагрев, кВт, ном.	0,06
Рабочий ток, А	1,00
Электропитание, ф / В / Гц	1~, 220-240 В, 50 Гц
Технические характеристики	
Внешнее статическое давление, Па	50
Расход воздуха, охлаждение, м3/ч	2327/1669/1135
Расход воды, охлаждение, л/ч	1740/1420/1120
Расход воды, нагрев, л/ч	2170/1790/1340
Гидросопротивление, охлаждение, кПа	50.3/30.4/21.7
Гидросопротивление, нагрев, кПа	38.3/41.8/26.5
Уровень звукового давления, охлаждение, дБ(А)	50.9/44.0/33.8
Параметры трубопровода	
Размер труб по воде, холодная, дюйм	3/4
Размер труб по воде, горячая, дюйм	3/4
Габариты	
Габариты, ШхГхВ, мм	1856x522x241
Вес нетто, кг	37,5

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: [+7 495 374-62-64](tel:+74953746264) | **Email:** sale@ru-midea.com | <https://ru-midea.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: [+7 495 374-62-64](tel:+74953746264) | **Email:** sale@ru-midea.com | <https://ru-midea.com>

Характеристики Фанкойл Midea серия MKT2-V MKT2-V1200

Группа товара	Фанкойлы
Серия	MKT2-V
Наименование	Фанкойл
Тип товара	Внутренний блок
Тип внутреннего блока	Канальный средненапорный
Хладагент	Вода
Основные режимы работы	Охлаждение/нагрев
Исполнение	2-трубный
Габариты, ШхГхВ, мм	1856x522x241
Вес нетто, кг	37,5
Холодопроизводительность, кВт	9,83~8,5~6,46
Холодопроизводительность, кВт, макс.	9,83
Холодопроизводительность, кВт, ном.	8,50
Теплопроизводительность, кВт	12,58~10,24~7,57
Теплопроизводительность, кВт, макс.	12,58
Теплопроизводительность, кВт, ном.	10,24
Потребляемая мощность, охлаждение, кВт	0,111~0,053~0,024
Потребляемая мощность, охлаждение, кВт, ном.	0,05
Потребляемая мощность, нагрев, кВт	0,118~0,055~0,024
Потребляемая мощность, нагрев, кВт, ном.	0,06
Электропитание, ф / В / Гц	1~, 220-240 В, 50 Гц
Рабочий ток, А	1,00

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: [+7 495 374-62-64](tel:+74953746264) | **Email:** sale@ru-midea.com | <https://ru-midea.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: [+7 495 374-62-64](tel:+74953746264) | **Email:** sale@ru-midea.com | <https://ru-midea.com>

Расход воздуха, охлаждение, м3/ч	2327/1669/1135
Уровень звукового давления, охлаждение, дБ(А)	50.9/44.0/33.8
Внешнее статическое давление, Па	50
Расход воды, охлаждение, л/ч	1740/1420/1120
Расход воды, нагрев, л/ч	2170/1790/1340
Гидросопротивление, охлаждение, кПа	50.3/30.4/21.7
Гидросопротивление, нагрев, кПа	38.3/41.8/26.5
Размер труб по воде, холодная, дюйм	3/4
Размер труб по воде, горячая, дюйм	3/4

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: [+7 495 374-62-64](tel:+74953746264) | **Email:** sale@ru-midea.com | <https://ru-midea.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: [+7 495 374-62-64](tel:+74953746264) | **Email:** sale@ru-midea.com | <https://ru-midea.com>

Фотографии Фанкойл Midea серия MKT2-V MKT2-V1200



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: [+7 495 374-62-64](tel:+74953746264) | **Email:** sale@ru-midea.com | <https://ru-midea.com>