

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: [+7 495 374-62-64](tel:+74953746264) | **Email:** sale@ru-midea.com | <https://ru-midea.com>

Полные характеристики, описание и фото на Фанкойл Midea серия MKT3H MKT3H-1600G100A (Midea серия MKT3H MKT3H-1600G100A)

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: [+7 495 374-62-64](tel:+74953746264) | **Email:** sale@ru-midea.com | <https://ru-midea.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: [+7 495 374-62-64](tel:+74953746264) | **Email:** sale@ru-midea.com | <https://ru-midea.com>

Описание Фанкойл Midea серия МКТЗН МКТЗН-1600G100А

Описание

Канальные высоконапорные фанкойлы, оснащенные двигателем переменного тока ведущего производителя Welling, разработаны, чтобы в наибольшей степени соответствовать реальным потребностям пользователя: быть экономичными, удобными в эксплуатации, а главное — создавать комфорт в любом помещении.

- Фильтр в комплекте
- Встроенный дренажный поддон
- Стандартно левое подключение
- Опционально доступен сенсорный проводной пульт с Modbus
- Внешнее статическое давление 50 Па

Характеристики

Основные характеристики

Группа товара	Фанкойлы
Тип товара	Внутренний блок
Тип внутреннего блока	Канальный высоконапорный
Серия	МКТЗН
Исполнение	2-трубный
Хладагент	Вода
Основные режимы работы	Охлаждение/нагрев
Наименование	Фанкойл

Производительность

Холодопроизводительность, кВт	12,99~12,02~11,04
Холодопроизводительность, кВт, макс.	12,99
Холодопроизводительность, кВт, ном.	12,02
Теплопроизводительность, кВт	14,07~12,91~11,78

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: [+7 495 374-62-64](tel:+74953746264) | **Email:** sale@ru-midea.com | <https://ru-midea.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: [+7 495 374-62-64](tel:+74953746264) | **Email:** sale@ru-midea.com | <https://ru-midea.com>

Теплопроизводительность, кВт, макс.	14,07
Теплопроизводительность, кВт, ном.	12,91
Потребляемая мощность, охлаждение, кВт	0,546~0,475~0,415
Потребляемая мощность, охлаждение, кВт, ном.	0,48
Потребляемая мощность, нагрев, кВт	0,546~0,475~0,415
Потребляемая мощность, нагрев, кВт, ном.	0,48
Рабочий ток, А	2,50
Электропитание, ф / В / Гц	1~, 220-240 В, 50 Гц
Технические характеристики	
Внешнее статическое давление, Па	100
Расход воздуха, охлаждение, м3/ч	2272/2126/1911
Расход воды, охлаждение, л/ч	2340/2160/1990
Расход воды, нагрев, л/ч	2560/2350/2140
Гидросопротивление, охлаждение, кПа	86/73.4/60.7
Гидросопротивление, нагрев, кПа	87.8/75.1/63
Уровень звукового давления, охлаждение, дБ(А)	54/47/40
Параметры трубопровода	
Размер труб по воде, холодная, дюйм	3/4
Размер труб по воде, горячая, дюйм	3/4
Габариты	
Габариты, ШхГхВ, мм	1290x809x400
Вес нетто, кг	76

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: [+7 495 374-62-64](tel:+74953746264) | **Email:** sale@ru-midea.com | <https://ru-midea.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: [+7 495 374-62-64](tel:+74953746264) | **Email:** sale@ru-midea.com | <https://ru-midea.com>

Характеристики Фанкойл Midea серия МКТЗН МКТЗН-1600G100А

Группа товара	Фанкойлы
Серия	МКТЗН
Наименование	Фанкойл
Тип товара	Внутренний блок
Тип внутреннего блока	Канальный высоконапорный
Хладагент	Вода
Основные режимы работы	Охлаждение/нагрев
Исполнение	2-трубный
Габариты, ШхГхВ, мм	1290x809x400
Вес нетто, кг	76
Холодопроизводительность, кВт	12,99~12,02~11,04
Холодопроизводительность, кВт, макс.	12,99
Холодопроизводительность, кВт, ном.	12,02
Теплопроизводительность, кВт	14,07~12,91~11,78
Теплопроизводительность, кВт, макс.	14,07
Теплопроизводительность, кВт, ном.	12,91
Потребляемая мощность, охлаждение, кВт	0,546~0,475~0,415
Потребляемая мощность, охлаждение, кВт, ном.	0,48
Потребляемая мощность, нагрев, кВт	0,546~0,475~0,415
Потребляемая мощность, нагрев, кВт, ном.	0,48
Электропитание, ф / В / Гц	1~, 220-240 В, 50 Гц
Рабочий ток, А	2,50

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: [+7 495 374-62-64](tel:+74953746264) | **Email:** sale@ru-midea.com | <https://ru-midea.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: [+7 495 374-62-64](tel:+74953746264) | **Email:** sale@ru-midea.com | <https://ru-midea.com>

Расход воздуха, охлаждение, м3/ч	2272/2126/1911
Уровень звукового давления, охлаждение, дБ(А)	54/47/40
Внешнее статическое давление, Па	100
Расход воды, охлаждение, л/ч	2340/2160/1990
Расход воды, нагрев, л/ч	2560/2350/2140
Гидросопротивление, охлаждение, кПа	86/73.4/60.7
Гидросопротивление, нагрев, кПа	87.8/75.1/63
Размер труб по воде, холодная, дюйм	3/4
Размер труб по воде, горячая, дюйм	3/4

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: [+7 495 374-62-64](tel:+74953746264) | **Email:** sale@ru-midea.com | <https://ru-midea.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: [+7 495 374-62-64](tel:+74953746264) | **Email:** sale@ru-midea.com | <https://ru-midea.com>

Фотографии Фанкойл Midea серия MKT3H MKT3H-1600G100A



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: [+7 495 374-62-64](tel:+74953746264) | **Email:** sale@ru-midea.com | <https://ru-midea.com>