

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

**Тел:** [+7 495 374-62-64](tel:+74953746264) | **Email:** [sale@ru-midea.com](mailto:sale@ru-midea.com) | <https://ru-midea.com>

# **Полные характеристики, описание и фото на Наружный блок кондиционера Midea серия V6 Heat Pump MV6-670WV2GN1 (Midea серия V6 Heat Pump MV6-670WV2GN1)**

---

**Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки**

**Тел:** [+7 495 374-62-64](tel:+74953746264) | **Email:** [sale@ru-midea.com](mailto:sale@ru-midea.com) | <https://ru-midea.com>

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

**Тел:** [+7 495 374-62-64](tel:+74953746264) | **Email:** [sale@ru-midea.com](mailto:sale@ru-midea.com) | <https://ru-midea.com>

# Описание Наружный блок кондиционера Midea серия V6 Heat Pump MV6-670WV2GN1

## Описание

Проверенные временем системы кондиционирования Midea V6, в которых применен целый ряд передовых инновационных решений, направленных как на достижение высочайшей энергоэффективности, так и на предоставление пользователям наиболее комфортных условий.

- Производительность одного блока до 90 кВт
- Возможность объединения до 3-х блоков
- Технология EMS для регулирования температуры хладагента
- Компрессоры с технологией EVI
- Высокоэффективный G-образный теплообменник
- Пластинчатый теплообменник переохлаждения

## Характеристики

### Основные характеристики

|                                                     |                            |
|-----------------------------------------------------|----------------------------|
| Группа товара                                       | VRF системы                |
| Тип товара                                          | Наружный блок              |
| Тип наружного блока                                 | VRF охлаждение/нагрев      |
| Серия                                               | V6 Heat Pump               |
| Хладагент                                           | R410A                      |
| Основные режимы работы                              | Охлаждение/нагрев          |
| Наименование                                        | Наружный блок кондиционера |
| Инверторная технология                              | Да                         |
| Максимальное кол-во подключаемых внутренних блоков  | 39                         |
| Сумма индексов подключаемых внутренних блоков, мин. | 335                        |

**Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки**

**Тел:** [+7 495 374-62-64](tel:+74953746264) | **Email:** [sale@ru-midea.com](mailto:sale@ru-midea.com) | <https://ru-midea.com>

## Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

**Тел:** [+7 495 374-62-64](tel:+74953746264) | **Email:** [sale@ru-midea.com](mailto:sale@ru-midea.com) | <https://ru-midea.com>

Сумма индексов подключаемых внутренних блоков, макс. 871

### Производительность

|                                               |                      |
|-----------------------------------------------|----------------------|
| Холодопроизводительность, кВт                 | 67                   |
| Холодопроизводительность, HP                  | 24                   |
| Холодопроизводительность, кВт, ном.           | 67                   |
| Теплопроизводительность, кВт                  | 67                   |
| Теплопроизводительность, кВт, ном.            | 67                   |
| Потребляемая мощность, охлаждение, кВт        | 18,11                |
| Потребляемая мощность, охлаждение, кВт, ном.  | 18,11                |
| Потребляемая мощность, нагрев, кВт            | 14,89                |
| Потребляемая мощность, нагрев, кВт, ном.      | 14,89                |
| Электропитание, ф / В / Гц                    | 3~, 380-415 В, 50 Гц |
| Коэффициент энергоэффективности, охл., EER    | 3,7                  |
| Коэффициент энергоэффективности, обогрев, COP | 4,5                  |
| Максимальный ток, А                           | 48,4                 |

### Технические характеристики

|                                               |        |
|-----------------------------------------------|--------|
| Расход воздуха, охлаждение, м3/ч              | 25000  |
| Уровень звукового давления, охлаждение, дБ(А) | 64     |
| Диапазон рабочих температур, охлаждение, °С   | -5~43  |
| Диапазон рабочих температур, нагрев, °С       | -23~24 |

### Компоненты

|                           |    |
|---------------------------|----|
| Количество хладагента, кг | 22 |
|---------------------------|----|

### Параметры трубопровода

|                                                                  |      |
|------------------------------------------------------------------|------|
| Максимальная длина трассы, общая, м                              | 1000 |
| Максимальная длина трассы, до внутреннего блока, м               | 175  |
| Максимальная длина трассы эквивалентная, до внутреннего блока, м | 200  |

**Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки**

**Тел:** [+7 495 374-62-64](tel:+74953746264) | **Email:** [sale@ru-midea.com](mailto:sale@ru-midea.com) | <https://ru-midea.com>

## Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

**Тел:** [+7 495 374-62-64](tel:+74953746264) | **Email:** [sale@ru-midea.com](mailto:sale@ru-midea.com) | <https://ru-midea.com>

|                                                   |    |
|---------------------------------------------------|----|
| Максимальный перепад высот, наружный блок выше, м | 90 |
|---------------------------------------------------|----|

|                                                   |     |
|---------------------------------------------------|-----|
| Максимальный перепад высот, наружный блок ниже, м | 110 |
|---------------------------------------------------|-----|

|                                                          |    |
|----------------------------------------------------------|----|
| Максимальный перепад высот, между внутренними блоками, м | 30 |
|----------------------------------------------------------|----|

|                                        |      |
|----------------------------------------|------|
| Трубопровод со стороны жидкости, Ø, мм | 19,1 |
|----------------------------------------|------|

|                                    |      |
|------------------------------------|------|
| Трубопровод со стороны газа, Ø, мм | 31,8 |
|------------------------------------|------|

### Габариты

|                     |               |
|---------------------|---------------|
| Габариты, ШхГхВ, мм | 1730x1830x850 |
|---------------------|---------------|

|               |     |
|---------------|-----|
| Вес нетто, кг | 430 |
|---------------|-----|

## Документация

[combined type V6 ODU IM.pdf](#)

[combined type V6 ODU OM.pdf](#)

[V6 Service Manual\\_20200826-8205e.pdf](#)

[VRF V6 Engineering Data Book\(2020.06\)-735eb.pdf](#)

**Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки**

**Тел:** [+7 495 374-62-64](tel:+74953746264) | **Email:** [sale@ru-midea.com](mailto:sale@ru-midea.com) | <https://ru-midea.com>

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

**Тел:** [+7 495 374-62-64](tel:+74953746264) | **Email:** [sale@ru-midea.com](mailto:sale@ru-midea.com) | <https://ru-midea.com>

## **Характеристики Наружный блок кондиционера Midea серия V6 Heat Pump MV6-670WV2GN1**

|                                                             |                            |
|-------------------------------------------------------------|----------------------------|
| <b>Группа товара</b>                                        | VRF системы                |
| <b>Серия</b>                                                | V6 Heat Pump               |
| <b>Наименование</b>                                         | Наружный блок кондиционера |
| <b>Тип товара</b>                                           | Наружный блок              |
| <b>Хладагент</b>                                            | R410A                      |
| <b>Основные режимы работы</b>                               | Охлаждение/нагрев          |
| <b>Инверторная технология</b>                               | Да                         |
| <b>Максимальное кол-во подключаемых внутренних блоков</b>   | 39                         |
| <b>Тип наружного блока</b>                                  | VRF охлаждение/нагрев      |
| <b>Сумма индексов подключаемых внутренних блоков, мин.</b>  | 335                        |
| <b>Сумма индексов подключаемых внутренних блоков, макс.</b> | 871                        |
| <b>Габариты, ШхГхВ, мм</b>                                  | 1730x1830x850              |
| <b>Вес нетто, кг</b>                                        | 430                        |
| <b>Холодопроизводительность, кВт</b>                        | 67                         |
| <b>Холодопроизводительность, кВт, ном.</b>                  | 67                         |
| <b>Теплопроизводительность, кВт</b>                         | 67                         |
| <b>Теплопроизводительность, кВт, ном.</b>                   | 67                         |
| <b>Потребляемая мощность, охлаждение, кВт</b>               | 18,11                      |
| <b>Потребляемая мощность, охлаждение, кВт, ном.</b>         | 18,11                      |
| <b>Потребляемая мощность, нагрев, кВт</b>                   | 14,89                      |

**Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки**

**Тел:** [+7 495 374-62-64](tel:+74953746264) | **Email:** [sale@ru-midea.com](mailto:sale@ru-midea.com) | <https://ru-midea.com>

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

**Тел:** [+7 495 374-62-64](tel:+74953746264) | **Email:** [sale@ru-midea.com](mailto:sale@ru-midea.com) | <https://ru-midea.com>

|                                                                  |                      |
|------------------------------------------------------------------|----------------------|
| Потребляемая мощность, нагрев, кВт, ном.                         | 14,89                |
| Электропитание, ф / В / Гц                                       | 3~, 380-415 В, 50 Гц |
| Коэффициент энергоэффективности, охл., EER                       | 3,7                  |
| Коэффициент энергоэффективности, обогрев, COP                    | 4,5                  |
| Максимальный ток, А                                              | 48,4                 |
| Холодопроизводительность, HP                                     | 24                   |
| Диапазон рабочих температур, охлаждение, °C                      | -5~43                |
| Диапазон рабочих температур, нагрев, °C                          | -23~24               |
| Расход воздуха, охлаждение, м3/ч                                 | 25000                |
| Уровень звукового давления, охлаждение, дБ(А)                    | 64                   |
| Количество хладагента, кг                                        | 22                   |
| Трубопровод со стороны жидкости, Ø, мм                           | 19,1                 |
| Трубопровод со стороны газа, Ø, мм                               | 31,8                 |
| Максимальная длина трассы, общая, м                              | 1000                 |
| Максимальная длина трассы, до внутреннего блока, м               | 175                  |
| Максимальная длина трассы эквивалентная, до внутреннего блока, м | 200                  |
| Максимальный перепад высот, наружный блок выше, м                | 90                   |
| Максимальный перепад высот, наружный блок ниже, м                | 110                  |

**Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки**

**Тел:** [+7 495 374-62-64](tel:+74953746264) | **Email:** [sale@ru-midea.com](mailto:sale@ru-midea.com) | <https://ru-midea.com>

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

**Тел:** [+7 495 374-62-64](tel:+74953746264) | **Email:** [sale@ru-midea.com](mailto:sale@ru-midea.com) | <https://ru-midea.com>

Максимальный перепад высот, 30  
между внутренними блоками, м

---

**Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки**

**Тел:** [+7 495 374-62-64](tel:+74953746264) | **Email:** [sale@ru-midea.com](mailto:sale@ru-midea.com) | <https://ru-midea.com>

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

**Тел:** [+7 495 374-62-64](tel:+74953746264) | **Email:** [sale@ru-midea.com](mailto:sale@ru-midea.com) | <https://ru-midea.com>

## **Фотографии Наружный блок кондиционера Midea серия V6 Heat Pump MV6-670WV2GN1**



**Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки**

**Тел:** [+7 495 374-62-64](tel:+74953746264) | **Email:** [sale@ru-midea.com](mailto:sale@ru-midea.com) | <https://ru-midea.com>