

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: [+7 495 374-62-64](tel:+74953746264) | **Email:** sale@ru-midea.com | <https://ru-midea.com>

**Полные характеристики, описание и
фото на Наружный блок
кондиционера Midea серия V6
Individual MV6-i400WV2GN1 (Midea
серия V6 Individual MV6-i400WV2GN1)**

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: [+7 495 374-62-64](tel:+74953746264) | **Email:** sale@ru-midea.com | <https://ru-midea.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: [+7 495 374-62-64](tel:+74953746264) | **Email:** sale@ru-midea.com | <https://ru-midea.com>

Описание Наружный блок кондиционера Midea серия V6 Individual MV6-i400WV2GN1

Описание

Системы V6-i (Individual) предназначены для коммерческих зданий, где есть ограничения по количеству наружных блоков и месту для их установки. В системах Individual отсутствуют модульные соединения и коммуникации, следовательно, выше надежность оборудования.

- Производительность одного блока до 90 кВт
- Индивидуальные блоки с более выгодной ценой
- Технология EMS для регулирования температуры хладагента
- Компрессоры с технологией EVI
- Высокоэффективный G-образный теплообменник
- Пластинчатый теплообменник переохлаждения

Характеристики

Основные характеристики

Группа товара	VRF системы
Тип товара	Наружный блок
Тип наружного блока	VRF охлаждение/нагрев
Серия	V6 Individual
Хладагент	R410A
Основные режимы работы	Охлаждение/нагрев
Наименование	Наружный блок кондиционера
Инверторная технология	Да
Максимальное кол-во подключаемых внутренних блоков	23
Сумма индексов подключаемых внутренних блоков, мин.	200
Сумма индексов подключаемых внутренних	520

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: [+7 495 374-62-64](tel:+74953746264) | **Email:** sale@ru-midea.com | <https://ru-midea.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: [+7 495 374-62-64](tel:+74953746264) | **Email:** sale@ru-midea.com | <https://ru-midea.com>

блоков, макс.

Производительность	
Холодопроизводительность, кВт	40
Холодопроизводительность, HP	14
Холодопроизводительность, кВт, ном.	40
Теплопроизводительность, кВт	40
Теплопроизводительность, кВт, ном.	40
Потребляемая мощность, охлаждение, кВт	11
Потребляемая мощность, охлаждение, кВт, ном.	11
Потребляемая мощность, нагрев, кВт	9,3
Потребляемая мощность, нагрев, кВт, ном.	9,3
Электропитание, ф / В / Гц	3~, 380-415 В, 50 Гц
Коэффициент энергоэффективности, охл., EER	3,65
Коэффициент энергоэффективности, обогрев, COP	4,3
Максимальный ток, А	33,1
Технические характеристики	
Расход воздуха, охлаждение, м3/ч	13000
Уровень звукового давления, охлаждение, дБ(А)	60
Диапазон рабочих температур, охлаждение, °С	-5~54
Диапазон рабочих температур, нагрев, °С	-23~24
Компоненты	
Количество хладагента, кг	13
Параметры трубопровода	
Максимальная длина трассы, общая, м	1000
Максимальная длина трассы, до внутреннего блока, м	175
Максимальная длина трассы эквивалентная, до внутреннего блока, м	200
Максимальный перепад высот, наружный	90

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: [+7 495 374-62-64](tel:+74953746264) | **Email:** sale@ru-midea.com | <https://ru-midea.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: [+7 495 374-62-64](tel:+74953746264) | **Email:** sale@ru-midea.com | <https://ru-midea.com>

блок выше, м

Максимальный перепад высот, наружный	110
--------------------------------------	-----

блок ниже, м

Максимальный перепад высот, между внутренними блоками, м	30
--	----

Трубопровод со стороны жидкости, Ø, мм	15,9
--	------

Трубопровод со стороны газа, Ø, мм	31,8
------------------------------------	------

Габариты

Габариты, ШхГхВ, мм	1340x1635x850
---------------------	---------------

Вес нетто, кг	277
---------------	-----

Документация

[combined type V6 ODU IM.pdf](#)

[combined type V6 ODU OM.pdf](#)

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: [+7 495 374-62-64](tel:+74953746264) | **Email:** sale@ru-midea.com | <https://ru-midea.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: [+7 495 374-62-64](tel:+74953746264) | **Email:** sale@ru-midea.com | <https://ru-midea.com>

Характеристики Наружный блок кондиционера Midea серия V6 Individual MV6-i400WV2GN1

Группа товара	VRF системы
Серия	V6 Individual
Наименование	Наружный блок кондиционера
Тип товара	Наружный блок
Хладагент	R410A
Основные режимы работы	Охлаждение/нагрев
Инверторная технология	Да
Максимальное кол-во подключаемых внутренних блоков	23
Тип наружного блока	VRF охлаждение/нагрев
Сумма индексов подключаемых внутренних блоков, мин.	200
Сумма индексов подключаемых внутренних блоков, макс.	520
Габариты, ШхГхВ, мм	1340x1635x850
Вес нетто, кг	277
Холодопроизводительность, кВт	40
Холодопроизводительность, кВт, ном.	40
Теплопроизводительность, кВт	40
Теплопроизводительность, кВт, ном.	40
Потребляемая мощность, охлаждение, кВт	11
Потребляемая мощность, охлаждение, кВт, ном.	11
Потребляемая мощность, нагрев, кВт	9,3

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: [+7 495 374-62-64](tel:+74953746264) | **Email:** sale@ru-midea.com | <https://ru-midea.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: [+7 495 374-62-64](tel:+74953746264) | **Email:** sale@ru-midea.com | <https://ru-midea.com>

Потребляемая мощность, нагрев, кВт, ном.	9,3
Электропитание, ф / В / Гц	3~, 380-415 В, 50 Гц
Коэффициент энергоэффективности, охл., EER	3,65
Коэффициент энергоэффективности, обогрев, COP	4,3
Максимальный ток, А	33,1
Холодопроизводительность, HP	14
Диапазон рабочих температур, охлаждение, °C	-5~54
Диапазон рабочих температур, нагрев, °C	-23~24
Расход воздуха, охлаждение, м3/ч	13000
Уровень звукового давления, охлаждение, дБ(А)	60
Количество хладагента, кг	13
Трубопровод со стороны жидкости, Ø, мм	15,9
Трубопровод со стороны газа, Ø, мм	31,8
Максимальная длина трассы, общая, м	1000
Максимальная длина трассы, до внутреннего блока, м	175
Максимальная длина трассы эквивалентная, до внутреннего блока, м	200
Максимальный перепад высот, наружный блок выше, м	90
Максимальный перепад высот, наружный блок ниже, м	110

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: [+7 495 374-62-64](tel:+74953746264) | **Email:** sale@ru-midea.com | <https://ru-midea.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: [+7 495 374-62-64](tel:+74953746264) | **Email:** sale@ru-midea.com | <https://ru-midea.com>

Максимальный перепад высот, 30
между внутренними блоками, м

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: [+7 495 374-62-64](tel:+74953746264) | **Email:** sale@ru-midea.com | <https://ru-midea.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: [+7 495 374-62-64](tel:+74953746264) | **Email:** sale@ru-midea.com | <https://ru-midea.com>

Фотографии Наружный блок кондиционера Midea серия V6 Individual MV6-i400WV2GN1



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: [+7 495 374-62-64](tel:+74953746264) | **Email:** sale@ru-midea.com | <https://ru-midea.com>