

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: [+7 495 374-62-64](tel:+74953746264) | **Email:** sale@ru-midea.com | <https://ru-midea.com>

**Полные характеристики, описание и
фото на Наружный блок
кондиционера Midea серия V6R
MV6-R560WV2GN1 (Midea серия V6R
MV6-R560WV2GN1)**

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: [+7 495 374-62-64](tel:+74953746264) | **Email:** sale@ru-midea.com | <https://ru-midea.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: [+7 495 374-62-64](tel:+74953746264) | **Email:** sale@ru-midea.com | <https://ru-midea.com>

Описание Наружный блок кондиционера Midea серия V6R MV6-R560WV2GN1

Описание

Многозональные трехтрубные системы кондиционирования Midea V6R способны одновременно работать в режиме охлаждения и обогрева, обеспечивая комфорт в разных помещениях и снижая энергозатраты за счет переноса тепла из одного помещения в другое.

- Производительность одного блока до 56 кВт
- Возможность объединения до 3-х блоков
- Технология EMS для регулирования температуры хладагента
- Компрессоры с технологией EVI
- Высокоэффективный G-образный теплообменник
- Пластинчатый теплообменник переохлаждения

Характеристики

Основные характеристики

Группа товара	VRF системы
Тип товара	Наружный блок
Тип наружного блока	VRF с рекуперацией теплоты
Серия	V6R
Хладагент	R410A
Наименование	Наружный блок кондиционера
Инверторная технология	Да
Максимальное кол-во подключаемых внутренних блоков	64
Сумма индексов подключаемых внутренних блоков, мин.	280
Сумма индексов подключаемых внутренних блоков, макс.	728

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: [+7 495 374-62-64](tel:+74953746264) | **Email:** sale@ru-midea.com | <https://ru-midea.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: [+7 495 374-62-64](tel:+74953746264) | **Email:** sale@ru-midea.com | <https://ru-midea.com>

Производительность

Холодопроизводительность, кВт	56
Холодопроизводительность, HP	20
Холодопроизводительность, кВт, ном.	56
Теплопроизводительность, кВт	56
Теплопроизводительность, кВт, ном.	56
Потребляемая мощность, охлаждение, кВт	17,39
Потребляемая мощность, охлаждение, кВт, ном.	17,39
Потребляемая мощность, нагрев, кВт	14,77
Потребляемая мощность, нагрев, кВт, ном.	14,77
Электропитание, ф / В / Гц	3~, 380-415 В, 50 Гц
Коэффициент энергоэффективности, охл., EER	3,22
Коэффициент энергоэффективности, обогрев, COP	3,79
Максимальный ток, А	36

Технические характеристики

Внешнее статическое давление, Па	80
Расход воздуха, охлаждение, м3/ч	24000
Расход воздуха, нагрев, м3/ч	24000
Уровень звукового давления, охлаждение, дБ(А)	64
Уровень звукового давления, нагрев, дБ(А)	64
Диапазон рабочих температур, охлаждение, °C	-15~52
Диапазон рабочих температур, нагрев, °C	-25~19

Компоненты

Количество хладагента, кг	10
---------------------------	----

Параметры трубопровода

Максимальная длина трассы, общая, м	1000
Максимальная длина трассы, до внутреннего блока, м	175
Максимальная длина трассы эквивалентная, м	200

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: [+7 495 374-62-64](tel:+74953746264) | **Email:** sale@ru-midea.com | <https://ru-midea.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: [+7 495 374-62-64](tel:+74953746264) | **Email:** sale@ru-midea.com | <https://ru-midea.com>

до внутреннего блока, м	
Максимальный перепад высот, наружный блок выше, м	110
Максимальный перепад высот, наружный блок ниже, м	110
Максимальный перепад высот, между внутренними блоками, м	30
Трубопровод со стороны жидкости, Ø, мм	15,9
Трубопровод со стороны газа, Ø, мм	28,6
Трубопровод со стороны газа высокого давления, Ø, мм	22,2
Габариты	
Габариты, ШхГхВ, мм	1340x1635x825
Вес нетто, кг	300

Документация

[V6R VRF Engineer Databook.pdf](#)

[V6R Service Manual.pdf](#)

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: [+7 495 374-62-64](tel:+74953746264) | **Email:** sale@ru-midea.com | <https://ru-midea.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: [+7 495 374-62-64](tel:+74953746264) | **Email:** sale@ru-midea.com | <https://ru-midea.com>

Характеристики Наружный блок кондиционера Midea серия V6R MV6-R560WV2GN1

Группа товара	VRF системы
Серия	V6R
Наименование	Наружный блок кондиционера
Тип товара	Наружный блок
Хладагент	R410A
Инверторная технология	Да
Максимальное кол-во подключаемых внутренних блоков	64
Тип наружного блока	VRF с рекуперацией теплоты
Сумма индексов подключаемых внутренних блоков, мин.	280
Сумма индексов подключаемых внутренних блоков, макс.	728
Габариты, ШхГхВ, мм	1340x1635x825
Вес нетто, кг	300
Холодопроизводительность, кВт	56
Холодопроизводительность, кВт, ном.	56
Теплопроизводительность, кВт	56
Теплопроизводительность, кВт, ном.	56
Потребляемая мощность, охлаждение, кВт	17,39
Потребляемая мощность, охлаждение, кВт, ном.	17,39
Потребляемая мощность, нагрев, кВт	14,77
Потребляемая мощность, нагрев,	14,77

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: [+7 495 374-62-64](tel:+74953746264) | **Email:** sale@ru-midea.com | <https://ru-midea.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: [+7 495 374-62-64](tel:+74953746264) | **Email:** sale@ru-midea.com | <https://ru-midea.com>

кВт, ном.	
Электропитание, ф / В / Гц	3~, 380-415 В, 50 Гц
Коэффициент энергоэффективности, охл., EER	3,22
Коэффициент энергоэффективности, обогрев, COP	3,79
Максимальный ток, А	36
Холодопроизводительность, HP	20
Диапазон рабочих температур, охлаждение, °C	-15~52
Диапазон рабочих температур, нагрев, °C	-25~19
Расход воздуха, охлаждение, м3/ч	24000
Уровень звукового давления, охлаждение, дБ(А)	64
Расход воздуха, нагрев, м3/ч	24000
Уровень звукового давления, нагрев, дБ(А)	64
Внешнее статическое давление, Па	80
Количество хладагента, кг	10
Трубопровод со стороны жидкости, Ø, мм	15,9
Трубопровод со стороны газа, Ø, мм	28,6
Максимальная длина трассы, общая, м	1000
Максимальная длина трассы, до внутреннего блока, м	175
Максимальная длина трассы эквивалентная, до внутреннего блока, м	200

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: [+7 495 374-62-64](tel:+74953746264) | **Email:** sale@ru-midea.com | <https://ru-midea.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: [+7 495 374-62-64](tel:+74953746264) | **Email:** sale@ru-midea.com | <https://ru-midea.com>

Максимальный перепад высот, наружный блок выше, м	110
--	-----

Максимальный перепад высот, наружный блок ниже, м	110
--	-----

Максимальный перепад высот, между внутренними блоками, м	30
---	----

Трубопровод со стороны газа высокого давления, Ø, мм	22,2
---	------

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: [+7 495 374-62-64](tel:+74953746264) | **Email:** sale@ru-midea.com | <https://ru-midea.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: [+7 495 374-62-64](tel:+74953746264) | **Email:** sale@ru-midea.com | <https://ru-midea.com>

Фотографии Наружный блок кондиционера Midea серия V6R MV6-R560WV2GN1



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: [+7 495 374-62-64](tel:+74953746264) | **Email:** sale@ru-midea.com | <https://ru-midea.com>