

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: [+7 495 374-62-64](tel:+74953746264) | **Email:** sale@ru-midea.com | <https://ru-midea.com>

Полные характеристики, описание и фото на Внутренний блок кондиционера Midea серия MVM-T MVM80T-VA1 (Midea серия MVM-T MVM80T-VA1)

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: [+7 495 374-62-64](tel:+74953746264) | **Email:** sale@ru-midea.com | <https://ru-midea.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: [+7 495 374-62-64](tel:+74953746264) | **Email:** sale@ru-midea.com | <https://ru-midea.com>

Описание Внутренний блок кондиционера Midea серия MVM-T MVM80T-VA1

Описание

Тонкая, компактная конструкция блока для воздушораспределения с использованием воздуховодов.

- Совместим только с наружными блоками серии ATOM
- Статическое давление до 30 - 196 Па
- Подмес свежего воздуха
- Задание уставки температуры с точностью 0,5 или 1 °C
- 3 скорости вентилятора + авто

Характеристики

Основные характеристики	
Группа товара	VRF системы
Тип товара	Внутренний блок
Серия	MVM-T
Хладагент	R410A
Основные режимы работы	Охлаждение/нагрев
Наименование	Внутренний блок кондиционера
Инверторная технология	Нет
Производительность	
Холодопроизводительность, кВт	8
Холодопроизводительность, кВт, ном.	8
Теплопроизводительность, кВт	9
Теплопроизводительность, кВт, ном.	9
Потребляемая мощность, охлаждение, кВт	0,198
Потребляемая мощность, охлаждение, кВт, ном.	0,198

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: [+7 495 374-62-64](tel:+74953746264) | **Email:** sale@ru-midea.com | <https://ru-midea.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: [+7 495 374-62-64](tel:+74953746264) | **Email:** sale@ru-midea.com | <https://ru-midea.com>

Потребляемая мощность, нагрев, кВт	0,198
Потребляемая мощность, нагрев, кВт, ном.	0,198
Электропитание, ф / В / Гц	1~, 220-240 В, 50 Гц
Максимальный ток, А	1
Технические характеристики	
Расход воздуха, охлаждение, м3/ч	1345/1165/1013
Расход воздуха, нагрев, м3/ч	1345/1165/1013
Уровень звукового давления, охлаждение, дБ(А)	45/40/37
Уровень звукового давления, нагрев, дБ(А)	45/40/37
Параметры трубопровода	
Трубопровод со стороны жидкости, Ø, мм	9,53
Трубопровод со стороны газа, Ø, мм	15,9
Габариты	
Габариты, ШхГхВ, мм	1230x270x775
Вес нетто, кг	35,5

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: [+7 495 374-62-64](tel:+74953746264) | **Email:** sale@ru-midea.com | <https://ru-midea.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: [+7 495 374-62-64](tel:+74953746264) | **Email:** sale@ru-midea.com | <https://ru-midea.com>

Характеристики Внутренний блок кондиционера Midea серия MVM-T MVM80T-VA1

Группа товара	VRF системы
Серия	MVM-T
Наименование	Внутренний блок кондиционера
Тип товара	Внутренний блок
Хладагент	R410A
Основные режимы работы	Охлаждение/нагрев
Инверторная технология	Нет
Габариты, ШхГхВ, мм	1230x270x775
Вес нетто, кг	35,5
Холодопроизводительность, кВт	8
Холодопроизводительность, кВт, ном.	8
Теплопроизводительность, кВт	9
Теплопроизводительность, кВт, ном.	9
Потребляемая мощность, охлаждение, кВт	0,198
Потребляемая мощность, охлаждение, кВт, ном.	0,198
Потребляемая мощность, нагрев, кВт	0,198
Потребляемая мощность, нагрев, кВт, ном.	0,198
Электропитание, ф / В / Гц	1~, 220-240 В, 50 Гц
Максимальный ток, А	1
Расход воздуха, охлаждение, м3/ч	1345/1165/1013
Уровень звукового давления, охлаждение, дБ(А)	45/40/37

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: [+7 495 374-62-64](tel:+74953746264) | **Email:** sale@ru-midea.com | <https://ru-midea.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: [+7 495 374-62-64](tel:+74953746264) | **Email:** sale@ru-midea.com | <https://ru-midea.com>

Расход воздуха, нагрев, мЗ/ч	1345/1165/1013
Уровень звукового давления, нагрев, дБ(А)	45/40/37
Трубопровод со стороны жидкости, Ø, мм	9,53
Трубопровод со стороны газа, Ø, мм	15,9

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: [+7 495 374-62-64](tel:+74953746264) | **Email:** sale@ru-midea.com | <https://ru-midea.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: [+7 495 374-62-64](tel:+74953746264) | **Email:** sale@ru-midea.com | <https://ru-midea.com>

Фотографии Внутренний блок кондиционера Midea серия MVM-T MVM80T-VA1



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: [+7 495 374-62-64](tel:+74953746264) | **Email:** sale@ru-midea.com | <https://ru-midea.com>