

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: [+7 495 374-62-64](tel:+74953746264) | **Email:** sale@ru-midea.com | <https://ru-midea.com>

**Полные характеристики, описание и
фото на Внутренний блок
кондиционера Midea серия MVS-T
MVS15T-VA1 (Midea серия MVS-T
MVS15T-VA1)**

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: [+7 495 374-62-64](tel:+74953746264) | **Email:** sale@ru-midea.com | <https://ru-midea.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: [+7 495 374-62-64](tel:+74953746264) | **Email:** sale@ru-midea.com | <https://ru-midea.com>

Описание Внутренний блок кондиционера Midea серия MVS-T MVS15T-VA1

Описание

Компактная конструкция позволяет установить блок в в стандартный модуль подвесного потолка 600 x 600.

- Совместим только с наружными блоками серии ATOM
- Круговое распределение воздуха
- Встроенный дренажный насос
- Задание уставки температуры с точностью 0.5 или 1 °C
- 3 скорости вентилятора + авто
- 5 положений жалюзи + качание

Характеристики

Основные характеристики

Группа товара	VRF системы
Тип товара	Внутренний блок
Тип внутреннего блока	Кассетный
Серия	MVS-T
Хладагент	R410A
Основные режимы работы	Охлаждение/нагрев
Наименование	Внутренний блок кондиционера
Инверторная технология	Нет

Производительность

Холодопроизводительность, кВт	1,5
Холодопроизводительность, кВт, ном.	1,5
Теплопроизводительность, кВт	1,7
Теплопроизводительность, кВт, ном.	1,7
Потребляемая мощность, охлаждение, кВт	0,036

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: [+7 495 374-62-64](tel:+74953746264) | **Email:** sale@ru-midea.com | <https://ru-midea.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: [+7 495 374-62-64](tel:+74953746264) | **Email:** sale@ru-midea.com | <https://ru-midea.com>

Потребляемая мощность, охлаждение, кВт, 0,036
ном.

Потребляемая мощность, нагрев, кВт	0,036
------------------------------------	-------

Потребляемая мощность, нагрев, кВт, ном.	0,036
--	-------

Электропитание, ф / В / Гц	1~, 220-240 В, 50 Гц
----------------------------	----------------------

Максимальный ток, А	0,2
---------------------	-----

Технические характеристики

Расход воздуха, охлаждение, м3/ч	400/283/208
----------------------------------	-------------

Расход воздуха, нагрев, м3/ч	400/283/208
------------------------------	-------------

Уровень звукового давления, охлаждение, дБ(А)	35/33/23
---	----------

Уровень звукового давления, нагрев, дБ(А)	35/33/23
---	----------

Параметры трубопровода

Трубопровод со стороны жидкости, Ø, мм	6,35
--	------

Трубопровод со стороны газа, Ø, мм	12,7
------------------------------------	------

Габариты

Габариты, ШхГхВ, мм	570x260x630
---------------------	-------------

Вес нетто, кг	17
---------------	----

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: [+7 495 374-62-64](tel:+74953746264) | **Email:** sale@ru-midea.com | <https://ru-midea.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: [+7 495 374-62-64](tel:+74953746264) | **Email:** sale@ru-midea.com | <https://ru-midea.com>

Характеристики Внутренний блок кондиционера Midea серия MVS-T MVS15T-VA1

Группа товара	VRF системы
Серия	MVS-T
Наименование	Внутренний блок кондиционера
Тип товара	Внутренний блок
Тип внутреннего блока	Кассетный
Хладагент	R410A
Основные режимы работы	Охлаждение/нагрев
Инверторная технология	Нет
Габариты, ШхГхВ, мм	570x260x630
Вес нетто, кг	17
Холодопроизводительность, кВт	1,5
Холодопроизводительность, кВт, ном.	1,5
Теплопроизводительность, кВт	1,7
Теплопроизводительность, кВт, ном.	1,7
Потребляемая мощность, охлаждение, кВт	0,036
Потребляемая мощность, охлаждение, кВт, ном.	0,036
Потребляемая мощность, нагрев, кВт	0,036
Потребляемая мощность, нагрев, кВт, ном.	0,036
Электропитание, ф / В / Гц	1~, 220-240 В, 50 Гц
Максимальный ток, А	0,2
Расход воздуха, охлаждение, м3/ч	400/283/208
Уровень звукового давления, охлаждение, дБ(А)	35/33/23

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: [+7 495 374-62-64](tel:+74953746264) | **Email:** sale@ru-midea.com | <https://ru-midea.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: [+7 495 374-62-64](tel:+74953746264) | **Email:** sale@ru-midea.com | <https://ru-midea.com>

Расход воздуха, нагрев, мЗ/ч	400/283/208
Уровень звукового давления, нагрев, дБ(А)	35/33/23
Трубопровод со стороны жидкости, Ø, мм	6,35
Трубопровод со стороны газа, Ø, мм	12,7

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: [+7 495 374-62-64](tel:+74953746264) | **Email:** sale@ru-midea.com | <https://ru-midea.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: [+7 495 374-62-64](tel:+74953746264) | **Email:** sale@ru-midea.com | <https://ru-midea.com>

Фотографии Внутренний блок кондиционера Midea серия MVS-T MVS15T-VA1



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: [+7 495 374-62-64](tel:+74953746264) | **Email:** sale@ru-midea.com | <https://ru-midea.com>