

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: [+7 495 374-62-64](tel:+74953746264) | **Email:** sale@ru-midea.com | <https://ru-midea.com>

Полные характеристики, описание и фото на Наружный блок кондиционера Midea серия АТОМ В MVUH180BT-VA1 (Midea серия АТОМ В MVUH180BT-VA1)

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: [+7 495 374-62-64](tel:+74953746264) | **Email:** sale@ru-midea.com | <https://ru-midea.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: [+7 495 374-62-64](tel:+74953746264) | **Email:** sale@ru-midea.com | <https://ru-midea.com>

Описание Наружный блок кондиционера Midea серия АТОМ В MVUH180BT-VA1

Описание

Современные технологии и привлекательная стоимость. Наружные блоки VRF системы Midea серии АТОМ В также работают, как компрессорно-конденсаторные блоки. Идеальное решение для небольших офисов, магазинов, ресторанов и загородных домов.

- Совместимы только с внутренними блоками серии АТОМ
- Фронтальный выдув воздуха
- Простота монтажа
- Возможность использования вальцовочных соединений
- Подключение до 9 внутренних блоков
- Работа на охлаждение до -15 °С

Характеристики

Основные характеристики

Группа товара	VRF системы
Тип товара	Наружный блок
Тип наружного блока	Mini VRF
Серия	АТОМ В
Хладагент	R410A
Основные режимы работы	Охлаждение/нагрев
Наименование	Наружный блок кондиционера
Инверторная технология	Да
Максимальное кол-во подключаемых внутренних блоков	9
Сумма индексов подключаемых внутренних блоков, мин.	79
Сумма индексов подключаемых внутренних	227

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: [+7 495 374-62-64](tel:+74953746264) | **Email:** sale@ru-midea.com | <https://ru-midea.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: [+7 495 374-62-64](tel:+74953746264) | **Email:** sale@ru-midea.com | <https://ru-midea.com>

блоков, макс.

Производительность	
Холодопроизводительность, кВт	17,5
Холодопроизводительность, HP	6,5
Холодопроизводительность, кВт, ном.	17,5
Теплопроизводительность, кВт	19,5
Теплопроизводительность, кВт, ном.	19,5
Потребляемая мощность, охлаждение, кВт	6,12
Потребляемая мощность, охлаждение, кВт, ном.	6,12
Потребляемая мощность, нагрев, кВт	5,57
Потребляемая мощность, нагрев, кВт, ном.	5,57
Электропитание, ф / В / Гц	1~, 220-240 В, 50 Гц
Коэффициент энергоэффективности, охл., EER	2,86
Коэффициент энергоэффективности, обогрев, COP	3,5
Максимальный ток, А	40
Технические характеристики	
Расход воздуха, охлаждение, м3/ч	5300
Расход воздуха, нагрев, м3/ч	5300
Уровень звукового давления, охлаждение, дБ(А)	57
Уровень звукового давления, нагрев, дБ(А)	57
Диапазон рабочих температур, охлаждение, °C	-5~55
Диапазон рабочих температур, нагрев, °C	-15~27
Компоненты	
Количество хладагента, кг	4,6
Параметры трубопровода	
Максимальная длина трассы, общая, м	100
Максимальная длина трассы, до внутреннего блока, м	60
Максимальная длина трассы эквивалентная, м	70

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: [+7 495 374-62-64](tel:+74953746264) | **Email:** sale@ru-midea.com | <https://ru-midea.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: [+7 495 374-62-64](tel:+74953746264) | **Email:** sale@ru-midea.com | <https://ru-midea.com>

до внутреннего блока, м

Максимальный перепад высот, наружный блок выше, м	30
---	----

Максимальный перепад высот, наружный блок ниже, м	20
---	----

Максимальный перепад высот, между внутренними блоками, м	10
--	----

Трубопровод со стороны жидкости, Ø, мм	9,53
--	------

Трубопровод со стороны газа, Ø, мм	19,1
------------------------------------	------

Габариты

Габариты, ШхГхВ, мм	1040x865x523
---------------------	--------------

Вес нетто, кг	91
---------------	----

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: [+7 495 374-62-64](tel:+74953746264) | **Email:** sale@ru-midea.com | <https://ru-midea.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: [+7 495 374-62-64](tel:+74953746264) | **Email:** sale@ru-midea.com | <https://ru-midea.com>

Характеристики Наружный блок кондиционера Midea серия АТОМ В MVUH180BT-VA1

Группа товара	VRF системы
Серия	АТОМ В
Наименование	Наружный блок кондиционера
Тип товара	Наружный блок
Хладагент	R410A
Основные режимы работы	Охлаждение/нагрев
Инверторная технология	Да
Максимальное кол-во подключаемых внутренних блоков	9
Тип наружного блока	Mini VRF
Сумма индексов подключаемых внутренних блоков, мин.	79
Сумма индексов подключаемых внутренних блоков, макс.	227
Габариты, ШхГхВ, мм	1040x865x523
Вес нетто, кг	91
Холодопроизводительность, кВт	17,5
Холодопроизводительность, кВт, ном.	17,5
Теплопроизводительность, кВт	19,5
Теплопроизводительность, кВт, ном.	19,5
Потребляемая мощность, охлаждение, кВт	6,12
Потребляемая мощность, охлаждение, кВт, ном.	6,12
Потребляемая мощность, нагрев, кВт	5,57

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: [+7 495 374-62-64](tel:+74953746264) | **Email:** sale@ru-midea.com | <https://ru-midea.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: [+7 495 374-62-64](tel:+74953746264) | **Email:** sale@ru-midea.com | <https://ru-midea.com>

Потребляемая мощность, нагрев, кВт, ном.	5,57
Электропитание, ф / В / Гц	1~, 220-240 В, 50 Гц
Коэффициент энергоэффективности, охл., EER	2,86
Коэффициент энергоэффективности, обогрев, COP	3,5
Максимальный ток, А	40
Холодопроизводительность, HP	6,5
Диапазон рабочих температур, охлаждение, °C	-5~55
Диапазон рабочих температур, нагрев, °C	-15~27
Расход воздуха, охлаждение, м3/ч	5300
Уровень звукового давления, охлаждение, дБ(А)	57
Расход воздуха, нагрев, м3/ч	5300
Уровень звукового давления, нагрев, дБ(А)	57
Количество хладагента, кг	4,6
Трубопровод со стороны жидкости, Ø, мм	9,53
Трубопровод со стороны газа, Ø, мм	19,1
Максимальная длина трассы, общая, м	100
Максимальная длина трассы, до внутреннего блока, м	60
Максимальная длина трассы эквивалентная, до внутреннего блока, м	70
Максимальный перепад высот,	30

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: [+7 495 374-62-64](tel:+74953746264) | **Email:** sale@ru-midea.com | <https://ru-midea.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: [+7 495 374-62-64](tel:+74953746264) | **Email:** sale@ru-midea.com | <https://ru-midea.com>

наружный блок выше, м

Максимальный перепад высот,	20
-----------------------------	----

наружный блок ниже, м

Максимальный перепад высот,	10
-----------------------------	----

между внутренними блоками, м

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: [+7 495 374-62-64](tel:+74953746264) | **Email:** sale@ru-midea.com | <https://ru-midea.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: [+7 495 374-62-64](tel:+74953746264) | **Email:** sale@ru-midea.com | <https://ru-midea.com>

Фотографии Наружный блок кондиционера Midea серия АТОМ В MVUH180BT-VA1



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: [+7 495 374-62-64](tel:+74953746264) | **Email:** sale@ru-midea.com | <https://ru-midea.com>