

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: [+7 495 374-62-64](tel:+74953746264) | **Email:** sale@ru-midea.com | <https://ru-midea.com>

Полные характеристики, описание и фото на Наружный блок кондиционера Midea серия АТОМ В MVUH80BT-VA1 (Midea серия АТОМ В MVUH80BT-VA1)

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: [+7 495 374-62-64](tel:+74953746264) | **Email:** sale@ru-midea.com | <https://ru-midea.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: [+7 495 374-62-64](tel:+74953746264) | **Email:** sale@ru-midea.com | <https://ru-midea.com>

Описание Наружный блок кондиционера Midea серия АТОМ В MVUH80BT-VA1

Описание

Современные технологии и привлекательная стоимость. Наружные блоки VRF системы Midea серии АТОМ В также работают, как компрессорно-конденсаторные блоки. Идеальное решение для небольших офисов, магазинов, ресторанов и загородных домов.

- Совместимы только с внутренними блоками серии АТОМ
- Фронтальный выдув воздуха
- Простота монтажа
- Возможность использования вальцовочных соединений
- Подключение до 9 внутренних блоков
- Работа на охлаждение до -15 °С

Характеристики

Основные характеристики

Группа товара	VRF системы
Тип товара	Наружный блок
Тип наружного блока	Mini VRF
Серия	АТОМ В
Хладагент	R410A
Основные режимы работы	Охлаждение/нагрев
Наименование	Наружный блок кондиционера
Инверторная технология	Да
Максимальное кол-во подключаемых внутренних блоков	4
Сумма индексов подключаемых внутренних блоков, мин.	36
Сумма индексов подключаемых внутренних	104

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: [+7 495 374-62-64](tel:+74953746264) | **Email:** sale@ru-midea.com | <https://ru-midea.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: [+7 495 374-62-64](tel:+74953746264) | Email: sale@ru-midea.com | <https://ru-midea.com>

блоков, макс.

Производительность	
Холодопроизводительность, кВт	8
Холодопроизводительность, HP	3
Холодопроизводительность, кВт, ном.	8
Теплопроизводительность, кВт	9
Теплопроизводительность, кВт, ном.	9
Потребляемая мощность, охлаждение, кВт	2,1
Потребляемая мощность, охлаждение, кВт, ном.	2,1
Потребляемая мощность, нагрев, кВт	2,04
Потребляемая мощность, нагрев, кВт, ном.	2,04
Электропитание, ф / В / Гц	1~, 220-240 В, 50 Гц
Коэффициент энергоэффективности, охл., EER	3,81
Коэффициент энергоэффективности, обогрев, COP	4,41
Максимальный ток, А	21,25
Технические характеристики	
Расход воздуха, охлаждение, м3/ч	3700
Расход воздуха, нагрев, м3/ч	3700
Уровень звукового давления, охлаждение, дБ(А)	54
Уровень звукового давления, нагрев, дБ(А)	54
Диапазон рабочих температур, охлаждение, °C	-5~55
Диапазон рабочих температур, нагрев, °C	-15~27
Компоненты	
Количество хладагента, кг	1,7
Параметры трубопровода	
Максимальная длина трассы, общая, м	50
Максимальная длина трассы, до внутреннего блока, м	35
Максимальная длина трассы эквивалентная, м	40

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: [+7 495 374-62-64](tel:+74953746264) | Email: sale@ru-midea.com | <https://ru-midea.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: [+7 495 374-62-64](tel:+74953746264) | **Email:** sale@ru-midea.com | <https://ru-midea.com>

до внутреннего блока, м

Максимальный перепад высот, наружный блок выше, м	10
---	----

Максимальный перепад высот, наружный блок ниже, м	10
---	----

Максимальный перепад высот, между внутренними блоками, м	10
--	----

Трубопровод со стороны жидкости, Ø, мм	9,53
--	------

Трубопровод со стороны газа, Ø, мм	15,9
------------------------------------	------

Габариты

Габариты, ШхГхВ, мм	910x712x426
---------------------	-------------

Вес нетто, кг	49
---------------	----

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: [+7 495 374-62-64](tel:+74953746264) | **Email:** sale@ru-midea.com | <https://ru-midea.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: [+7 495 374-62-64](tel:+74953746264) | **Email:** sale@ru-midea.com | <https://ru-midea.com>

Характеристики Наружный блок кондиционера Midea серия АТОМ В MVUH80BT-VA1

Группа товара	VRF системы
Серия	АТОМ В
Наименование	Наружный блок кондиционера
Тип товара	Наружный блок
Хладагент	R410A
Основные режимы работы	Охлаждение/нагрев
Инверторная технология	Да
Максимальное кол-во подключаемых внутренних блоков	4
Тип наружного блока	Mini VRF
Сумма индексов подключаемых внутренних блоков, мин.	36
Сумма индексов подключаемых внутренних блоков, макс.	104
Габариты, ШхГхВ, мм	910x712x426
Вес нетто, кг	49
Холодопроизводительность, кВт	8
Холодопроизводительность, кВт, ном.	8
Теплопроизводительность, кВт	9
Теплопроизводительность, кВт, ном.	9
Потребляемая мощность, охлаждение, кВт	2,1
Потребляемая мощность, охлаждение, кВт, ном.	2,1
Потребляемая мощность, нагрев, кВт	2,04

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: [+7 495 374-62-64](tel:+74953746264) | **Email:** sale@ru-midea.com | <https://ru-midea.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: [+7 495 374-62-64](tel:+74953746264) | **Email:** sale@ru-midea.com | <https://ru-midea.com>

Потребляемая мощность, нагрев, кВт, ном.	2,04
Электропитание, ф / В / Гц	1~, 220-240 В, 50 Гц
Коэффициент энергоэффективности, охл., EER	3,81
Коэффициент энергоэффективности, обогрев, COP	4,41
Максимальный ток, А	21,25
Холодопроизводительность, HP	3
Диапазон рабочих температур, охлаждение, °C	-5~55
Диапазон рабочих температур, нагрев, °C	-15~27
Расход воздуха, охлаждение, м3/ч	3700
Уровень звукового давления, охлаждение, дБ(А)	54
Расход воздуха, нагрев, м3/ч	3700
Уровень звукового давления, нагрев, дБ(А)	54
Количество хладагента, кг	1,7
Трубопровод со стороны жидкости, Ø, мм	9,53
Трубопровод со стороны газа, Ø, мм	15,9
Максимальная длина трассы, общая, м	50
Максимальная длина трассы, до внутреннего блока, м	35
Максимальная длина трассы эквивалентная, до внутреннего блока, м	40
Максимальный перепад высот,	10

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: [+7 495 374-62-64](tel:+74953746264) | **Email:** sale@ru-midea.com | <https://ru-midea.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: [+7 495 374-62-64](tel:+74953746264) | **Email:** sale@ru-midea.com | <https://ru-midea.com>

наружный блок выше, м

Максимальный перепад высот,	10
-----------------------------	----

наружный блок ниже, м

Максимальный перепад высот,	10
-----------------------------	----

между внутренними блоками, м

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: [+7 495 374-62-64](tel:+74953746264) | **Email:** sale@ru-midea.com | <https://ru-midea.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: [+7 495 374-62-64](tel:+74953746264) | **Email:** sale@ru-midea.com | <https://ru-midea.com>

Фотографии Наружный блок кондиционера Midea серия АТОМ В MVUH80BT-VA1



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: [+7 495 374-62-64](tel:+74953746264) | **Email:** sale@ru-midea.com | <https://ru-midea.com>