

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: [+7 495 374-62-64](tel:+74953746264) | **Email:** sale@ru-midea.com | <https://ru-midea.com>

Полные характеристики, описание и фото на Модульный чиллер со спиральным компрессором Midea серия MWCH-A MWCH242A-SA3 (Midea серия MWCH-A MWCH242A-SA3)

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: [+7 495 374-62-64](tel:+74953746264) | **Email:** sale@ru-midea.com | <https://ru-midea.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: [+7 495 374-62-64](tel:+74953746264) | **Email:** sale@ru-midea.com | <https://ru-midea.com>

Описание Модульный чиллер со спиральным компрессором Midea серия MWCH-A MWCH242A-SA3

Описание

Модульный чиллер с водяным охлаждением конденсатора – это устройство для подготовки холодной (теплой) воды в системах кондиционирования воздуха для обеспечения работы фанкойлов и центральных кондиционеров. Системы холодоснабжения на базе модульных чиллеров позволяют обеспечивать поэтапный ввод объекта в эксплуатацию.

- Спиральный компрессор
- Модульная конструкция с возможностью объединения до 16 наружных блоков
- С функцией теплового насоса
- Проводной пульт в комплекте
- Конструктивное исполнение: без корпуса

Характеристики

Основные характеристики

Группа товара	Чиллеры
Тип товара	Моноблок
Тип наружного блока	Чиллер с водяным охлаждением
Серия	MWCH-A
Хладагент	R410A
Основные режимы работы	Охлаждение/нагрев
Наименование	Модульный чиллер со спиральным компрессором
Инверторная технология	Нет
Производительность	
Холодопроизводительность, кВт	254,5
Холодопроизводительность, кВт, ном.	254,5

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: [+7 495 374-62-64](tel:+74953746264) | **Email:** sale@ru-midea.com | <https://ru-midea.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: [+7 495 374-62-64](tel:+74953746264) | **Email:** sale@ru-midea.com | <https://ru-midea.com>

Теплопроизводительность, кВт	268,5
Теплопроизводительность, кВт, ном.	268,5
Потребляемая мощность, охлаждение, кВт	43,6
Потребляемая мощность, охлаждение, кВт, ном.	43,6
Потребляемая мощность, нагрев, кВт	54,3
Потребляемая мощность, нагрев, кВт, ном.	54,3
Электропитание, ф / В / Гц	3~, 380-415 В, 50 Гц
Коэффициент энергоэффективности, охл., EER	5,83
Коэффициент энергоэффективности, обогрев, COP	4,94
Максимальный ток, А	144
Технические характеристики	
Уровень звукового давления, охлаждение, дБ(А)	65
Компоненты	
Присоединительный размер испарителя, DN	80
Тип конденсатора	Кожухотрубный
Расход воды в конденсаторе, мЗ/ч	54,72
Перепад давлений по воде в испарителе, кПа	59
Расход воды в испарителе, мЗ/ч	43,77
Тип испарителя	Кожухотрубный
Количество контуров	2
Количество хладагента, кг	16+16
Количество компрессоров	2
Тип компрессора	Герметичный спиральный компрессор
Габариты	
Габариты, ШхГхВ, мм	2540x750x2040
Вес нетто, кг	1100

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: [+7 495 374-62-64](tel:+74953746264) | **Email:** sale@ru-midea.com | <https://ru-midea.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: [+7 495 374-62-64](tel:+74953746264) | **Email:** sale@ru-midea.com | <https://ru-midea.com>

Характеристики Модульный чиллер со спиральным компрессором Midea серия MWCH-A MWCH242A-SA3

Группа товара	Чиллеры
Серия	MWCH-A
Наименование	Модульный чиллер со спиральным компрессором
Тип товара	Моноблок
Хладагент	R410A
Основные режимы работы	Охлаждение/нагрев
Инверторная технология	Нет
Тип наружного блока	Чиллер с водяным охлаждением
Габариты, ШхГхВ, мм	2540x750x2040
Вес нетто, кг	1100
Холодопроизводительность, кВт	254,5
Холодопроизводительность, кВт, ном.	254,5
Теплопроизводительность, кВт	268,5
Теплопроизводительность, кВт, ном.	268,5
Потребляемая мощность, охлаждение, кВт	43,6
Потребляемая мощность, охлаждение, кВт, ном.	43,6
Потребляемая мощность, нагрев, кВт	54,3
Потребляемая мощность, нагрев, кВт, ном.	54,3
Электропитание, ф / В / Гц	3~, 380-415 В, 50 Гц
Коэффициент энергоэффективности, охл., EER	5,83
Коэффициент энергоэффективности, обогрев,	4,94

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: [+7 495 374-62-64](tel:+74953746264) | **Email:** sale@ru-midea.com | <https://ru-midea.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: [+7 495 374-62-64](tel:+74953746264) | **Email:** sale@ru-midea.com | <https://ru-midea.com>

COP

Максимальный ток, А	144
Уровень звукового давления, охлаждение, дБ(А)	65
Количество хладагента, кг	16+16
Тип компрессора	Герметичный спиральный компрессор
Присоединительный размер испарителя, DN	80
Тип конденсатора	Кожухотрубный
Перепад давлений по воде в испарителе, кПа	59
Расход воды в испарителе, м3/ч	43,77
Тип испарителя	Кожухотрубный
Количество компрессоров	2
Расход воды в конденсаторе, м3/ч	54,72
Количество контуров	2

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: [+7 495 374-62-64](tel:+74953746264) | **Email:** sale@ru-midea.com | <https://ru-midea.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: [+7 495 374-62-64](tel:+74953746264) | **Email:** sale@ru-midea.com | <https://ru-midea.com>

Фотографии Модульный чиллер со спиральным компрессором Midea серия MWCH-A MWCH242A-SA3



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: [+7 495 374-62-64](tel:+74953746264) | **Email:** sale@ru-midea.com | <https://ru-midea.com>