

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: [+7 495 374-62-64](tel:+74953746264) | **Email:** sale@ru-midea.com | <https://ru-midea.com>

Полные характеристики, описание и фото на Чиллер с винтовым компрессором Midea серия MWSC-A MWSC1410A-FB3 (Midea серия MWSC-A MWSC1410A-FB3)

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: [+7 495 374-62-64](tel:+74953746264) | **Email:** sale@ru-midea.com | <https://ru-midea.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: [+7 495 374-62-64](tel:+74953746264) | **Email:** sale@ru-midea.com | <https://ru-midea.com>

Описание Чиллер с винтовым компрессором Midea серия MWSC-A MWSC1410A-FB3

Описание

Чиллер с водяным охлаждением конденсатора и винтовым компрессором, оснащенный испарителем затопленного типа предназначен для подготовки воды для обеспечения работы фанкойлов, центральных кондиционеров и в производственных целях. Высокая надежность и заводская готовность оборудования обеспечивает удобство в эксплуатации, это достигается за счет отсутствия необходимости «консервации» системы при отрицательных температурах наружного воздуха.

- Винтовой двухроторный компрессор
- Диапазон температур воды на выходе из испарителя от -5 °C до 15 °C
- Быстросъёмное гибкое соединение Victaulic
- Ступенчатая регулировка производительности

Характеристики

Основные характеристики	
Группа товара	Чиллеры
Тип товара	Моноблок
Тип наружного блока	Чиллер с водяным охлаждением
Серия	MWSC-A
Хладагент	R134A
Основные режимы работы	Только охлаждение
Наименование	Чиллер с винтовым компрессором
Инверторная технология	Нет
Производительность	
Холодопроизводительность, кВт	1396
Холодопроизводительность, кВт, ном.	1396
Потребляемая мощность, охлаждение, кВт	248,7

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: [+7 495 374-62-64](tel:+74953746264) | **Email:** sale@ru-midea.com | <https://ru-midea.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: [+7 495 374-62-64](tel:+74953746264) | **Email:** sale@ru-midea.com | <https://ru-midea.com>

Потребляемая мощность, охлаждение, кВт, 248,7
ном.

Коэффициент энергоэффективности, охл., 5,61
EER

Технические характеристики

Диапазон рабочих температур, охлаждение, 5~45
°C

Компоненты

Перепад давлений по воде в испарителе, кПа	52,7
Расход воды в конденсаторе, м3/ч	270,5
Расход воды в испарителе, м3/ч	216,4
Объем воды в испарителе, л	460
Тип испарителя	Кожухотрубный, затопленного типа
Количество контуров	2
Количество хладагента, кг	170+170
Количество компрессоров	2
Тип компрессора	Полугерметичный винтовой
Тип соединения, испаритель	Гибкое соединение (Victaulic)
Присоединительный размер испарителя, DN	200
Тип конденсатора	Кожухотрубный
Объем воды в конденсаторе, л	460

Габариты

Габариты, ШхГхВ, мм	4593x1500x2241
Вес нетто, кг	6680

Документация

[MWSC_A-FB3-Service manual.pdf](#)

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: [+7 495 374-62-64](tel:+74953746264) | **Email:** sale@ru-midea.com | <https://ru-midea.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: [+7 495 374-62-64](tel:+74953746264) | **Email:** sale@ru-midea.com | <https://ru-midea.com>

Характеристики Чиллер с винтовым компрессором Midea серия MWSC-A MWSC1410A-FB3

Группа товара	Чиллеры
Серия	MWSC-A
Наименование	Чиллер с винтовым компрессором
Тип товара	Моноблок
Хладагент	R134A
Основные режимы работы	Только охлаждение
Инверторная технология	Нет
Тип наружного блока	Чиллер с водяным охлаждением
Габариты, ШхГхВ, мм	4593x1500x2241
Вес нетто, кг	6680
Холодопроизводительность, кВт	1396
Холодопроизводительность, кВт, ном.	1396
Потребляемая мощность, охлаждение, кВт	248,7
Потребляемая мощность, охлаждение, кВт, ном.	248,7
Коэффициент энергоэффективности, охл., EER	5,61
Диапазон рабочих температур, охлаждение, °C	5~45
Количество хладагента, кг	170+170
Тип компрессора	Полугерметичный винтовой
Тип соединения, испаритель	Гибкое соединение (Victaulic)
Присоединительный размер испарителя, DN	200
Тип конденсатора	Кожухотрубный
Перепад давлений по воде в испарителе, кПа	52,7

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: [+7 495 374-62-64](tel:+74953746264) | **Email:** sale@ru-midea.com | <https://ru-midea.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: [+7 495 374-62-64](tel:+74953746264) | **Email:** sale@ru-midea.com | <https://ru-midea.com>

Расход воды в испарителе, м3/ч	216,4
Тип испарителя	Кожухотрубный, затопленного типа
Количество компрессоров	2
Объем воды в испарителе, л	460
Расход воды в конденсаторе, м3/ч	270,5
Количество контуров	2
Объем воды в конденсаторе, л	460

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: [+7 495 374-62-64](tel:+74953746264) | **Email:** sale@ru-midea.com | <https://ru-midea.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: [+7 495 374-62-64](tel:+74953746264) | **Email:** sale@ru-midea.com | <https://ru-midea.com>

Фотографии Чиллер с винтовым компрессором Midea серия MWSC-A MWSC1410A-FB3



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: [+7 495 374-62-64](tel:+74953746264) | **Email:** sale@ru-midea.com | <https://ru-midea.com>