

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: [+7 495 374-62-64](tel:+74953746264) | **Email:** sale@ru-midea.com | <https://ru-midea.com>

Полные характеристики, описание и фото на Чиллер с винтовым компрессором Midea серия MWSC-B-H MWSC865B-FB3H (Midea серия MWSC-B-H MWSC865B-FB3H)

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: [+7 495 374-62-64](tel:+74953746264) | **Email:** sale@ru-midea.com | <https://ru-midea.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: [+7 495 374-62-64](tel:+74953746264) | **Email:** sale@ru-midea.com | <https://ru-midea.com>

Описание Чиллер с винтовым компрессором Midea серия MWSC-B-H MWSC865B-FB3H

Описание

Чиллер с водяным охлаждением конденсатора и винтовым компрессором, оснащенный испарителем со сплошной падающей пленкой предназначен для подготовки воды для обеспечения работы фанкойлов, центральных кондиционеров и в производственных целях. Высокая надежность и заводская готовность оборудования обеспечивает удобство в эксплуатации, это достигается за счет отсутствия необходимости «консервации» системы при отрицательных температурах наружного воздуха.

- Винтовой двухроторный компрессор
- Диапазон температур воды на выходе из испарителя от 5 °С до 15 °С
- Быстросъёмное гибкое соединение Victaulic
- Ступенчатая регулировка производительности

Характеристики

Основные характеристики	
Группа товара	Чиллеры
Тип товара	Моноблок
Тип наружного блока	Чиллер с водяным охлаждением
Серия	MWSC-B-H
Хладагент	R134A
Основные режимы работы	Только охлаждение
Наименование	Чиллер с винтовым компрессором
Инверторная технология	Нет
Производительность	
Холодопроизводительность, кВт	630,9
Холодопроизводительность, кВт, ном.	630,9
Потребляемая мощность, охлаждение, кВт	155,6

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: [+7 495 374-62-64](tel:+74953746264) | **Email:** sale@ru-midea.com | <https://ru-midea.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: [+7 495 374-62-64](tel:+74953746264) | **Email:** sale@ru-midea.com | <https://ru-midea.com>

Потребляемая мощность, охлаждение, кВт, 155,6
ном.

Рабочий ток, А	248,7
Электропитание, ф / В / Гц	3~ + N, 380 В, 50 Гц
Коэффициент энергоэффективности, охл., EER	5,98
Максимальный ток, А	374,7

Компоненты

Перепад давлений по воде в испарителе, кПа	64,2
Присоединительный размер испарителя, DN	200
Расход воды в конденсаторе, м3/ч	180,4
Расход воды в испарителе, м3/ч	144,3
Количество хладагента, кг	270
Количество компрессоров	2
Тип компрессора	Полугерметичный винтовой компрессор

Габариты

Габариты, ШхГхВ, мм	4600x1500x2238
Вес нетто, кг	6205

Документация

[IOM_Midea_Flooded_Water cooled screw chiller_MWSC_B-FB3_DM22-03.01.39.pdf](#)

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: [+7 495 374-62-64](tel:+74953746264) | **Email:** sale@ru-midea.com | <https://ru-midea.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: [+7 495 374-62-64](tel:+74953746264) | **Email:** sale@ru-midea.com | <https://ru-midea.com>

Характеристики Чиллер с винтовым компрессором Midea серия MWSC-B-H MWSC865B-FB3H

Группа товара	Чиллеры
Серия	MWSC-B-H
Наименование	Чиллер с винтовым компрессором
Тип товара	Моноблок
Хладагент	R134A
Основные режимы работы	Только охлаждение
Инверторная технология	Нет
Тип наружного блока	Чиллер с водяным охлаждением
Габариты, ШхГхВ, мм	4600x1500x2238
Вес нетто, кг	6205
Холодопроизводительность, кВт	630,9
Холодопроизводительность, кВт, ном.	630,9
Потребляемая мощность, охлаждение, кВт	155,6
Потребляемая мощность, охлаждение, кВт, ном.	155,6
Электропитание, ф / В / Гц	3~ + N, 380 В, 50 Гц
Коэффициент энергоэффективности, охл., EER	5,98
Максимальный ток, А	374,7
Рабочий ток, А	248,7
Количество хладагента, кг	270
Тип компрессора	Полугерметичный винтовой компрессор
Присоединительный размер испарителя, DN	200
Перепад давлений по воде в испарителе, кПа	64,2
Расход воды в испарителе, м3/ч	144,3

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: [+7 495 374-62-64](tel:+74953746264) | **Email:** sale@ru-midea.com | <https://ru-midea.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: [+7 495 374-62-64](tel:+74953746264) | **Email:** sale@ru-midea.com | <https://ru-midea.com>

Количество компрессоров	2
Расход воды в конденсаторе, м3/ч	180,4

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: [+7 495 374-62-64](tel:+74953746264) | **Email:** sale@ru-midea.com | <https://ru-midea.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: [+7 495 374-62-64](tel:+74953746264) | **Email:** sale@ru-midea.com | <https://ru-midea.com>

Фотографии Чиллер с винтовым компрессором Midea серия MWSC-B-H MWSC865B-FB3H



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: [+7 495 374-62-64](tel:+74953746264) | **Email:** sale@ru-midea.com | <https://ru-midea.com>