

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: [+7 495 374-62-64](tel:+74953746264) | **Email:** sale@ru-midea.com | <https://ru-midea.com>

Полные характеристики, описание и фото на Чиллер с винтовым компрессором Midea серия MWSC-B-HX MWSC950B-FB3HX (Midea серия MWSC-B-HX MWSC950B-FB3HX)

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: [+7 495 374-62-64](tel:+74953746264) | **Email:** sale@ru-midea.com | <https://ru-midea.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: [+7 495 374-62-64](tel:+74953746264) | **Email:** sale@ru-midea.com | <https://ru-midea.com>

Описание Чиллер с винтовым компрессором Midea серия MWSC-B-HX MWSC950B-FB3HX

Описание

Высокоэффективный чиллер с водяным охлаждением конденсатора и винтовым инверторным компрессором, оснащенный испарителем со сплошной падающей пленкой предназначен для подготовки воды для обеспечения работы фанкойлов, центральных кондиционеров и в производственных целях. Высокая надежность и заводская готовность оборудования обеспечивает удобство в эксплуатации, это достигается за счет отсутствия необходимости «консервации» системы при отрицательных температурах наружного воздуха.

- Винтовой inverter двухроторный компрессор
- Оптимизирующая технология Vi Midea двухвинтового инверторного компрессора
- Быстосъемное гибкое соединение Victaulic
- В конструкции используется инновационная технология дросселирования с вихревой диафрагмой

Характеристики

Основные характеристики

Группа товара	Чиллеры
Тип товара	Моноблок
Тип наружного блока	Чиллер с водяным охлаждением
Серия	MWSC-B-HX
Хладагент	R134A
Основные режимы работы	Только охлаждение
Наименование	Чиллер с винтовым компрессором
Инверторная технология	Нет

Производительность

Холодопроизводительность, кВт	928,8
Холодопроизводительность, кВт, ном.	928,8

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: [+7 495 374-62-64](tel:+74953746264) | **Email:** sale@ru-midea.com | <https://ru-midea.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: [+7 495 374-62-64](tel:+74953746264) | **Email:** sale@ru-midea.com | <https://ru-midea.com>

Потребляемая мощность, охлаждение, кВт	164,6
Потребляемая мощность, охлаждение, кВт, ном.	164,6
Рабочий ток, А	282,9
Электропитание, ф / В / Гц	3~, 380-400 В, 50 Гц
Коэффициент энергоэффективности, охл., EER	5,64
Максимальный ток, А	370
Компоненты	
Перепад давлений по воде в испарителе, кПа	55,9
Присоединительный размер испарителя, DN	200
Расход воды в конденсаторе, м3/ч	179,9
Расход воды в испарителе, м3/ч	143,9
Количество хладагента, кг	280
Количество компрессоров	2
Тип компрессора	Полугерметичный винтовой компрессор
Габариты	
Габариты, ШхГхВ, мм	4650x1800x2184
Вес нетто, кг	5562

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: [+7 495 374-62-64](tel:+74953746264) | **Email:** sale@ru-midea.com | <https://ru-midea.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: [+7 495 374-62-64](tel:+74953746264) | **Email:** sale@ru-midea.com | <https://ru-midea.com>

Характеристики Чиллер с винтовым компрессором Midea серия MWSC-B-HX MWSC950B-FB3HX

Группа товара	Чиллеры
Серия	MWSC-B-HX
Наименование	Чиллер с винтовым компрессором
Тип товара	Моноблок
Хладагент	R134A
Основные режимы работы	Только охлаждение
Инверторная технология	Нет
Тип наружного блока	Чиллер с водяным охлаждением
Габариты, ШхГхВ, мм	4650x1800x2184
Вес нетто, кг	5562
Холодопроизводительность, кВт	928,8
Холодопроизводительность, кВт, ном.	928,8
Потребляемая мощность, охлаждение, кВт	164,6
Потребляемая мощность, охлаждение, кВт, ном.	164,6
Электропитание, ф / В / Гц	3~, 380-400 В, 50 Гц
Коэффициент энергоэффективности, охл., EER	5,64
Максимальный ток, А	370
Рабочий ток, А	282,9
Количество хладагента, кг	280
Тип компрессора	Полугерметичный винтовой компрессор
Присоединительный размер испарителя, DN	200
Перепад давлений по воде в испарителе, кПа	55,9
Расход воды в испарителе, м3/ч	143,9

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: [+7 495 374-62-64](tel:+74953746264) | **Email:** sale@ru-midea.com | <https://ru-midea.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: [+7 495 374-62-64](tel:+74953746264) | **Email:** sale@ru-midea.com | <https://ru-midea.com>

Количество компрессоров	2
Расход воды в конденсаторе, м3/ч	179,9

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: [+7 495 374-62-64](tel:+74953746264) | **Email:** sale@ru-midea.com | <https://ru-midea.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: [+7 495 374-62-64](tel:+74953746264) | **Email:** sale@ru-midea.com | <https://ru-midea.com>

Фотографии Чиллер с винтовым компрессором Midea серия MWSC-B-HX MWSC950B-FB3HX



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: [+7 495 374-62-64](tel:+74953746264) | **Email:** sale@ru-midea.com | <https://ru-midea.com>